POTEAU RABATTABLE 900-76-Y JAUNE (CLEFS DISTINCTES) AVEC OEILLET

Référence : F001-1670-00

FICHE PRODUIT

ATTENTION : **Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à cheque serrure intégrée par poteau** *(elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux)*. Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence F001-1660-00.

Cette version propose une couleur **jaune vive pour un poteau visible même à grande distance** ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison**, **commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.
Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm**, il est de largeur moyenne ***(diamètre 76 mm)*** et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La base est à boulonner facilement à différents types de sols *(4 boulons pour béton fournis)*. Le poteau sera **très simple à manipuler**, même très régulièrement.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Point fort de cette version**, la base est dotée d'un **système anti-vandale** qui sécurise le poteau *(il vient pivoter facilement sur sa base)* ainsi que de 4 orifices pour une **fixation solide à long terme**. Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est **discrète et ne gêne pas**. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Des clefs distinctes par serrure

Utilisez **la serrure intégrée avec clef distincte** pour venir **verrouiller/déverrouiller le**

poteau facilement. Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse. Votre poteau est donc sécurisé par **une serrure et des clefs spécifiques,** qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence F001-1660-00.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 900-76-Y JAUNE (clefs distinctes) avec oeillet**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Poteau rabattable 900-76-Y JAUNE]
    - [1x Serrure intégrée]
    - [2x Clefs (uniques à chaque poteau)]
    - [1x Lot de 4 boulons pour béton]
    - [1x Œillet en acier pour poteau (monté)]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Poteau rabattable 900-76-Y JAUNE (clefs distinctes) avec oeillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
- Hauteur du poteau couché : 87 mm
- Diamètre du tube : 76 mm

- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Couleur du poteau : Jaune
- Couleur de la base : Noire
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
- Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
- Clés fournies : 2
- Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)
- Nombre de trous de fixation : 4
- Diamètre des trous de fixation : 10 mm
- Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
- Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
- Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm

Œillet en acier pour poteau (monté)

- Matériau : acier
- Diamètre extérieur: 35 mm
- Diamètre interne : 20 mm
- Anneau : 8 mm d'épaisseur
- Monté sur poteau (suivant commande)