

Ultra Secure®

PROJECTEUR SPOT LED EXTÉRIEUR IP66 - FILAIRE 12V /
20W / TECHNOLOGIE SMD HAUT RENDEMENT / SUPPORT
ORIENTABLE

Référence : F002-2150-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Un projecteur LED compact et puissant !

Ce spot de 20W est un **accessoire très utile pour vos installations**, d'alerte et de sécurité.

Câblez-le en filaire simplement (3 mètres de câble fournis) sur votre récepteur extérieur PROTECT 800 ([F004-4320-00](#)) par exemple, ou toute autre source d'alimentation 12 V (2A minimum conseillé par spot).

Il est doté de **LEDs puissantes** grâce au rendement offert par la technologie SMD.

C'est un **excellent gardien** pour venir **éclairer une zone** en cas de déclenchement de votre système et **faire fuir des rôdeurs ou cambrioleurs** par exemple. Il peut aussi vous permettre d'offrir une belle luminosité et de voir en couleur, avec vos caméras de surveillance si vous en avez.

Utilisez le support fourni pour l'orienter selon votre environnement et votre support, pour **répondre à tous vos besoins**.

Pour votre sécurité, ce projecteur haute-sécurité **ne produit pas d'UV ou d'infrarouges** (ne chauffe pas).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Projecteur spot LED extérieur IP66 - filaire 12V / 20W / Technologie SMD haut rendement / Support orientable**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP66 avec LEDs SMD et panneau de dispersion thermique]
- [1x Support orientable]
- [1x Câble d'alimentation intégré de 3 mètres]

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation : 12VDC
- Puissance : 20W
- Branchement : via câble négatif et positif
- Source lumineuse : LED SMD haut rendement
- Large angle d'éclairage (120°)
- Couleur : noir brillant
- Support : orientable fourni
- Dimensions : 180 (H) x 155 (l) x 65 (L) mm
- Indice de protection aux intempéries : IP66

