SONNETTE SANS-FIL EXTÉRIEURE 900M LONGUE DISTANCE HAUTE RÉSISTANCE ET RÉCEPTEUR INTÉRIEUR AVEC CLOCHE (GAMME DA600+)

Référence : F006-2810-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

KIT MODULABLE

Ce kit sonnette peut être entièrement adapté à votre besoin, sur demande.

- Plusieurs **boutons d'appel**
- Plusieurs **récepteurs**
- **Sonnerie, carillon, cloche, sirène, flash lumineux**,
- **Appel téléphonique / SMS**
- Répéteur de signal *(pour les très grandes distances)*.

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Ce dispositif est idéal pour les installations où la cloche se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles. Cette **sonnette** est composée de :

- **1 bouton déporté haute résistance étanche**
- **1 émetteur sans-fil dans boîtier IP65**

- **1 point d'alerte avec cloche industrielle**.
- **1 Cloche industrielle** au son caractéristique

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette spéciale entrepôt est très simple :

- Le **bouton d'appel autonome** est installé à l'extérieur de votre entrepôt, a disposition des chauffeurs, par exemple, qui pourraient se présenter.
- Le **récepteur avec cloche** est localisé dans un endroit de votre entrepôt qui vous permet d'entendre leur arrivée.
- **Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette**.

Longue portée

Cette sonnette est conçue pour les grandes distances grâce à une excellente portée de 900 mètres *(champ libre)* entre le bouton d'appel et le récepteur. Grâce à son bouton déporté, vous allez même pouvoir contourner le premier obstacle à la transmission sans fil tout en permettant de maintenir le bouton de la sonnette à l'endroit désiré.

Alimentation & installation

Le **récepteur est alimenté grâce au transformateur fourni**. Il doit être **installé à l'intérieur** *(sinon optez pour le kit extérieur F006-2820-00)*.
L'émetteur qui envoie l'information sans-fil est logé dans un **boîtier étanche** et **est autonome sur pile 12V** *(fournie)*.

> Choisissez la localisation optimale pour son installation, vous n'avez aucune contrainte de câblage.

Un système évolutif

> Vous pouvez **jumeler le nombre de boutons d'appel et de boîtiers récepteurs** que vous le désirez. N'hésitez pas à regarder dans les accessoires proposés en bas de cette fiche.

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les **boutons de sonnette qui répondent à vos besoins** *(portée **300 mètres** : F006-3800-00 / F006-2801-00 / F009-3540-50 / F006-2800-66 & portée **900 mètres** : F009-3540-00 / F006-2802-00 / F006-2800-57 / F006-2800-56 / F006-2800-58 / F006-2800-50 / F006-2800-51 / F006-2800-52)*. De la même manière, sélectionnez le type de **carillon que vous désirez** *(F004-4510-00 / F004-5100-00 / F004-4940-00 / F004-4930-00 / F004-2810-00 / F004-2790-00)*.

La **portée impressionnante de 900 mètres** vous offre une **utilisation optimale** même dans des conditions environnementales délicates *(entrepôts, grandes distances, nombreuses cloisons, différents bâtiments...)*.

Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez que ce système est particulièrement **pertinent dans des environnements bruyants**. Vous recevez l'**alerte puissante**, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels paniques par exemple !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Sonnette sans-fil extérieure 900m longue distance haute résistance et récepteur intérieur avec cloche (gamme DA600+)**
  *** Chaque quantité comprend :*
  - [1x Bouton déporté sans-fil 900m sonnette autonome extérieur longue distance picto 'cloche' (gamme DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
      - ..... *incluant* 1x Bouton haute résistance symbole universel "cloche"

                - ..... *incluant* 1x Support pour bouton sonnette haute résistance
            - ... *incluant* 1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)
                - ..... *incluant* 1x Emetteur longue distance DA600+
                - ..... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
            - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
            - ... *incluant* 1x 1 mètre de câble
        - [1x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)]
            - ... *incluant* 1x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
            - ... *incluant* 1x Transformateur 15V DC 1500mA
            - ... *incluant* 1x Support de fixation arrière
        - [1x Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique]
            - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire
            - ... *incluant* 1x 3 mètres de câble

***

SPÉCIFICATIONS

Bouton déporté sans-fil 900m sonnette autonome extérieur longue distance picto 'cloche' (gamme DA600+)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
    - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
    - Symbole universel "cloche"
    - Type de contact : NO ou NC
    - Connexions câblées scellées
    - Couleur du bouton-poussoir : vert
    - IP 67
- Émetteur longue distance à pile (DA600+)
    - Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
    - Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
    - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
    - Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
    - Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
    - Couleur : Blanche et grise
    - Câble de connexion
    - Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
    - Matériau : plastique
    - Résistant aux intempéries : IP65
    - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
    - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
- Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
- Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
- Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
- Bouton Marche/Arrêt : Oui
- Contrôle du volume réglable : Oui
- Canaux disponibles : 4
- Nombre de rayons maximum par canal : 32
- Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
- Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
- Bip de rappel : Oui (si programmé)
- Fréquence : 433 MHz
- Courant en veille : 20 mA
- Courant de l'alarme : 180 mA
- Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
- Portée sans fil : 500 – 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
- Compatibilité gamme DA600+ complète

- Transformateur 15V DC 1500mA
  - Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
  - Sortie : 15V DC 1500mA

Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique

- Alimentation : 12v DC
- Externe : oui
- Taille : 150 mm Diamètre x 60 mm Épaisseur
- Support de fixation : 4 trous
- Volume : approximativement 100 Décibels (son qui interpelle)
