

# Ultra Secure<sup>®</sup>

SIRÈNE PROFESSIONNELLE FILAIRE DÉPORTÉE - ROUGE /  
EXTÉRIEURE RÉSISTANTE (IP65) / VOLUME ET TONALITÉ  
AJUSTABLES

Référence : **F010-1120-50**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Un allié de choix pour votre sécurité

Cette **sirène** est alimentée entre 9 - 28V DC. Elle est **résistante à l'eau et à la poussière (IP65)**. Elle s'adaptera à votre système d'alarme grâce à une **fixation rapide et robuste**.

Vous avez le choix entre une **sélection de 32 tonalités** pour répondre à vos besoins. Vous n'avez qu'à modifier la position des commutateurs DIP à l'arrière de la sirène pour composer le réglage de la tonalité recherchée (*voir notice pour la correspondance*). C'est une manipulation extrêmement simple.

L'avantage de cette sirène est que le **volume est ajustable (2 niveaux)** grâce à un commutateur de réglage à l'arrière.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Sirène professionnelle filaire déportée - rouge / extérieure résistante (IP65) / volume et tonalité ajustables**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène déportée rouge]
- [1x Socle]
- [1x 3 mètres de câble]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Couleur : Rouge
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (2 niveaux)
- Dimensions :
  - Diamètre de la base : 90 mm
  - Diamètre avant : 90 mm
  - hauteur totale : 95 mm
  - Profondeur de la base : 50 mm
- Fixation : Emplacement pour 2 vis dans la base