

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE OUVERTURE AUTONOME  
INTÉRIEUR SANS-FIL 900 MÈTRES LONGUE DISTANCE  
PORTE FENÊTRE (GAMME DA600+)

Référence : **F004-3800-00**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

Le **détecteur d'ouverture intérieur de la gamme DA600+ est innovant**. Il est **autonome sur pile**, couplée à un **panneau solaire** (qui vient réduire sa consommation et offrir une excellente durée de vie). Sa **portée de transmission est très importante** avec **900 mètres** champ libre vers le récepteur ou la sirène solaire sans fil.

## NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

## Une portée record

Ce détecteur propose la **même portée impressionnante que les barrières infrarouges** de cette **gamme très performante (900 mètres champ libre)**. Même avec son antenne baissée, la portée est de 300-400 mètres (*champ libre*).

Cette distance vous permet de **mettre en place un système de sécurisation de votre propriété**, au plus proche de vos besoins, **sans faire de compromis**.

## Une grande autonomie

Ce détecteur d'ouverture est **alimenté via sa pile interne au lithium** qui est couplée au **panneau solaire intégré**, pour une durée de vie optimale.

Malgré le renfort de ce panneau solaire, ce détecteur doit être placé en intérieur (*les photons des lumières artificielles apportent d'ailleurs de l'énergie de la même manière*).

## Détection d'ouverture assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins de trois millimètres l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture.**
3. Lors d'une ouverture, il va **déclencher spontanément l'alerte sur votre système.**

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **détecteur envoie un signal radio sans-fil** sur sa portée et vous assure une **protection maximale**.

L'émetteur est très simple à installer à l'aide de l'**adhésif double face très résistant inclus**. L'aimant peut être installé à l'aide de **deux petites vis ou simplement de l'adhésif double face fourni**.

## Utilisations multiples

Ce détecteur constitue un **complément idéal** à nos populaires systèmes d'alarme périmétriques avec barrières infrarouges solaires.

Les applications sont nombreuses :

- Protéger divers bâtiments extérieurs (*hangars, garages, sellerie et ateliers*).
- Protéger une porte ou une fenêtre d'une annexe tout en utilisant un système périmétrique classique pour la propriété.
- Protéger la porte d'entrée d'un appartement, tout en protégeant le balcon ou la porte arrière en verre avec des barrières infrarouge solaires par exemple.

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte** avec des **[barrières infrarouges solaires](#)** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) /

**sirènes solaires (F004-2811-60) / récepteurs polyvalents (F004-2790-00) / point d'alerte GSM (F005-5400-00) ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture (F004-2820-00) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

## CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire ouverture autonome intérieur sans-fil 900 mètres longue distance porte fenêtre (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur magnétique avec pile et panneau solaire DA600+]
- [1x Aimant avec support d'installation facile intégré]
- [1x Adhésif double face pour aimant et émetteur]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

- Dimensions de l'émetteur (antenne repliée) 125 x 40 x 25 mm
- Dimensions de l'émetteur (antenne dépliée) 270 x 40 x 25 mm
- Dimensions de l'aimant : 90 x 13 x 8 mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis (vis en supplément possible pour l'aimant)
- Portée (antenne repliée) : 300-400 mètres (champ libre)
- Portée (antenne dépliée) : 900 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 1 pile au lithium AA de 3,6 V + panneau solaire
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 10 mm

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros