BOUTON SUPPLÉMENTAIRE DÉPORTÉ SANS-FIL 800M LONGUE PORTÉE EXTÉRIEUR AUTONOME MÉTAL BRILLANT (PROTECT 800)

Référence : F006-3200-66

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Consultez notre sonnette PROTECT 800 *(F006-3220-66)*.

Ce kit offre un bouton déporté métal brillant, relié à un émetteur de la gamme PROTECT 800 logé dans un boîtier IP65. Il est autonome sur pile *(fournie)*, **sans fil avec une excellente portée de 800 mètres** *(champ libre*). Il permet de déporter le bouton d'appel, pour venir déclencher le récepteur à distance et **étoffer tous les systèmes PROTECT 800**.

Utilisez le nombre de bouton de votre choix pour composer la sonnette ou le système d'appel qui correspond parfaitement à vos besoins.

Les avantages de votre bouton déporté

- Il répond plus précisément au **design, à la couleur ou encore à la résistance que vous désirez**.
- La **portée est optimisée** car l'émetteur pourra **contourner un obstacle important** *(poteau métallique ou épais par exemple)*.

Émetteur autonome sur piles

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** *(fournie)* d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications *(les récepteurs PROTECT 800, si vous les avez sous les yeux, vous avertissent même en cas de pile faible)*.

Sans-fil longue portée

La portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de 800 mètres *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements.

Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme**.

Modes de fixation idéal

Le boîtier dispose de fixations intégrées et ultra-résistantes pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Bouton supplémentaire déporté sans-fil 800m longue portée extérieur autonome métal brillant (PROTECT 800)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Bouton extérieur déporté métal brillant chromé - Connexion filaire NO]
      - ... *incluant* 1x Bouton métal brillant
      - ... *incluant* 1x Support de fixation
      - ... *incluant* 1x Vis et chevilles
    - [1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800]
      - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
      - ... *incluant* 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
        - ..... *incluant* 1x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
        - ..... *incluant* 1x Pile Lithium 3V CR123A
        - ..... *incluant* 1x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin

  ***

SPÉCIFICATIONS

Bouton extérieur déporté métal brillant chromé - Connexion filaire NO

- Taille: 72 (H) x 30 (L) x 15 (P) mm
- Finition Chrome
- Type de connexion : NO (contact sec normalement ouvert)
- Poids : 105 grammes
- Résistant aux intempéries

Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800

- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
  - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
  - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
  - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
  - Taille du circuit imprimé : 65 × 33 × 15 mm
  - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)

- Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
- Résistant aux intempéries : Non