

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE DÉPORTÉ SANS-FIL 800M  
LONGUE PORTÉE EXTÉRIEUR AUTONOME HAUTE  
RÉSISTANCE IP65 (PROTECT 800)

Référence : **F006-3200-61**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.** Consultez notre sonnette PROTECT 800 ([F006-3220-00](#)) par exemple.

**Ce kit offre un bouton déporté haute résistance IP67, relié à un émetteur de la gamme PROTECT 800 logé dans un boîtier IP65. Il est autonome sur pile (fournie), sans fil avec une excellente portée de 800 mètres (*champ libre*). Il permet de déporter le bouton d'appel, pour venir déclencher le récepteur à distance et **étoffer tous les systèmes PROTECT 800.****

**Utilisez le nombre de bouton de votre choix pour composer la sonnette ou le système d'appel qui correspond parfaitement à vos besoins.**

## Les avantages de votre bouton déporté

- Il répond plus précisément au **design**, à la **couleur** ou encore à la **résistance** que vous désirez.
- La **portée est optimisée** car l'émetteur pourra **contourner un obstacle important** (poteau métallique ou épais par exemple).

## Émetteur autonome sur piles

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** (fournie) d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications (les récepteurs PROTECT 800, si vous les avez sous les yeux, vous avertissent même en cas de pile faible).

## Sans-fil longue portée

La **portée de transmission entre l'émetteur et les récepteurs est de 800 mètres** (champ libre), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements.

## Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme.**

## Modes de fixation idéal

Le boîtier dispose de **fixations intégrées et ultra-résistantes** pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Publicité pour Sécurité Marché FR. À gauche, le logo "SÉCURITÉ MARCHÉ.FR" avec un drapeau français. Au centre, le numéro "09 72 30 88 88" (NUMÉRO NON SURTAXÉ) et l'adresse "CONTACT@SECURITEMARCHE.FR". En bas à gauche, un bouton "CONTACTEZ-NOUS". À droite, une image d'un téléphone professionnel.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Bouton supplémentaire déporté sans-fil 800m longue portée extérieur autonome haute résistance IP65 (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion filaire NO/NC]
- [1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800]
  - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - ... *incluant* 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 1x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
    - ..... *incluant* 1x Pile Lithium 3V CR123A
    - ..... *incluant* 1x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion filaire NO/NC

- Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
- Type de contact : NO ou NC
- Connexions câblées scellées
- Couleur du bouton-poussoir : vert
- IP 67

### Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800

- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm
- Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
  - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
  - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3V
  - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
  - Taille du circuit imprimé : 65 x 33 x 15 mm
  - Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
  - Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier

- Résistant aux intempéries : Non

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros