

Ultra Secure®

KIT AVANCÉ 100% AUTONOME DÉTECTION + LEVÉE DE
DOUTE - BARRIÈRES INFRAROUGES GSM SOLAIRES
CAMÉRA 4G TOUT SUR SMARTPHONE

Référence : F007-2010-70



FICHE PRODUIT

Ce kit vous permet d'**équiper un lieu sans électricité ni Internet, avec un système de surveillance optimal.**

Ce système de surveillance avancé vous offre une protection inégalée :

1. Un **individu mal intentionné franchit les barrières** infrarouges.
2. Le transmetteur GSM ULTRADIAL 3G **déclenche la sirène solaire** et vous **contacte directement sur votre téléphone** mobile (*appel et/ou SMS*).
3. Vous pouvez **immédiatement effectuer une levée de doute** en vous connectant à la caméra, installée à l'endroit parfait pour visualiser ce qui se passe sur place.

Tous les équipements sont autonomes (solaire ou pile)

La **caméra 4MP** comme les **barrières infrarouges** et la **sirène** sont **solaires**. Leurs panneaux solaires gèrent leurs besoins en énergie toute l'année (*même dans les pires périodes en terme de luminosité*), sans aucune contrainte.

Le **transmetteur GSM** câblé aux barrières est **alimenté par piles Lithium** fournies lui conférant une très grande autonomie (*8-12 mois dans la plupart des applications*).

Pas besoin d'Internet sur place

Le transmetteur GSM vous **contacte sur votre téléphone en cas de franchissement des barrières**. Pour cela, une carte-SIM est nécessaire (*non-fournie*). Un tout petit forfait très peu onéreux suffit largement (*évitez cependant les forfaits prépayés*).

La caméra 4G, dotée d'une haute résolution 4MP, enregistre automatiquement des vidéos lors d'une détection via son capteur de mouvement intégré. Elle permet surtout de faire une **levée de doute lors du déclenchement des barrières infrarouges**. Pour vous transmettre ces images elle doit posséder sa propre carte-SIM (*non-fournie*) avec un forfait adapté. N'hésitez pas à nous consulter par mail ou par téléphone (*appel non surtaxé... et conseillers agréables*).

Aucune contrainte d'installation

Grâce à leur autonomie, tous vos appareils vont pouvoir être **installés aux endroits les plus pratiques et les plus pertinents pour la sécurisation de vos lieux.**

- Les **barrières infrarouges** peuvent être espacées l'une de l'autre de 100 mètres maximum, pour **sécuriser un large accès sensible**. Leur point fort est leur **système anti-déclenchement intempestif**.
- Le **transmetteur GSM** logé dans son boîtier étanche et câblé à une des deux

barrières infrarouges. Il peut être fixé derrière un poteau, muret par exemple en toute discrétion.

- La **sirène solaire est déclenchée en sans-fil par le transmetteur GSM** lors d'un franchissement des barrières et dispose d'une **portée de 100 mètres** (*champ libre*).

Consultez les fiches suivantes pour avoir des détails sur les produits qui composent ce kit avancé :

- [F002-2220-50](#)
- [F007-2010-50](#)

N'hésitez pas à nous contacter par email ou directement par téléphone (*appel non surtaxé*) pour nous faire part de votre projet de sécurisation.

CE KIT COMPREND

- **Kit avancé 100% autonome détection + levée de doute - Barrières infrarouges GSM solaires caméra 4G tout sur smartphone**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Jeu de barrières avec sortie câblée solaires DA600+ 1B
 - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
 - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
- [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
 - *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
 - ... *incluant* 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032
- [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire
 - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
- [1x Caméra 4G 100% sans fil version FR + panneau solaire / extérieure IP65 / 4MP / Détecte, enregistre, notifie via App]
 - ... *incluant* 1x Caméra 4G 100% sans fil (résistant extérieur IP65 / 4MP / Détection intelligente)
 - *incluant* 1x Caméra 4G autonome 2K extérieure de surveillance
 - *incluant* 1x Batterie Li-ion rechargeable amovible
 - *incluant* 1x Support rotatif de fixation
 - *incluant* 1x Lanière solide pour fixation à un arbre (60cm)
 - *incluant* 1x Protection en caoutchouc pour dissimulation
 - *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)

- *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- *incluant* 1x Câble USB
- *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
- *incluant* 1x Patron de fixation
- *incluant* 1x Guide du produit en français
- ... *incluant* 1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
 - *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB
 - *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
 - *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD
- ... *incluant* 1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)
 - *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

SPÉCIFICATIONS

Barrières supplémentaires infrarouges solaires 1B filaires avec sortie câblée contact sec (gamme DA600+)

- Sortie câblée : déclenche tout système doté d'une entrée en contact sec (NO)
- Dimensions des barrières : 340 mm (haut.) x 123 (larg.) x 45 (profond.)
- Alimentation : Batterie interne (composées de piles AA rechargeables)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (entre les deux barrières)
- Portée de transmission : 900 mètres (champ libre)
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)

- Alimentation interne : 3 piles LR6 AA
- Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)

- Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
 - Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
 - Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
 - Portée : 100 mètres en champ libre
 - Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
 - Couleur : noire
 - Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
 - Entrée de câble : 2 presse-étoupe
 - Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT & sirènes internes/externes)
 - GSM : Oui (2G et 3G)
 - Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
 - Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
 - Méthode de montage : 2 orifices pour vis
 - Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
 - Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par sms si alimentation 5VDC
 - Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5V) :
 - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
 - SMS de panne/rétablissement de courant
 - Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
 - Notification de batterie faible : Oui
 - Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)
-
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - Pile lithium AA (L91) professionnelle
 - Type de pile : AA
 - Composition : Lithium (L91)
 - Tension : 1,5V
 - Autonomie prolongée
 - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
 - Maximise la portée de transmission sans fil

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)

- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Caméra 4G 100% sans fil version FR + panneau solaire / extérieure IP65 / 4MP / Détecte, enregistre, notifie via App

- Caméra 4G 100% sans fil (résistant extérieur IP65 / 4MP / Détection intelligente)

Caméra

- Fonction Timelaps : Oui
- Grand Angle de vision : 115°
- Facile à installer : Oui (via son propre réseau GSM 3G et 4G)
- Compatible tout opérateur français : Oui (Modèle FR)
- Bandes de fréquence : 4G (LTE FDD) : B1/B3/B5/B7/B8/B20 et 3G (WCDMA) : B1/B5/B8
- Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
- Consommation de DATA : Estimée à 1Go / 2Go mois en utilisation classique
- Vue depuis un.e smartphone / tablette : Oui (via une application gratuite)
- Vue depuis un ordinateur : Oui (via une logiciel gratuit)
- Application mise à jour : Oui très régulièrement
- Nombre de connexions max simultanés sur la caméra : jusqu'à 8 en SD
- La caméra peut être ajoutée / enregistrée sur 20 smartphones au maximum
- Vision nocturne : 10 mètres
- 6 x LED de vision nocturne
- Résolution 4MP (2560 x 1440) à 15 images/seconde
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable (angle de 110 degrés horizontal) + Intelligente (détection d'humains et véhicules)
- Zoom digital 16X
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui haute qualité
- Haut-parleur : Oui
- Vidéo QHD 2560 x 1440 (4.0 mégapixels) à 15 images par seconde
- Format vidéo : H265
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Résistante aux intempéries : Oui (IP65)

- Support de montage réglable : Oui
- Alimentation : Batterie rechargeables fournie spécifique (7800mAH)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois
- Autonomie via panneau solaire : Alimentation continue
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble ou panneau solaire
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 11,3 x 7,5 centimètres
- Dimensions avec support : 19,4 x 7,5 centimètres
- Poids : 450 grammes batterie incluse
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Couleur sans protection : Blanche et noire
- Couleur protection caoutchouc : Camouflage

Batterie Li-ion rechargeable

- Tension nominale : 3.63V
- Energie : 28,31Wh
- Capacité : 7800 mAh
- Tension de charge : 5V ou 9V
- Température max : 60°C
- Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 3,2W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc
- Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB
 - Format de carte mémoire : MicroSD
 - Espace de stockage : 32 GB
 - Adaptateur format SD : Oui fourni
 - Marque : Kingston Technology
 - Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
 - Garantie : à vie constructeur
 - Température de stockage: -40 °C à 85 °C
- Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)