

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK E1 ZOOM (WIFI / DC5V / ZOOM
OPTIQUE 3X / PAN-TILT / SUPER HD 5MP / NOCTURNE
IR=12M)

Référence : F002-2720-09



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3440-50](#)

Aussi petite, plus puissante

Découvrez la nouvelle génération de séries E1 Reolink.

Fonctionnalités avancées : Super HD 5MP & Zoom optique sont ajoutés à cette caméra compacte. En outre, l'audio bidirectionnel, la diffusion en direct à distance et d'autres petites fonctions vous aident à rester en contact avec ce qui vous importe. Plus proche de vos familles et plus éloigné des soucis.

Configuration facile

Installer en quelques minutes. Facile à déplacer selon vos besoins.

Super HD 5MP

Voir et enregistrer des moments précieux d'une clarté remarquable

Pan à 355° & Tilt à 50°

Faire pivoter pour toucher les régions plus élargies

Zoom optique 3X

Voir les détails clairs de loin avec le zoom optique.

WiFi à double-bande

Les antennes 2T2R MIMO 2.4/5 GHz WiFi vous offrent plus de choix pour la connexion au réseau.

WiFi à double-bande pour une connexion fiable.



La connexion WiFi de 2.4 GHz et de 5 GHz sont disponibles à la fois.

Audio bidirectionnel

Parler directement avec vos animaux de compagnie par la caméra

Capter un aperçu de votre maison en Super HD

Ou zoomer pour vérifier les détails de ce qui vous intéresse en gardant la qualité d'image. La E1 Zoom montre aussi une performance formidable la nuit, grâce aux 10 DEL IR qui permettent une vision dont la portée est de **12m dans l'obscurité**.

Super HD 5MP Zoom optique 3X Vision nocturne excellente

Couvrir la pièce entière

Pourvue de la fonctionnalité Pan à 355° & Tilt à 50°, E1 Zoom est en mesure de tourner la tête, et de tout capturer du sol au plafond, de la fenêtre à la porte.

Obtenez des alertes importantes en temps réel

La caméra E1 Zoom monte la garde 24h/24, 7j/7 et vous informe instantanément en détectant le mouvement. Vérifier quand le colis est arrivé ou être averti(e) lors de la tentative de cambriolage.

- App
- Notifications push instantanées sur votre appareil mobile
- E-mail
- Envoyer un e-mail d'alerte avec des clips de mouvement ou des instantanées ci-joints
- Sirène
- Déclenchée par le mouvement ou contrôlée à distance
- Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Personnaliser l'alarme vocale selon vos besoins
- Voir, entendre et parler via la caméra
- Visionner la diffusion en direct et se tenir au courant de ce qui se passe chez vous.
- Effectuer un appel vidéo, écouter et parler avec vos familles via la caméra avec audio bidirectionnel.

Options d'enregistrement souples

Il est possible d'enregistrer lors de la détection de mouvement, en continu ou pendant les heures programmées. Re-visionnez à loisir vos enregistrements sur l'application Reolink ou Client.

Carte Micro SD (optionnel)

Les clips de mouvements sauvegardés sur une carte micro SD (jusqu'à 256 Go).

NVR (Optionnel)

Surveillance 24h/24, 7j/7 quand connectée au NVR Reolink. Créer votre kit complet de surveillance.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink E1 Zoom (WiFi / DC5V / Zoom optique 3X / Pan-Tilt / Super HD 5MP / Nocturne IR=12m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier à tête motorisée et ZOOM 3X / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.8-8mm autofocus, F=1,6 / 10 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Transformateur 5V]
- [1x Support de fixation]
- [1x Aiguille de réinitialisation]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution d'affichage : 2560x1920 (5 Mégapixels)
- Objectif : f=2.8-8mm Autofocus, F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom : Zoom optique 3X
- Angle de vision :
 - Horizontal : 48° - 98°
 - Vertical : 37° - 75°
- Angle Pan/Tilt (motorisé) :

- Horizontal : 355°
- Vertical : 50°
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 12 Mètres (40ft) (nocturne : 10pcs/14mil/850nm)
- Dimension : Ø80x111mm
- Poids : 250g
- Alimentation électrique : Courant continu 5.0V/1A
- Interfaces :
 - Alimentation
 - Emplacement de carte MicroSD
 - Microphone et haut-parleur intégrés
 - Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image : Max. 20fps
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps (Défaut : 4096Kbps)
- Audio : Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
 - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
 - jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Détection de mouvement
- Alarme :
 - Sirène
 - Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Fonctionne avec : Google Assistant
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanchéité : Non