

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK RLC-511W (WIFI / DC12V / ZOOM
OPTIQUE 4X / SUPER HD 5MP / IP66 / NOCTURNE
IR=30M)

Référence : **F002-2780-09**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3320-00](#)

Super HD 5 mégapixels, beaucoup plus de détails

En matière de sécurité, une meilleure résolution fait toute la différence. La caméra IP en WiFi RLC-511W a une résolution de 5 mégapixels (2560 x 1920), soit une résolution presque 2,4 fois supérieure au Full HD 1080p et 1,3 fois supérieure au 1440p. Elle veille à la sécurité de votre maison d'un œil affûté et enregistre tous les détails.

Zoom optique avant/arrière 4X

Le zoom optique 4X vous permet de voir plus et plus loin, sans faire de compromis sur la qualité des images ou des vidéos. Vous pouvez faire un zoom avant pour voir les objets éloignés plus en détail sans vous rapprocher, ou faire un zoom arrière pour avoir un angle de vue plus large. Cette caméra IP extérieure est dotée d'un objectif autofocus, ainsi que d'un angle de vision entre 31° et 90°.

Signaux du réseau WiFi double bande plus forts

Les caméras en WiFi Reolink sont les premières caméras de surveillance en WiFi double bande au monde. Plus de choix pour la connexion sans fil. Configuration WiFi simple et rapide.

Sans fil

Fonctionne en WiFi. Peut facilement être installée à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. Dites adieu aux paquets de câbles.

Bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Plus d'options disponibles et garantie que vous ne subirez jamais une perte de signal ni des interférences.

Antennes MIMO 2T2R

Signaux réseau plus forts, même à 50 mètres de distance (dans les espaces ouverts).

Vision nocturne de haute qualité

Cette caméra de vidéosurveillance IP 5MP sans fil (WiFi) représente votre première ligne de

défense de jour et veille en continu toute la nuit. Grâce aux 24 DEL infrarouges et à la technologie IR avancée, sa vision nocturne est de grande qualité (jusqu'à 30 mètres). Vous pourrez voir clairement tous les détails la nuit.

Alertes et détection de mouvements en temps réel

La caméra de surveillance P2P RLC-511W Reolink détecte tout événement inhabituel et déclenche immédiatement des alertes, en vous envoyant des notifications, des e-mails, des images et des vidéos. Vous pouvez bien sûr activer ou désactiver toutes les alertes, ou seulement une partie d'entre elles. Voici l'ensemble des fonctionnalités :

- E-mail

Envoyez des photos ou des séquences vidéo de 30 secondes par e-mail

- Application

Recevez des notifications push sur votre appareil mobile

- FTP

Téléchargez et sauvegardez les vidéos et images capturées sur un serveur FTP

- Carte SD (optionnel)

Enregistrement des mouvements détectés sur la carte SD que vous avez insérée (jusqu'à 64 Go)

Dans l'interface de configuration de la détection de mouvement :

- Vous pouvez créer des zones de détection de mouvement spécifiques pour contrôler les zones de votre choix. -Vous pouvez configurer la sensibilité de détection de mouvement afin de réduire de fausses alarmes.

Accès à distance à tout moment et de n'importe où, comme si vous étiez sur place Où que vous soyez, vous pouvez accéder à la caméra réseau IP RLC-511W à tout moment pour visionner les vidéos en direct et surveiller ce qu'il se passe chez vous. Vous pouvez visionner la transmission en direct de votre caméra via l'application Reolink gratuite sur votre appareil mobile, dans le client Reolink gratuit sur votre ordinateur ou dans les navigateurs Web (IE, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, etc.).

Trois étapes simples pour le visionnage à distance des vidéos sur votre téléphone

1. Installer l'application Installez l'application gratuite sur votre smartphone
2. Scanner Scannez pour ajouter automatiquement la caméra IP Reolink
3. Voir la caméra Cliquez sur la caméra réseau pour voir la transmission en direct

Une étanchéité plus performante que jamais

L'une des meilleures caméras de surveillance étanches et résistantes aux intempéries du marché ! Grâce au niveau d'étanchéité IP66, la RLC-511W supporte toutes les conditions climatiques, même les plus extrêmes. Vous pouvez l'installer n'importe où en extérieur.

Etanchéité certifiée IP66

Enregistrement de mouvements ou enregistrement 24h/7j possible

Cette caméra IP prend en charge à la fois l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement continu. L'enregistrement 24h/7j est idéal pour les zones à fort trafic telle que l'entrée du magasin. Alors que dans les régions où il y a moins d'activités telle que l'entrepôt ou la nuit, l'enregistrement de mouvements vous aide à épargner plus d'espace de stockage.

Clips de mouvements sur la carte Micro SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 64Go (non incluse)

Exemple :

- 12.1 heures 16Go
- 24.3 heures 32Go
- 48.5 heures 64Go

Chiffre basés sur le débit binaire par défaut de la caméra (3072 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement continu

La caméra de surveillance peut enregistrer en continu au cas où vous connectez la caméra au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Vous pouvez également configurer un serveur FTP à sauvegarder des vidéos pour ne rien manquer.

- Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-511W (WiFi / DC12V / Zoom optique 4X / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6 / 24 DEL IR / Capteur luminosité]
- [2x Antenne]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6
- Angle de vision : Horizontal : 90° ~ 31°, Vertical : 67° ~ 24°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 30 mètres (EDL : 24pcs/14mil/850nm)
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- Compression : H.264
- Main Stream : 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296 ; Sub Stream : 640x480
- Débit binaire : Main Stream : 1024Kbps ~ 8192Kbps, Sub Stream : 64Kbps ~ 512Kbps
- Images par seconde max. : 30fps
- Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz/5GHz

- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V
- Consommation électrique : <10W
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø67 x 186mm
- Poids : 750g