

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK RLC-410 (POE & DC12V / SUPER HD 5MP / IP66 / NOCTURNE IR=30M)

Référence : **F002-3000-09**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : **F002-3320-00**

Super HD : 5 mégapixels

La caméra RLC-410 5MP bénéficie d'une résolution de 2560 x 1920 pixels, soit une résolution presque 2,4 fois la Full HD 1080p et 1,3 fois la 1440p. Elle veille à la sécurité de votre maison d'un œil affûté et enregistre tous les détails.

Caméra avec excellente Vision Nocturne

Pour définir une bonne caméra, la qualité des images de jour ne suffisent pas. La caméra de

surveillance RLC-410 se distingue par sa excellente qualité des images de jour comme de nuit.

Les 18 DEL infrarouges intégrées permettent une vision nocturne de longue portée (jusqu'à 30 mètres). Aucune preuve du vol ne peut vous échapper avec la RLC-410, voire en cas de faible luminosité.

Détection de mouvement - Soyez alerté(e) intelligemment.

● À chaque fois qu'un danger est détecté, la caméra IP Reolink vous avertit en envoyant immédiatement des alertes e-mail et des notifications push sur votre appareil. Elle capture et sauvegarde également les vidéos et les images en même temps.

● Vous pouvez créer des zones de détection de mouvement spécifiques pour contrôler les zones de votre choix.

● Vous pouvez régler la sensibilité de la détection de mouvement pour réduire le nombre de fausses alertes.

La caméra RLC-410 peut sauvegarder et télécharger les images capturées et les vidéos sur un serveur FTP

Carte SD (Optionnel)

Cette caméra IP est dotée d'une fente pour carte microSD pour enregistrer les mouvements sur la carte.

Utilisez l'application Reolink pour avoir accès à la caméra

- Installez le logiciel Reolink gratuit sur votre appareil
- Ouvrez le logiciel pour ajouter la caméra
- Cliquez sur la caméra pour voir la diffusion en direct

Application Reolink gratuite

Accédez à la diffusion en direct et à d'autres fonctions de contrôle sur votre appareil mobile Android ou iOS pour rester informé(e) en toutes circonstances.

Logiciel Client Reolink gratuit

Visionnez la diffusion en direct, enregistrez 24h/24, 7j/7, lisez les vidéos et contrôlez plusieurs caméras directement depuis votre PC ou Mac.

Navigateurs web

Lorsque vous connectez la caméra avec le NVR Reolink, vous pouvez accéder à la caméra sur des navigateurs Web comme IE, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari et Firefox.

Vous pouvez rester connecté(e) de n'importe où : si un événement se produit, vous recevrez des e-mails et notifications qui vous alertent pour gérer la situation d'urgence dans les meilleurs délais.

PoE - Câblage et Installation Plus Faciles

L'alimentation électrique par Ethernet (PoE) est une technologie avancée, qui vous permet d'utiliser un seul câble réseau pour la transmission vidéo et l'alimentation électrique. Ainsi, la B400 simplifie le câblage et facilite l'installation. Le meilleur choix pour les adeptes du DIY !

Caméra Etanche pour Extérieur & Intérieur

La caméra IP RLC-410 intérieure et extérieure dispose d'un niveau d'étanchéité IP66. Vous pouvez l'installer dehors, dans votre garage, votre jardin ou ailleurs. Elle supporte des conditions climatiques extrêmes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très chaud ou très froid.

Résistance aux intempéries certifiée IP66

Enregistrement de mouvements ou 24h/7j, à vous de décider

Cette caméra IP prend en charge à la fois l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement continu. L'enregistrement 24h/7j est idéal pour les zones à fort trafic telle que l'entrée du magasin. Alors que dans les régions où il y a moins d'activités telle que l'entrepôt ou la nuit, l'enregistrement de mouvements vous aide à épargner plus d'espace de stockage.

Clips de mouvements sur la carte Micro SD

La caméra IP RLC-410 est équipée d'un emplacement pour la carte micro SD et prend en charge une carte SD jusqu'à 64 Go (non incluse).

Exemple :

- 12.1 heures 16Go
- 24.3 heures 32Go
- 48.5 heures 64Go

Les chiffres sont basés sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement continu

La caméra de surveillance PoE peut enregistrer en continu au cas où vous connectez la caméra au NVR Reolink ou au système de vidéosurveillance Reolink. Vous pouvez également configurer un serveur FTP à sauvegarder des vidéos pour ne rien manquer.

- Serveur FTP
- NVR Reolink
 - Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-410 (PoE & DC12V / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Mégapixels)
- Objectif : f=4.0mm F=2.0
- Angle de Vision :
 - Horizontal : 80°
 - Vertical : 58°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 30 mètres (DEL : 18pcs/14mil/850nm)
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- Compression : H.264
- Main Stream: 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Sub Stream: 640x480
- Débit binaire : Main Stream: 1024Kbps ~ 8192Kbps, Sub Stream: 64Kbps ~ 512Kbps
- Images par seconde : Main Stream@30fps, Sub Stream@6fps
- Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3af)
- Consommation électrique : <10W
- Environnement de travail : -10°C~+55°C, humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimensions : Ø67 x 186mm
- Poids : 350g