

Ultra Secure[®]

CAMÉRA DÔME REOLINK RLC-522 (POE & DC12V / ZOOM OPTIQUE 3X / SUPER HD 5MP / IP66 / NOCTURNE IR=30M)

Référence : **F002-3020-09**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Voir les détails avec 5MP & zoom optique 3X

Obtenir les séquences vidéo claires et vivantes avec cette caméra de sécurité PoE Super HD 5MP. Si vous voulez voir plus loin, faites un zoom avant pour plus de détails des objets

éloignés.

- Zoom optique 3X Angle de vision 48° - 94°
- Enregistrement audio.

Monter la Garde la Nuit

Les 18 DEL infrarouges intégrées éclairent jusqu'à 30 mètres la nuit. Cette caméra de sécurité PoE surveille tout mouvement attentivement et vous protège du crépuscule à l'aube.

18 DEL IR Vision Nocturne à 30 m

Installation PoE Facile

Cette caméra IP de surveillance PoE se sert d'un seul câble pour transmettre à la fois les données et l'alimentation. Le câblage simplifié représente une installation plus propre. Le meilleur choix pour les adeptes du DIY.

Prête à l'emploi Connexion Fiable

Votre monde au bout des doigts

Rester branché(e) sur votre domicile ou entreprise n'a jamais été aussi simple. Avec quelques clics sur l'application Reolink ou le Client, les fonctionnalités telles que la vue en direct, les notifications en cas d'urgence, la lecture des moments importants, etc. sont accessibles - de n'importe où, à tout moment.

Recevoir des alertes de mouvements en temps réel

Cette caméra IP déclenchera les alertes en envoyant les notifications push ou les alertes email à votre appareil, une fois que le danger sera détecté.

- Tenir au courant à tout moment

- Lecture de Vidéos Facile
- Se Focaliser sur les Régions importantes

Enregistrement de mouvements ou 24h/7j, à vous de décider

Cette caméra IP prend en charge à la fois l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement en continu. L'enregistrement 24h/7j est idéal pour les zones à grande circulation comme l'entrée du magasin. Alors que dans les régions où il y a moins d'activités telle que l'entrepôt ou la nuit, l'enregistrement de mouvements vous aide à épargner plus d'espace de stockage.

Clips de mouvements sur la carte Micro SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 64Go (non incluse)

Exemple :

- 6.1 heures 16Go
- 12.1 heures 32Go
- 24.3 heures 64Go

Les chiffres sont basés sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement continu

Cette caméra PoE peut enregistrer en continu au cas où vous connectez la caméra au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Vous pouvez également configurer un serveur FTP à sauvegarder des vidéos pour ne rien manquer.

- Serveur FTP
- Reolink NVR
 - Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Idéale pour Usage Extérieur

Pourvue de boîtier et corps solides, cette caméra de sécurité peut monter la garde n'importe où, en extérieur et en intérieur, malgré des conditions climatiques difficiles.

Résistance aux intempéries certifiée IP66

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



The banner features the Securité Marché FR logo on the left, a French flag in the center, and a telephone handset on the right. The contact number 09 72 30 88 88 is prominently displayed, along with the email address CONTACT@SECURITEMARCHE.FR and a 'CONTACTEZ-NOUS' button.

SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra Dôme Reolink RLC-522 (PoE & DC12V / ZOOM Optique 3X / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=2,8-8mm autofocus ; F=1.6 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution de vidéo : 2560x1920 (5.0 Mégapixels) à 30 images par seconde

- Objectif : f=2,8-8mm autofocus ; F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom optique : 3X
- Compression : H.264
- Angle de vision :
 - Horizontal : 48° - 94°
 - Vertical : 37° - 71°
- Jour & Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision Nocturne : 30 mètres (DEL : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Alimentation :
 - POE : IEEE 802.3af, 48V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0V□1A, <10W
 - Alimentation : Port d'alimentation Courant continu
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 64Go prise en charge)
- Audio : Microphone intégré
- Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Bouton de réinitialisation
- Taux d'image :
 - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps)
 - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Taux de codage :
 - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement
- Mode d'enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction du bruit : 3D DNR
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Température de fonctionnement : -10°C - +55°C
- Humidité de fonctionnement : 10% - 90%
- Étanchéité : IP66
- Dimension : Φ105*93mm
- Poids : 385g