

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK RLC-510A (ALERTE INTELLIGENTE /
POE & DC12V / SUPER HD 5MP / IP66 / IR=30M)

Référence : **F002-3100-09**



FICHE PRODUIT

Plus de précision, plus de sécurité

Avec la technologie avancée, cette caméra IP peut distinguer les personnes et les véhicules des autres objets. Recevez des alertes lorsque des intrus rôdent autour de votre maison ou lorsque des voitures suspectes se garent près de votre magasin. Les alarmes indésirables seront considérablement évitées.

Super HD 5MP Excellente

Avec une résolution de 2560x1920 et une vision nocturne IR à 30m, la caméra PoE RLC-510A vous offre des images et des vidéos d'une clarté exceptionnelle, de jour comme de nuit.

Angle de vision 80° Enregistrement Audio

Tranquillité d'esprit la nuit

Grâce aux 18 DEL infrarouges et à la technologie IR avancée, vous pouvez voir clairement tous les événements, même dans l'obscurité. Le crime n'a nulle part où se cacher, et vous aurez l'esprit tranquille 24 heures sur 24.

18 DEL IR Vision Nocturne à 30m

PoE - Installation plus rapide avec moins d'efforts

La caméra IP RLC-510A PoE utilise un seul câble pour transmettre à la fois les données et l'alimentation. Un câblage simplifié apporte une installation plus facile et plus propre. Le meilleur choix pour les adeptes du DIY !

Prête à l'emploi Connexion fiable

Votre monde au bout des doigts

Il n'a jamais été aussi facile de rester en contact avec votre maison et votre entreprise. Regarder un flux en direct, être informé de l'urgence, relire des moments clés - toutes ses fonctions sont disponibles sur l'application Reolink ou le Client, à tout moment, où que vous soyez.

La Meilleure Vidéosurveillance 5MP IA pour Maison et Entreprise

Recevez des alertes instantanées

Dès que le danger est détecté, cette caméra IP déclenchera des alertes en envoyant des

notifications push ou des e-mails d'alerte à votre appareil en temps réel.

- Soyez toujours vigilant
- Lecture facile
- Zone de mouvement

Options d'enregistrement flexibles

Cette caméra IP PoE permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement programmé. Les trois types de vidéo peuvent être enregistrés sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

Enregistrement sur la carte SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

Exemple :

- 24,2 heures 64Go
- 48,5 heures 128Go
- 97,1heures 256Go

Les chiffres sont basés sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier.

Enregistrement sur le NVR

Cette caméra de surveillance PoE 5MP peut enregistrer en continu lorsque la caméra est connectée au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, optez pour les NVR Reolink.

- Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Conception étanche pour l'extérieur

Le boîtier en aluminium rend la caméra Reolink RLC-510A étanche et robuste. Elle fonctionne parfaitement à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison, même dans des conditions climatiques difficiles.

Étanchéité certifiée IP66

Fonction Time-Lapse

Utilisez la fonction time-lapse de la RLC-510A pour capturer des heures, des jours ou même des semaines d'activité - comme la floraison et le coucher du soleil - et en faire un clip court, partageable et mémorable.

Contrôler vos caméras, mains-libres

Il n'a jamais été aussi facile de contrôler RLC-510A avec Google Assistant. Simplement dire « Ok Google, montrez-moi la cour » et la diffusion en direct sera présentée sur Google Nest Hub ou des TVs Chromecast-intégrés.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-510A (Alerte intelligente / PoE & DC12V / Super HD 5MP / IP66 / IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x RLC-510A]
- [1x Manchon étanche]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Adhésifs de Surveillance]
- [1x Paquet de Vis]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 80°, Vertical : 42°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.264
- Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 30fps
- Microphone intégré

- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge (Max. 256Go)
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation de courant continu Courant continu 12.0V□1A, <12W
- Ethernet Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Consommation électrique : <12W
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø67 x 186mm
- Poids : 425g