

UltraSecure®

[FIN DE SÉRIE] CAMÉRA REOLINK RLC-810A (ALERTE INTELLIGENTE / POE & DC12V / 4K ULTRA HD / IP66 / IR=30M)

Référence : F002-3120-09



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sécurité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Sécurité Intelligent 4K

Combinant parfaitement la détection intelligente avec la haute définition 4K, cette caméra IP PoE vous propose non seulement des images plus claire que la réalité, mais également la détection plus précise ! Ainsi, vous ne manquerez aucun détail qui compte pour vous.

UHD 4K, Redéfinir la Clarté

La RLC-810A en haute définition 4K offre une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution de 3840 x 2160. Aucun risque ne peut se cacher grâce aux vidéos incroyablement claires enregistrées par cette caméra de sécurité.

- Angle de vision 97°
- Enregistrement audio

Vidéo nette de jour comme de nuit

Les DEL infrarouges invisibles s'activent la nuit pour garder un œil sur vos propriétés. Vous obtiendrez ainsi des vidéos claires et nettes de jour comme de nuit. Ne vous inquiétez plus pour la sécurité et dormez avec tranquillité sous la protection de la vidéosurveillance RLC-810A.

18 DEL IR / Vision Nocturne à 30m

PoE - Installation & Câblage Facile

Cette caméra de surveillance se sert d'un seul câble destiné à la transmission de données et d'alimentation électrique en même temps. Le câblage simplifié rend l'installation plus simple et plus propre, ce qui constitue le meilleur choix pour les adeptes du DIY.

Prête à l'emploi Connexion fiable

Votre monde au bout des doigts

Restez en contact avec ce qui vous est précieux n'a jamais été aussi facile. Quelques clics sur l'application Reolink ou le Client suffisent pour faire un saut virtuel jusque chez vous. La vue en direct, notifications en cas d'urgence, lecture des moments cruciaux sont accessibles à tout moment, où que vous soyez.

Caméra de Surveillance IA 4K PoE avec Alertes Instantanées

Soyez le premier alerté

Des notifications push ou alertes e-mail seront envoyées instantanément sur votre appareil lorsque le système détecte des personnes ou des objets entrant dans la zone de détection.

- Soyez toujours vigilant
- Lecture facile
- Zone de mouvement

Enregistrement de mouvements ou 24h/7j, à vous de décider

La caméra IP RLC-810A PoE prend en charge l'enregistrement continu, l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement programmé. Tous les 3 types de vidéos peuvent être enregistrées sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

Enregistrement sur la carte SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

Exemple :

- 24,2 heures 64Go
- 48,5 heures 128Go
- 97,1heures 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement sur le NVR

Cette caméra de surveillance PoE 4K peut enregistrer en continu lorsque la caméra est connectée au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, optez pour les NVR Reolink.

- Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Time-lapse : Histoires en Deux Minutes

Vous avez envie d'observer le processus de construction en quelques minutes ? Vous voulez capturer des images régulièrement pour vérifier si tout se passe bien ? La fonction time-lapse vous aide !

Conception étanche pour l'extérieur

Le corps et la coque en aluminium rendent la caméra IP RLC-810A Reolink étanche et robuste. Elle fonctionne parfaitement en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

Étanchéité certifiée IP66

Contrôler vos caméras, mains-libres

Il n'a jamais été aussi facile de contrôler RLC-810A avec Google Assistant. Simplement dire « Ok Google, montrez-moi la cour » et la diffusion en direct sera présentée sur Google Nest Hub ou des TVs Chromecast-intégrés.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **[FIN DE SÉRIE] Caméra Reolink RLC-810A (Alerte intelligente / PoE & DC12V / 4K Ultra HD / IP66 / IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x RLC-810A]
- [1x Manchon étanche]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Adhésifs Videosurveillance]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Paquet de Vis]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.49"
- Pixels effectifs : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 87°, Vertical : 44°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.265
- Mainstream : 2fps - 25fps(défaut: 25fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)

- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 25fps
- Microphone intégré
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge (Max. 256Go)
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation courant continu 12.0V@1A
- Consommation électrique : <12W
- Ethernet Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø66 x 192mm
- Poids : 485g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros