

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK B800 (POUR NVR SEULEMENT / POE & DC12V / 4K ULTRA HD / IP66 / NOCTURNE 30M)

Référence : **F002-3200-09**



FICHE PRODUIT

Produit en rupture, alternatives disponibles !

Cette caméra est obsolète, mais bonne nouvelle, [découvrez nos modèles plus performants ou contactez-nous directement pour en parler !](#)

4K UHD - Reflète votre monde

L'Ultra HD 4K futuriste est arrivée. Cette caméra IP 8MP 4K B800 est dotée d'une résolution

de 3840 x 2160 pixels, pour une qualité d'image inégalée. Elle ne capture pas seulement des images : elle reflète la réalité.

Voir dans le noir

Cette caméra de vidéosurveillance 4K peut voir dans le noir. Grâce aux 18 DEL infrarouges puissantes et à la technologie améliorée 3D-DNR, la caméra capture, de façon claire et silencieuse, tous les mouvements des cambrioleurs potentiels ou des animaux qui peuvent s'introduire chez vous la nuit.

- 18 DEL infrarouge
- Vision nocturne à 30 m
- Angle de visionnage de 97°

Protection et enregistrement sans faille 24h/24, 7j/7

Lorsqu'elle est ajoutée au système de vidéosurveillance Reolink, la caméra de surveillance IP B800 enregistre des séquences vidéo, mais également l'ensemble des événements qui ont eu lieu chez vous ou dans votre entreprise. Vous ne manquerez plus jamais aucun moment important.

Compatibilité

La caméra de surveillance PoE B800 ne fonctionne pas indépendamment et ne fonctionne QU'avec RLN8-410, RLN16-410 (version 4K) ou avec les systèmes de vidéosurveillance Reolink qui comprennent un des deux NVR mentionnés ci-dessus .

Cette caméra de surveillance 8MP 4K peut détecter les mouvements et vous informer instantanément en vous envoyant des notifications push, des alertes par e-mail ou des signaux sonores. Vous pouvez personnaliser les différents types d'alertes en fonction de vos besoins.

Notification push

Recevez des alertes de mouvements instantanées directement sur votre téléphone. Sans retard.

E-mails

Vous envoie immédiatement des instantanés ou des séquences vidéo des mouvements.

Bipeur dans le NVR

Déclenchée par les mouvements pour produire un signal sonore.

PoE : installation facile, accessible aux débutants

L'alimentation électrique et la transmission des données de la caméra IP PoE 4K B800 passent uniquement par un câble Ethernet sans utiliser les câbles d'alimentation séparés. Avec sa configuration simple et sa connexion Internet fiable de longue portée (jusqu'à 100 m), la B800 est idéale pour la surveillance extérieure.

Résiste aux intempéries

La caméra PoE Ultra HD 4K (ainsi que son câble) est dotée de l'étanchéité IP66 et peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelles que soient les conditions climatiques, la B800 est une caméra de surveillance qui peut fonctionner toute l'année.

Résistance aux intempéries IP66. Certifiée.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink B800 (Pour NVR seulement / PoE & DC12V / 4K Ultra HD / IP66 / Nocturne 30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm Fixe, F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.5"
- Pixels effectifs : 3840x2160 (8.0 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm F=2.0
- Angle de vision :
 - Horizontal : 97°
 - Vertical : 51°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- Résolution :
 - Main Stream : 3840x2160 2560x1440, 2304x1296
 - Sub Stream : 640x360
- Débit binaire :
 - Main Stream : 1024Kbps ~ 8192Kbps
 - Sub Stream : 64Kbps ~ 512Kbps
- Format de vidéo : H.265
- Images par seconde : Main Stream@20fps ; Sub Stream@7fps
- Audio : Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3af)
- Consommation électrique : <8W
- Température : -10°C~+55°C
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø66 x 192mm
- Poids : 485g