

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA DÔME REOLINK D800 (POUR NVR SEULEMENT / POE & DC12V / 4K ULTRA HD / IP66 / NOCTURNE 30M)

Référence : **F002-3210-09**



## FICHE PRODUIT

---

### **Voir le détail le plus précis dans chaque scène**

Dotée de 8 millions de pixels, soit 4 fois de la résolution de Full HD 1080p, cette caméra IP sans précédent vous présente des images incroyablement claires en couleurs fidèles. Sans images floues même quand vous zoomez. Protéger ce qui vous importe et procurer une vision meilleure que jamais.

## Restez protégé(e) malgré la nuit tombée

Avec les 18 DEL infrarouges puissantes, D800 vous apporte une vision nocturne et détecte des activités jusqu'à 30 mètres voire dans l'environnement moins lumineux. Elle adopte également la technologie de 3D DNR, ce qui vous permet de minimiser les bruits d'image et vous assure des séquences vidéo super claires.

- 18 DEL Infrarouges
- Vision Nocturne à 30 m
- Angle de Vision 87,5°

## Enregistrement 24h/24, 7j/7, protection non-stop

La caméra peut enregistrer en continu du matin au soir lorsqu'elle est connectée au système de caméra surveillance PoE Reolink compatible ou au NVR Reolink. Vous pouvez visionner ou repasser des vidéos et profiter bien des fonctionnalités personnalisées abondantes pour mieux protéger votre propriété.

## Compatibilité

D800 peut UNIQUEMENT s'employer en combinaison avec les NVR Reolink : RLN8-410, RLN16-410 (version 4K) ou avec les systèmes de surveillance PoE qui comprennent un des deux NVR mentionnés ci-dessus.

## Personnaliser votre système de vidéosurveillance

- Alertes de mouvement
- Diffusion en direct
- Lecture
- Horaires
- Zone de mouvement
- Rester informé(e) instantanément

Vous serez informé(e) par des notifications push, des alertes e-mail et des alarmes bipes dès que le mouvement sera détecté. Vous vous tiendrez au courant de qui vous rend une visite, un ami ou un intrus. Toujours capable d'agir à temps pour arrêter les crimes éventuels.

## Notifications push

Recevoir des messages push en temps réel sur votre smartphone lors d'une activité détectée.

## E-mails

Recevoir des alertes accompagnées des images ou des clips vidéo sur les lieux.

## Bipeur dans NVR

Sonner immédiatement en vue de vous avertir en cas d'anomalie détectée.

## Configuration facile et rapide

Libérez-vous de câblage énervant. Vous pouvez facilement installer cette caméra surveillance PoE (Alimentation par Ethernet) flexible sans être un expert de technologie. Un seul câble Ethernet est requis pour à la fois l'alimentation et la transmission des données.

## Fonctionne bien quel que soit le temps

Caractérisée par l'étanchéité IP66, cette caméra surveillance convenant à tous les temps peut fonctionner malgré la pluie diluvienne. Vous pouvez la monter en extérieur ou en intérieur, autour de votre bureau, boutique ou appartement pour la protection tout le temps.

Étanchéité certifiée IP66

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra Dôme Reolink D800 (Pour NVR seulement / PoE & DC12V / 4K Ultra HD / IP66 / Nocturne 30m)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm Fixe, F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Guide du produit en français]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution vidéo : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 20 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm Fixe, F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Format Vidéo : H.265
- Champ de vision :
  - Horizontal : 87.5°
  - Vertical : 47°
- Jour & Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision nocturne : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Alimentation :
  - PoE IEEE 802.3af ; 48V Active
  - Alimentation courant continu : Courant continu 12.0V □ 1A; < 8W
  - Alimentation : Port d'alimentation courant continu
- Système : Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M/100Mbps RJ45
- Audio : Microphone intégré
- Images par seconde :
  - Main Stream : 2fps - 20fps (défaut : 20fps)
  - Sub Stream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Taux de codage :
  - Main Stream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
  - Sub Stream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Alarme intelligente : Alertes déclenchées par le mouvement
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, NTP, DHCP, DNS
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- Température : -10°C - +55°C
- Humidité : 10% - 90%
- Étanchéité : IP66
- Dimension : Ø105\*93mm
- Poids : 385g