

UltraSecure®

ENREGISTREUR NVR REOLINK RLN16-410 (16 CANAUX /
POE / JUSQU'À 4K / DISQUE DUR INTÉGRÉ 4 TO)

Référence : F002-2900-09



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Enregistrement continu 24h/24, 7j/7

Si vous optez pour l'enregistrement 24h/24, 7j/7 ou si vous avez plusieurs caméras IP à gérer, ce NVR Reolink se présente comme le choix idéal.

- Disque dur 4To préinstallé pour une surveillance et un enregistrement 24h/24, 7j/7.
- Prise en charge de l'enregistrement simultané de toutes les caméras (jusqu'à 16 caméras).
- La fonction d'enregistrement déclenche l'enregistrement dès qu'un mouvement est détecté. Beaucoup plus souple et pratique pour les enregistrements plus longs.

- Disque dur Seagate préinstallé : 4 To
- Jusqu'à 16 caméras

Fonctionne avec les caméras IP Reolink variées

Ce NVR RLN16-410 est compatible avec toutes les caméras IP PoE et WiFi 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP. Avec ce NVR, vous pouvez choisir librement jusqu'à 16 caméras pour personnaliser votre système de vidéosurveillance.

- **Les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance**

Reolink.

- Résistance aux Intempéries Certifiée IP66
- Avec Audio (Micro) (Optionnel)

PoE - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi

Un enregistreur vidéo en réseau véritablement prêt à l'emploi ! Il est doté de la PoE (alimentation électrique par Ethernet), avec un seul câble réseau qui connecte chacune de vos caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. Câblage facile : le processus de câblage ne peut pas être plus simple pour les adeptes du DIY.

Contrôle et accès local et à distance

Utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, le Client Reolink sur un ordinateur ou via les navigateurs Web.

Plus de fonctionnalités

Utilisez ce NVR avec les caméras PoE Reolink et obtenez un système de caméra de surveillance prêt à l'emploi, fiable et professionnel. Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées, sauvegarder des données locales et bien plus encore.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- 1x Enregistreur NVR Reolink RLN16-410 (16 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré 4 To)

SPÉCIFICATIONS

- Entrée Vidéo : IP Caméra IP PoE x 16
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo : VGA, HDMI
- Résolution d'affichage :
 - HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
 - VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Sortie Audio : 1-Canal, RCA
- Format Vidéo : H.265, H.264
- Résolution Vue en direct/Lecture : 7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p
- Lecture synchrone : 1-4 Canaux
- SATA : 2 Interfaces SATA (1 disque dur de 4 To inclus)
- Capacité : Jusqu'à 12 To (Jusqu'à 6 To pour chaque disque dur)
- Disque dur externe : Non
- Interface USB : 2 x USB 2.0
 - 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto-adaptative pour LAN/WAN
 - 16, RJ-45 10/100 Mbps Interfaces PoE Ethernet auto-adaptatives pour Caméras IP
- Consommation électrique Max./Port : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3 af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Firefox, Chrome, Safari
- Systèmes d'exploitation pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smart Phone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; Jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux)
- Alimentation électrique : Courant continu 48 V / 2.5 A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Environnement de travail :
 - Température : -10°C - 55°C
 - Humidité : 10 % - 90 %
- Dimensions (mm) : 330 × 45 × 285 mm
- Poids : 2,4 kg