

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK RLC-410W VERSION NOIRE (WIFI /
DC12V / SUPER HD 4MP / IP66 / NOCTURNE IR=30M)

Référence : F002-2760-09



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3320-00](#)

Super HD 4 mégapixels

La RLC-410W a une haute résolution 2560 x 1440 et capture des flux et des séquences vidéo en direct de 4 mégapixels, plus beaux et plus fluides que ceux des caméras 720p et 1080p. Elle veille sur la sécurité de votre maison d'un œil affûté. Elle ne manquera aucun détail !

Réseau WiFi double bande plus fort

Les caméras sans fil Reolink sont les premières caméras de surveillance WiFi double bande du monde, avec une bande 2,4 GHz et une bande 5 GHz disponibles, et des antennes MIMO 2T2R. Le problème de « hors ligne » ne vous arrivera plus.

Sans fil

Peut facilement être installée à l'intérieur et à l'extérieur de votre domicile. Dites adieu aux paquets de câbles.

Bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Plus d'options disponibles et garantie que vous ne subirez jamais une perte de signal ni des interférences.

Antennes MIMO 2T2R

Signaux réseau plus forts, même à 50 mètres de distance (dans les espaces ouverts).

Comparer avec les cameras PoE

Les alertes de mouvement intelligentes vous informent des événements les plus importants.

- Détectez tous les dangers potentiels en envoyant des alertes par e-mail et des notifications push en temps réel sur votre appareil mobile.

- Téléchargez et sauvegardez les vidéos et images capturées sur un serveur FTP et la carte microSD que vous avez insérée dans la caméra.

- Ajustez le degré de sensibilité de la détection de mouvement et créez des zones de détection de mouvement spécifiques en fonction de vos besoins.

E-mail

Envoyez des photos ou des séquences vidéo de 30 secondes par e-mail.

Application

Recevez des notifications push sur votre appareil mobile.

FTP

Téléchargez et sauvegardez les vidéos et images capturées sur un serveur FTP.

Carte SD (optionnel)

La caméra est dotée d'une fente pour carte microSD pour enregistrer les mouvements sur la carte.

Le moyen le plus simple pour l'accès et le contrôle à distance

Où que vous soyez et n'importe quand, vous avez accès à la caméra à distance pour voir la diffusion en direct et surveiller votre maison et votre entreprise via :

● L'application Reolink gratuite sur votre appareil mobile. ● Le client Reolink gratuit sur votre ordinateur. ● Un navigateur Web, sans aucun plug-in.

Seulement 3 étapes pour utiliser l'application/client Reolink : Installer, scanner et visionner.

Vision nocturne de haute qualité

Cette caméra RLC-410W Reolink est dotée d'une excellente qualité d'image nocturne. Avec 18 DEL et le rayonnement infrarouge pour une surveillance 24h/24, 7j/7, la vision nocturne de la caméra peut aller jusqu'à 30 mètres dans le noir et prévient les menaces de sécurité.

Conception étanche pour un usage extérieur

L'une des meilleures caméras de surveillance extérieure avec la certification d'étanchéité IP66 ! Vous pouvez l'installer dehors, dans votre garage, votre jardin ou ailleurs. Elle supporte des conditions climatiques extrêmes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très chaud ou très froid.

Étanchéité certifiée IP66

Enregistrement de mouvements ou enregistrement 24h/7j, à vous de décider

Cette caméra IP prend en charge à la fois l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement continu. L'enregistrement 24h/7j est idéal pour les zones à fort trafic telle que l'entrée du magasin. Alors que dans les régions où il y a moins d'activités telle que l'entrepôt ou la nuit, l'enregistrement de mouvements vous aide à épargner plus d'espace de stockage.

Clips de mouvements sur la carte Micro SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 64Go (non incluse)

Exemple :

- 12.1 heures 16Go
- 24.3 heures 32Go
- 48.5 heures 64Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (3072 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement continu La caméra de surveillance peut enregistrer en continu au cas où vous connectez la caméra au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Vous pouvez également configurer un serveur FTP à sauvegarder des vidéos pour ne rien manquer.

- Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-410W Version NOIRE (WiFi / DC12V / Super HD 4MP / IP66 / Nocturne IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
- [2x Antenne]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]

- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1440 (4.0 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm F=2.0
- Angle de Vision :
 - Horizontal : 80°
 - Vertical : 42°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 30 mètres (DEL : 18pcs/14mil/850nm)
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- Compression : H.264
- Main Stream : 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296 ; Sub Stream : 640x480
- Débit binaire : Main Stream : 1024Kbps ~ 8192Kbps, Sub Stream : 64Kbps ~ 512Kbps
- Images par seconde Max. : 30fps
- Interface : Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation électrique : Courant continu 12V
- Consommation électrique : <8W
- Température : '-10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de protection : IP66
- Dimension : Ø67 x 186mm
- Poids : 425g