

UltraSecure®

KIT D'ALERTE SANS-FIL DÉTECTION DE PASSAGE SUR
BIPEUR MOBILE IP67 - ÉCRAN DIGITAL TACTILE / BIP +
LED + VIBRATION

Référence : **F009-3165-01**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce **système complet** vous offre une **alerte** (**BIP** et/ou **LED** et/ou **vibration**) sur **Bipeur ergonomique**, à **chaque passage sous le détecteur sans-fil de mouvement rideau jumelé** (*portée de 100 mètres en champ libre*).

Une surveillance rapprochée

Surveillez l'entrée de votre magasin par exemple. Installez le détecteur de mouvement au-dessus de votre porte. Son **faisceau de détection** (**invisible**) **est étroit, parfaitement adapté à cette utilisation** (*il ne s'étend pas dans la pièce*). Le bipeur vous alerte automatiquement lors d'un passage.

Nouveauté => Cette version de notre bipeur d'alerte a reçu la **certification IP67** qui prouve son **excellente résistance à l'eau et à la poussière**. Il devient donc possible de l'utiliser dans des **conditions extrêmes, sur des chantiers ou sous la pluie** par exemple. Attention, il ne doit pas être immergé dans l'eau cependant.

Détecteur de mouvement de chaleur performant

Ce **détecteur de mouvement rideau sans fil** génère un **faisceau de détection invisible, très étroit**, pour ne prendre que le passage de personnes dans la zone qui vous intéresse et pas à côté.

Message d'alerte personnalisé

Gros point fort de ce système, le Bipeur vous **permet de choisir un nom et un type d'alerte pour chaque élément jumelé**.

Un **atout majeur** de ce Bipeur est la possibilité de **jumeler jusqu'à 999 émetteurs**. Vous pouvez utiliser plusieurs Bipeurs, jumelés aux mêmes émetteurs / détecteurs ou non. Chacun peut être renommé individuellement, vous permettant de connaître instantanément le besoin.

Écran tactile couleur

Ce Bipeur dispose d'un **écran très pratique**. Vos informations sont en couleur, **nettes et lisibles**. Tous les **réglages sont disponibles en quelques pressions** sur l'écran tactile.

Autonome sur batterie et pile

Rechargez votre Bipeur facilement via le câble USB fourni (*directement sur un port USB ou avec n'importe quel transformateur de téléphone*). Pas de gestion contraignante de piles en perspective. L'autonomie est relative au nombre de sollicitation et aux réglages. Nous vous conseillons de recharger quotidiennement votre Bipeur (*comme nous le faisons pour nos téléphones mobiles*), pour toujours avoir de l'énergie en cas de besoin. Le détecteur dispose d'une **excellente autonomie sur piles fournies**.

Utilisez un répéteur de signal au besoin

La **portée entre votre émetteur/détecteur et votre Bipeur** est de **100 mètres en champ libre**. Cette distance est réduite à 75 mètres dans la plupart des environnements. Mais elle peut être facilement **doublée grâce au répéteur** sans-fil compatible ([*F009-3020-00*](#)).

Alerte au choix

Sélectionnez votre type d'alerte (*alerte sonore et/ou alerte visuelle et/ou vibreur*) facilement et rapidement dans les menus tactiles.

Choisissez d'être alerté uniquement par message par exemple (*en enlevant les bips et vibrations*). Tout est **paramétrable finement** en fonction de vos besoins.

Cet appareil est **particulièrement adapté pour les personnes sourdes**

ou malentendantes grâce à son **alerte par vibration** et la possibilité de **le porter au bras ou en bipeur à la ceinture** par exemple !

Un Bipeur aux réglages avancés

Ce Bipeur dispose de très nombreux paramètres réglables pour coller parfaitement avec votre environnement et vos besoins comme :

- **Volume ajustable** (niveau de 1 à 10)
- **Alerte visuelle**
- **Alerte par vibration**
- **Alerte par BIP**
- **Gestion de l'autonomie**
- **Langue en français ou anglais**
- **Gestion de la date et l'heure** (pour alarmes et alertes)
- **Renommer chaque émetteur/détecteur**
- **Attribuer une catégorie également au dispositif** (pouvant être renommée)
- **Rétro-éclairage**
- Possibilité de **jumeler 999 dispositifs**
- **Clip ceinture fourni**
- **Bracelet confortable et résistant également fourni**
- **Mémoire** (en cas de batterie épuisée)
- **Écran tactile**
- **Recharge par USB** (câble fourni)

Système évolutif

Suivant vos besoins, **faites évoluer facilement ce système d'alerte. Ajoutez le nombre de Bipeur que vous voulez.** De la même manière, vous pouvez avoir **plusieurs détecteurs** (d'autres types de détecteurs sont disponibles au besoin ; conférer liste des produits compatibles). Ils seront jumelés ensemble lors de votre commande, par nos techniciens. Lors d'un ajout, a posteriori, de détecteurs, vous pourrez faire facilement le jumelage sur votre Bipeur mobile.

Une surveillance rapprochée

Vous pouvez utiliser ce **bipeur d'alerte sans-fil** avec une **grande diversité d'émetteurs, détecteurs** pour développer le système de votre choix :

- **Surveillez l'entrée de votre magasin.** Avec un détecteur de mouvement rideau KP ([F005-1450-00](#)) par exemple, le bipeur vous alerte lors d'un passage.
- **Veillez sur les personnes vulnérables, dépendantes ou isolées.** Avec un bouton SOS ([F009-3010-00](#)) par exemple, recevez une alerte sur votre bipeur pour agir au plus vite avec une information détaillée. Vous pouvez savoir en **un coup d'œil, qui vous appelle, à quel endroit, à quelle heure.**
- **Prévenez d'une agression** avec un bouton panique caché (sous un bureau par

exemple => [F005-0700-00](#)).

- **Contrôlez l'accès d'une porte** avec un **détecteur d'ouverture** (zones réglementées, portes incendies, etc. => [F005-0610-00](#)).
- **De nombreuses utilisations sont possibles**, n'hésitez pas à consulter les accessoires compatibles et les exemples de systèmes suivants => [F009-3165-01](#) / [F009-3215-51](#) / [F009-3035-01](#) / [F009-3165-51](#).

Vous avez une **utilisation en extérieur** ? **Sur des chantiers ou des environnements exposés aux projections** par exemple ? Notez que notre nouveau bipeur est certifié selon la **norme d'étanchéité IP67** ([F009-3005-51](#)), avec une grande résistance à l'eau et à la poussière !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit d'alerte sans-fil détection de passage sur bipeur mobile IP67 - écran digital tactile / BIP + LED + Vibration**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bipeur ergonomique]
 - ... *incluant* 1x Bipeur sans-fil avec écran digital tactile
 - *incluant* 1x Bipeur IP67 avec écran digital tactile
 - *incluant* 1x Bracelet
 - *incluant* 1x Clip ceinture
 - *incluant* 1x Câble de recharge USB (1 mètre)
- [1x Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)]
 - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement rideau KP
 - ... *incluant* 1x Support de fixation

SPÉCIFICATIONS

Bipeur ergonomique

- Bipeur sans-fil avec écran digital tactile
 - Type d'avertisseur : Bipeur mobile avec clip ceinture OU Montre avec bracelet confortable
 - Norme d'étanchéité : certification IP67 obtenue
 - Taille de l'écran : 30 x 30 mm
 - Méthode de jumelage : Écran tactile
 - Fixation : Clip ceinture ET Bracelet ajustable et résistant
 - Recharge : Câble USB fourni
 - Mise en veille : OUI (différents réglages possibles)
 - Réglage du volume : OUI (de 1 à 10)
 - Alerte par vibration possible : OUI
 - Alerte visuelle possible : OUI (montrant le nom du dispositif, sa catégorie/type d'intervention, l'heure et le nombre de déclenchements).
 - Langue : Français (anglais paramétrable)
 - Date & Heure : OUI
 - Alarmes réveils : OUI
 - Modification des noms : OUI (des dispositifs et des catégories)
 - Rétro-éclairage : OUI
 - Nombre de jumelages : jusqu'à 999
 - Sécurité : Mémoire en cas de coupure de courant

Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)

- Dimensions : 100 (hauteur) x 55 (largeur) x 47 (épaisseur) mm -Dimensions avec support : 120 (hauteur) x 65 (largeur) x 90 (épaisseur) mm
- 3 réglages de portée de détection : 2-4, 4-9, 9-12 mètres
- Angle de détection : 15 Degrés pour l'angle fermé
- Autonomie : Approximativement 12 mois (utilisation normale)

- Délai de rafraîchissement : 5 secondes (test ou carillon) ou 5 minutes (alertes)
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Témoin d'activité : LED rouge (marche ou arrêt)
- Indicateur de pile faible : LED jaune
- Température d'activité : - 10 - +50 Degrés
- Fréquences de fonctionnement : 315 or 433 Mhz
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v