

Ultra Secure®

KIT DOUBLE ALERTE SANS-FIL DÉTECTION PASSAGE &
OUVERTURE SUR MONTRE TACTILE IP67 - ÉCRAN
DIGITAL / BIP + LED + VIBRATION

Référence : **F009-3165-50**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **système complet** vous offre des **alertes (BIP et/ou LED et/ou vibration)** en provenance des détecteurs sans-fil **sur la montre tactile ergonomique** :

- Lors d'une **ouverture de la porte équipée** du détecteur aimanté sans-fil (*portée de 100 mètres en champ libre*).
- Lors d'un **mouvement repéré devant le détecteur infrarouge passif** sans-fil (*portée de 100 mètres en champ libre*).

Chacun des détecteurs aura son **propre nom sur la montre**, afin de vous informer sur l'**origine de l'intrusion en un coup d'œil**.

Une surveillance rapprochée

Surveillez efficacement un ouvrant (*porte / fenêtre*). Installez le détecteur d'ouverture sur le montant et l'aimant sur la porte (*l'inverse est possible*). Il va envoyer un signal sans-fil à chaque ouverture. __ La montre vous alerte immédiatement de la manière que vous voulez. C'est un **moyen de détection très efficace**.

Surveillez simultanément le passage de personnes. Installez le détecteur de mouvement au-dessus d'une porte. Son **faisceau de détection (invisible) est étroit, parfaitement adapté à cette utilisation** (*il ne s'étend pas dans la pièce*). La montre vous alerte automatiquement lors d'un passage.

Nouveauté 2022 => Cette version de notre montre d'alerte a reçu la **certification IP67** qui prouve son **excellente résistance à l'eau et à la poussière**. Il devient donc possible de **prendre une douche, ou de faire la vaisselle** par exemple, sans la retirer du poignet. Attention, elle ne doit pas être immergée dans l'eau cependant.

Détecteur de mouvement de chaleur performant

Ce **détecteur de mouvement rideau sans fil** génère un **faisceau de détection invisible, très étroit**, pour ne prendre que le passage de personnes dans la zone qui vous intéresse et pas à côté.

Message d'alerte personnalisé

Gros point fort de ce système, la montre vous **permet de choisir un nom et un type d'alerte pour chaque élément jumelé**.

Un **atout majeur** de cette montre est la possibilité de **jumeler jusqu'à 999 émetteurs**. Vous pouvez utiliser plusieurs montres, jumelées aux mêmes émetteurs / détecteurs ou non. Chacun peut être renommé individuellement, vous permettant de connaître instantanément le besoin.

Écran tactile couleur

Cette montre dispose d'un **écran très pratique**. Vos informations sont en couleur, **nettes et lisibles**. Tous les **réglages sont disponibles en quelques pressions** sur l'écran tactile.

Autonome sur batterie et pile

Rechargez votre montre facilement via le câble USB fourni (*directement sur un port USB ou avec n'importe quel transformateur de téléphone*). Pas de gestion contraignante de piles en perspective. L'autonomie est relative au nombre de sollicitation et aux réglages. Nous vous conseillons de recharger quotidiennement votre montre (*comme nous le faisons pour nos téléphones mobiles*), pour toujours avoir de l'énergie en cas de besoin. Le détecteur dispose d'une **excellente autonomie sur piles fournies**.

Utilisez un répéteur de signal au besoin

La **portée entre votre émetteur/détecteur et votre montre** est de **100 mètres en champ libre**. Cette distance est réduite à 75 mètres dans la plupart des environnements. Mais elle peut être facilement **doublée grâce au répéteur** sans-fil compatible (*F009-3020-00*).

Alerte au choix

Sélectionnez votre type d'alerte (*alerte sonore et/ou alerte visuelle et/ou vibreur*) facilement et rapidement dans les menus tactiles.

Choisissez d'être alerté uniquement par message par exemple (*en enlevant les bips et vibrations*). Tout est **paramétrable finement** en fonction de vos besoins.

Cet appareil est **particulièrement adapté pour les personnes sourdes ou malentendantes** grâce à son **alerte par vibration** et la possibilité de le **porter au bras ou en bipeur à la ceinture** par exemple !

Une montre aux réglages avancés

Cette montre dispose de très nombreux paramètres réglables pour coller parfaitement avec votre environnement et vos besoins comme :

- **Volume ajustable** (*niveau de 1 à 10*)
- **Alerte visuelle**
- **Alerte par vibration**
- **Alerte par BIP**
- **Gestion de l'autonomie**
- **Langue en français ou anglais**
- **Gestion de la date et l'heure** (*pour alarmes et alertes*)
- **Renommer chaque émetteur/détecteur**
- **Attribuer une catégorie également au dispositif** (*pouvant être renommée*)
- **Rétro-éclairage**
- Possibilité de **jumeler 999 dispositifs**
- **Bracelet confortable et résistant fourni**
- **Clip ceinture également fourni**
- **Mémoire** (*en cas de batterie épuisée*)
- **Écran tactile**
- **Recharge magnétique** (*câble fourni*)

Système évolutif

Suivant vos besoins, **faites évoluer facilement ce système d'alerte**. **Ajoutez le nombre**

de montre que vous voulez. De la même manière, vous pouvez avoir **plusieurs détecteurs** (d'autres types de détecteurs sont disponibles au besoin ; conférer liste des produits compatibles). Ils seront jumelés ensemble lors de votre commande, par nos techniciens. Lors d'un ajout, a posteriori, de détecteurs, vous pourrez faire facilement le jumelage sur votre montre tactile.

Une surveillance rapprochée

Vous pouvez utiliser cette **montre d'alerte sans-fil** avec une **grande diversité d'émetteurs, détecteurs** pour développer le système de votre choix :

- **Surveillez l'entrée de votre magasin.** Avec un détecteur de mouvement rideau KP ([F005-1450-00](#)) par exemple, la montre vous alerte lors d'un passage.
- **Veillez sur les personnes vulnérables, dépendantes ou isolées.** Avec un bouton SOS ([F009-3010-00](#)) par exemple, recevez une alerte sur votre montre pour agir au plus vite avec une information détaillée. Vous pouvez savoir en **un coup d'œil, qui vous appelle, à quel endroit, à quelle heure.**
- **Prévenez d'une agression** avec un bouton panique caché (sous un bureau par exemple => [F005-0700-00](#)).
- **Contrôlez l'accès d'une porte** avec un **détecteur d'ouverture** (zones réglementées, portes incendies, etc. => [F005-0770-00](#)).
- **De nombreuses utilisations sont possibles**, n'hésitez pas à consulter les accessoires compatibles et les exemples de systèmes suivants => [F009-3165-00](#) / [F009-3215-50](#) / [F009-3165-50](#) / [F009-3035-00](#).

Vous avez une **utilisation en extérieur** ? **Sous la douche ou pendant la vaisselle** par exemple ? Cette montre est certifiée selon la norme d'étanchéité IP67__ ([F009-3005-50](#)), avec une grande résistance à l'eau et à la poussière !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (dans les accessoires disponibles). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par**

téléphone pour vous **aiguiller dans vos choix.**



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR

09 72 30 88 88
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit double alerte sans-fil détection passage & ouverture sur montre tactile IP67 - écran digital / BIP + LED + Vibration**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bipeur sans-fil avec écran digital tactile]
 - ... *incluant* 1x Bipeur IP67 avec écran digital tactile
 - ... *incluant* 1x Bracelet
 - ... *incluant* 1x Clip ceinture
 - ... *incluant* 1x Câble de recharge USB (1 mètre)
- [1x Détecteur sans-fil ouverture porte ou fenêtre portée 300 mètres (gamme KP)]
 - ... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... *incluant* 1x Émetteur longue portée
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Lot d'adhésifs double face
- [1x Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)]
 - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement rideau KP
 - ... *incluant* 1x Support de fixation

SPÉCIFICATIONS

Bipeur sans-fil avec écran digital tactile

- Type d'avertisseur : Bipeur mobile avec clip ceinture OU Montre avec bracelet confortable
- Norme d'étanchéité : certification IP67 obtenue
- Taille de l'écran : 30 x 30 mm

- Méthode de jumelage : Écran tactile
- Fixation : Clip ceinture ET Bracelet ajustable et résistant
- Recharge : Câble USB fourni
- Mise en veille : OUI (différents réglages possibles)
- Réglage du volume : OUI (de 1 à 10)
- Alerte par vibration possible : OUI
- Alerte visuelle possible : OUI (montrant le nom du dispositif, sa catégorie/type d'intervention, l'heure et le nombre de déclenchements).
- Langue : Français (anglais paramétrable)
- Date & Heure : OUI
- Alarmes réveils : OUI
- Modification des noms : OUI (des dispositifs et des catégories)
- Rétro-éclairage : OUI
- Nombre de jumelages : jusqu'à 999
- Sécurité : Mémoire en cas de coupure de courant

Détecteur sans-fil ouverture porte ou fenêtre portée 300 mètres (gamme KP)

- Dimension de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
- Dimension de l'aimant : 65 (longueur) x 12 (largeur) x 13 (épaisseur) mm
- Antenne : extensible de 40 à 140 mm
- Alimentation : 1 x Pile 12v A23 (MN21)
- Autonomie : 12 mois (utilisation normale)
- Portée : 300 mètres (champ libre) et 150 mètres vers la montre d'alerte

Méthode d'installation :

- Émetteur : Adhésif double face (fourni)
- Aimant : Adhésif double face & 2 vis
- Pile alcaline 12v (MN21)
 - Type de pile : MN21 (23A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)

- Dimensions : 100 (hauteur) x 55 (largeur) x 47 (épaisseur) mm -Dimensions avec support : 120 (hauteur) x 65 (largeur) x 90 (épaisseur) mm
- 3 réglages de portée de détection : 2-4, 4-9, 9-12 mètres
- Angle de détection : 15 Degrés pour l'angle fermé
- Autonomie : Approximativement 12 mois (utilisation normale)
- Délai de rafraîchissement : 5 secondes (test ou carillon) ou 5 minutes (alertes)
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Témoin d'activité : LED rouge (marche ou arrêt)
- Indicateur de pile faible : LED jaune
- Température d'activité : - 10 - +50 Degrés
- Fréquences de fonctionnement : 315 or 433 Mhz
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - Type de pile : AA (LR6)

- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros