Ultra Secure®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL ANTI-ANIMAUX DE MOINS DE 10KG (GAMME KP/WG)

Référence : F005-1230-00

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Détecteur de mouvement sans fil compatible gamme WG et KP, **immunisé contre les animaux de moins de 10kg**, idéal pour les installations en présence de petits animaux.

Un détecteur infrarouge immunisé aux animaux domestiques (>10 kg)

Ces détecteurs de mouvement sans fil sont autonomes, **alimentés par pile** et ne repèrent pas les animaux inférieurs à 10 Kg pour vous éviter des déclenchements intempestifs. Ils ont une **portée de détection** de **10 mètres avec angle de détection de 110 degrés** et une **portée sans fil de 80 mètres** *(champ libre)* vers la centrale.

Ce détecteur dispose d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infrarouge émis par les corps sur le capteur.

Bien que ces détecteurs soient conçus pour éviter de détecter les animaux de moins de 10 kg, gardez à l’esprit que s’il y a plusieurs petits animaux, leurs chaleurs corporelles cumulées pourraient déclencher le capteur. De façon similaire, s'ils peuvent bondir juste devant le détecteur, la masse vue par le capteur pourrait être injustement évaluée.**En cas de doute, préférez les détecteurs d’ouverture ou de vibration sur portes et fenêtres**.

Conseils d'installation

Un des éléments les plus importants pour le fonctionnement d'un détecteur de mouvement est son **emplacement**. Un capteur installé dans un endroit inapproprié peut générer des **déclenchements intempestifs** et **empêcher la bonne surveillance de votre domicile**.

Consignes essentielles en matière de choix d'emplacement :

- Installez votre détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce**.
- **Évitez les sources de chaleur de lampes puissantes** qui s'allument ou s'éteignent soudainement.
- N'installez pas votre détecteur au-dessus d'un **radiateur**.
- N'installez pas non plus sous une **verrière ou véranda**.
- Dans la mesure du possible, installez le détecteur dans un angle de la pièce visible de l'extérieur. Il a ainsi un **fort pouvoir dissuasif**.

Note

Un **détecteur de mouvement** PIR ne verra pas à travers une vitre. Il fonctionne grâce à un **faisceau infra-rouge** passif qui détecte les **sources de chaleur**. Elles ne peuvent pas êtres captées à travers une vitre.

Dans les situations où un détecteur de mouvement n'est pas approprié, il convient d'utiliser un ou plusieurs détecteurs d'ouverture *(F005-0770-00)*

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement supplémentaire sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]
    - [1x Détecteur de mouvement sans fil, immunisé contre animaux KP]
    - [1x Support de fixation]
  ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement supplémentaire sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)

- Dimensions du détecteur (sans support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 45 (profond.)
- Dimensions du détecteur (avec support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 80 (profond.)
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 110 degrés
- Compatible animaux petite taille : moins de 10 kg
- Alimentation : 1 x Pile 9v PP3 6LR61 (fournie)
- Durée de vie de la pile : Environ 9 à 12 mois (selon l'utilisation)

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

- Type de pile : PP3 (6LR61)
- Composition : Alcaline
- Tension : 9v