

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] PANNEAU SOLAIRE POUR
CAMÉRAS REOLINK - SUPPORT RÉGLABLE / CÂBLE 4
MÈTRES

Référence : **F002-2210-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-2210-00](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Panneau solaire pour caméras Reolink - Support réglable / Câble 4 mètres**

**** Chaque quantité comprend :*

- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°

- ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - [1x DÉFAUT PRODUIT : Produit déballé / Quelques traces d'utilisation]
- ***

SPÉCIFICATIONS

Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc