

# UltraSecure®

PANNEAU SOLAIRE NOIR GEN.2 POUR CAMÉRAS REOLINK  
- ALIMENTATION CONTINUE / SUPPORT RÉGLABLE /  
CÂBLE 4M

Référence : F002-2211-00



# FICHE PRODUIT

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*

*Le vendredi : 8h - 17h*

Alimentez votre caméra Reolink simplement grâce à ce panneau solaire, branché directement par câble intégré (4 mètres) avec port adapté et protégé. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Pensez à rechercher les références de nos caméras Reolink compatibles :

- Reolink Argus 3 Ultra : [F002-3430-50](#)
- Reolink Argus PT 2K : [F002-2361-00](#)
- Reolink Duo WiFi : [F002-3270-00](#)
- Reolink Duo 4G : [F002-3280-00](#)
- Reolink Go PT Plus : [F002-2561-00](#)
- Reolink Go 4G PLUS : [F002-2201-00](#)
- Reolink Argus 2 : [F002-2350-00](#)
- Reolink Argus PT : [F002-2360-00](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



09 72 30 88 88

[ NUMÉRO NON SURTAXÉ ]



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Panneau solaire noir GEN.2 pour caméras Reolink - Alimentation continue / support réglable / Câble 4m**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Panneau solaire avec coque noire]
- [1x Support noir rotatif 360°]
- [1x Connectique étanche avec caméra]
- [1x Câble noir 4 mètres (connectique micro-USB mâle)]
- [1x Patron de fixation]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA

- Couleur : Noir

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros