

# Ultra Secure<sup>®</sup>

SONDE MAGNÉTIQUE ET ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE  
IP65 AUTONOME SANS FIL 800M - DÉTECTION PASSAGE  
VÉHICULES (PROTECT 800)

Référence : F004-4400-00



FICHE PRODUIT

---



- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro en **France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

Cette **sonde, reliée à un émetteur autonome sur piles**, est un accessoire de notre [gamme complète PROTECT 800](#). N'hésitez pas à la découvrir plus en profondeur, cette gamme **offre une riche diversité et une grande performance**.

## Comment fonctionne-t-elle ?

### 1. Détection du passage d'un véhicule

Une fois la sonde en place (*judicieusement installée à 3-5 cm sous la route, à surveiller ou à proximité immédiate, en bord de route éventuellement*), elle va pouvoir **détecter le passage de véhicules**. Elle possède l'avantage non négligeable de ne détecter que le métal en mouvement (*ainsi que les vibrations*). Vous **évitez ainsi toutes les détections des animaux de la faune environnante** par exemple. C'est un bon moyen de mettre en place un système qui ne va repérer que les véhicules.

### 2. Émission du signal sans fil

Quand la sonde a détecté le passage d'un véhicule, elle **déclenche immédiatement l'émetteur** (*protégé dans son boîtier sur-mesure étanche IP65*) sur lequel elle est câblée. Ce dernier va **envoyer un signal sans fil sur une excellente portée de 800 mètres** champ libre autour de lui.

### 3. Alerte de votre choix => produit complémentaire

Ce produit est un accessoire seul, **ajoutez à ce produit le récepteur PROTECT 800 de votre choix**, pour recevoir **l'alerte qui vous convient**. Consultez nos kits complets

d'exemple :

- [F004-4410-00](#)
- [F004-5210-00](#)
- [F004-4480-00](#)

## Une alerte sans fil longue portée

Aucunes contraintes liées à l'installation de câbles, la sonde, reliée à un émetteur PROTECT 800 est **capable d'envoyer un signal d'alerte** sur une **excellente portée de 800 mètres champ libre** (*sans obstacles*). Installez cette sonde avec émetteur, même à grande distance du récepteur PROTECT 800. C'est une **réponse pertinente pour tous les environnements**, même les plus complexes (*n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone pour vous aider dans vos choix*).

## Produit 100 % autonome sur piles

Vous n'êtes pas dépendant d'une prise secteur. L'émetteur est **alimenté sur piles fournies**.

Installez votre système de détection, **où vous le souhaitez**, le plus simplement du monde.

## Résistant aux intempéries IP56

La sonde est conçue pour résister aux intempéries, pour le long terme. L'émetteur est logé dans son boîtier étanche IP56, conçu spécialement pour résister aux intempéries. Installez votre accessoire PROTECT 800 sans contraintes.

## Simple à installer

Puisque vous n'avez **pas de câble à gérer** (*que ce soit pour l'alimentation ou pour déclencher l'alerte*) et que vos **produits sont résistants aux intempéries**, vous ne pouvez pas faire plus simple en matière d'installation :

- Enterrez la sonde (*de préférence*)
- Vous disposez de 14 mètres de câble pour aller installer l'émetteur logé dans son boîtier sur-mesure.
- Fixez le boîtier doté d'orifices en ses quatre coins et avec les vis et chevilles fournies (*sur un arbre, derrière un muret, un poteau, etc.*).  
=> Votre système de détection est déjà en place !

## À jumeler au(x) récepteur(s) de votre choix

Cette sonde avec émetteur est un accessoire de notre gamme complète PROTECT 800. Notez que vous avez la possibilité de jumeler **jusqu'à 16 éléments** (détecteurs / boutons de sonnette / boutons d'appel / barrières avec émetteur) par récepteur PROTECT 800.

Vous pouvez également **ajouter plusieurs récepteurs** (F004-4100-00 ou F004-5210-00) par installation.

**Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système d'alerte.**

## Sonde magnétique

- Son rôle est de **repérer le passage de métaux**.
- Notez qu'elle va également être sensible aux vibrations.
- Elle dispose de **14 mètres de câble** pour **faciliter votre installation**.

## Un émetteur plein d'atouts

- Vous pouvez **modifier la sensibilité de détection** directement via un potentiomètre dans le boîtier. Cela vous permet d'**éviter les déclenchements intempestifs** dans votre environnement potentiellement.
- Il offre une **sécurité renforcée**. Son boîtier dispose d'un orifice spécifique pour recevoir un cadenas (*non fourni*).
- Deux **presse-étoupes**, en sa partie inférieure (*ils peuvent être placés facilement en partie latérale au besoin*), assurent l'étanchéité à long terme du dispositif.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

# CE KIT COMPREND

---

- **Sonde magnétique et émetteur supplémentaire IP65 autonome sans fil 800m - détection passage véhicules (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur extérieur IP65 autonome sans fil longue distance 800 mètres - Entrée pour sonde / Sortie NO (PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 3x Pile lithium 3V CR123A
  - ... *incluant* 1x Petit tournevis plat (pour installation)
- [1x Sonde magnétique - 14m de câble (PROTECT 800)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Sonde magnétique et émetteur supplémentaire IP65 autonome sans fil 800m - détection passage véhicules (PROTECT 800)

Émetteur extérieur IP65 autonome sans fil longue distance 800 mètres - Entrée pour sonde / Sortie NO (PROTECT 800)

- Transmission sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Résistant aux intempéries : Oui certifié IP65
- Alimentation : 3 piles CR123 Lithium (fournies)
- Entrée relais : oui pour sonde magnétique
- Sortie relais : oui NO (normalement ouvert) => Possibilité de déclencher un transmetteur GSM UltraDIAL par exemple
- Sensibilité ajustable : oui via potentiomètre
- Délai de réinitialisation ajustable : oui (3 - 5 - 9 secondes)
- Bouton d'allumage : oui ('On/Off')
- Installation : à fixer via orifices prévues à cet effet (vis et chevilles fournies)
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 155 (L) x 100 (l) x 65 mm (H)
- Couleur : noire
  
- Pile lithium 3V CR123A
  - Type de pile : CR123A
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

Sonde magnétique - 14m de câble (PROTECT 800)

- Dimensions : 315 mm (L) x 35 (D)
- Câble : 14 mètres
- Résistante aux intempéries : Oui
- Sensibilité ajustable : oui sur l'émetteur via potentiomètre
- Couleur : noire

