

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA REOLINK GO PT PLUS & PANNEAU SOLAIRE (4G  
LTE / BATTERIE / PAN & TILT / 2K / IP64 / DÉTECTION  
INTELLIGENTE)

Référence : **F002-2570-09**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

**Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3420-70](#)**

## Soyez tranquille où que vous soyez

En tant que caméra de surveillance extérieure 100% sans fil, Reolink Go PT PLUS fonctionne sur les réseaux LTE 4G et 3G, sans connexion WiFi ni souci de câblage. Pourvue de son angle de vision pan à 355° & tilt à 140°, elle constitue une solution de sécurité parfaite pour les grandes surfaces - entrepôt, forêt, etc.

Caméra de surveillance motorisée Reolink Go PT PLUS 4G + Panneau solaire nomade

- Nécessite une carte SIM Nano et un abonnement mobile avant toute utilisation.

## 100% Sans Fil

Sans aucun câblage, vous pouvez monter l'appareil facilement sur le mur de votre maison ou de votre commerce.

## Réseau 4G Mobile

La connectivité 4G rend Reolink Go PT PLUS invincible dans les endroits où le WiFi est inaccessible.

## Pan & Tilt

Elle peut pivoter à 355° horizontalement et à 140° verticalement pour une région de surveillance plus vaste. **Protéger ce qui compte sous tous les angles.** Capable de pivoter à l'horizontale et à la verticale, Reolink Go PT PLUS peut vous fournir d'une vision complète sans angle mort. Vous avez la possibilité de contrôler la rotation à distance via l'application Reolink et votre caméra garde un œil sur votre propriété, même si vous êtes à l'autre bout du monde.

Pan à 355° & Tilt à 140° Caméra de Surveillance Extérieure Pan & Tilt sur

4G avec grand angle.

## Détection intelligente

Équipée de la détection intelligente, la GO PT PLUS peut distinguer avec précision les personnes et véhicules des autres objets, réduisant ainsi les fausses alarmes engendrées par des objets insignifiants.

Détection de personnes / Véhicules / Alertes précises / Sans abonnement

## Qualité vidéo 2K 4MP époustouflante

Visionner, enregistrer, et relire les vidéos en véritable QHD (2560 x 1440 pixels).

## Batterie rechargeable

Autonomie longue durée grâce à sa batterie de 6000 mAh.

## Panneau solaire

Recharger votre Reolink Go PT PLUS à l'énergie solaire pour l'alimentation en continu.

## Voir tout détail jour et nuit

Avec la QHD 1440p, cette caméra mobile 4G peut capturer les vidéos magnifiques et nettes pendant la journée. De plus, grâce au capteur d'image CMOS Starlight avancé, vous obtiendrez également une vision nocturne avec plus de détails précis voire la nuit.

## Conception écologique pour budget abordable

Avec la batterie rechargeable longue durée incorporée, cette caméra de surveillance sans fil 4G peut travailler indépendamment malgré la coupure de courant inattendue.

- La Batterie rechargeable est non-amovible.

## Panneau solaire

Connecter votre caméra au panneau solaire Reolink fourni pour l'alimentation non-stop. Vous n'avez plus besoin de démonter la caméra pour la recharger ou de vous inquiéter du niveau

faible de batterie.

## Détection de mouvement PIR intelligente

- Recevoir Alertes Instantanées : Cette caméra IP se sert d'un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) pour détecter les activités. Tant qu'un événement est capturé, vous serez informé(e) tout de suite. Vous pouvez également personnaliser votre planning de détection ou la sensibilité du capteur en utilisant l'application/Client Reolink intuitifs afin de mieux répondre à vos besoins.
- E-mail : Vous recevrez un instantané de mouvement pris sur place en temps réel.
- Notifications push : Un message alerte vous sera envoyé sur votre appareil mobile.
- Alarme Sirène incorporée : Sonner fort et automatiquement pour dissuader les intrus.
- Alerte vocale personnalisée : Diffuser votre propre alerte audio personnalisée d'une voix forte.
- Vue en direct et audio bidirectionnel : Non seulement voir, mais également écouter & parler. Installer l'application Reolink gratuite sur votre smartphone ou tablette, la sécurité est sous votre contrôle. Visionner le streaming en direct et rester informé(e) de ce qui se passe, ou effectuer une conversation interactive comme si vous étiez sur place.

## Vérifier ce qui compte avec aisance

Lorsque le mouvement est détecté, cette caméra de surveillance intelligente se remettra en route rapidement et enregistre un clip vidéo pour la lecture plus tard. Les événements de mouvements seront sauvegardés sur la carte micro SD ou le Cloud Reolink, et vous aurez l'accès à l'historique des vidéos à tout moment.

## Carte Micro SD (incluse)

Une carte micro SD 32 Go fournie pour le stockage des vidéos localement. Vous ne manquerez aucun moment crucial.

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra Reolink GO PT PLUS & Panneau solaire (4G LTE / Batterie / Pan & Tilt /**

## **2K / IP64 / Détection intelligente)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra Reolink GO PT PLUS (4G LTE / Batterie / Pan & Tilt / 4MP 2K / Détection intelligente / IP64 / Nocturne 10m)]
  - ... *incluant* 1x Reolink Go PT PLUS
  - ... *incluant* 1x Aiguille de Réinitialisation
  - ... *incluant* 1x Support
  - ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
  - ... *incluant* 1x Signe de Surveillance
  - ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
  - ... *incluant* 1x Paquet de Vis
  - ... *incluant* 1x Câble USB
  - ... *incluant* 1x Carte Micro SD 32 Go
- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
  - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
  - ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
  - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
  - ... *incluant* 1x Patron de fixation
  - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caméra Reolink GO PT PLUS (4G LTE / Batterie / Pan & Tilt / 4MP 2K / Détection intelligente / IP64 / Nocturne 10m)

- Modèle : Reolink Go PT
- Vidéo & Audio :
  - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
  - Résolution de vidéo : 2560 x 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
  - Format de vidéo : H.265
  - Champ de vision : Objectif à focale fixe, 105° en diagonale
  - Angle de vision Pan/Tilt :
    - Horizontal : 355°
    - Vertical : 140°
  - Vision Nocturne : Jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
  - Audio : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & Alertes :
  - Distance de détection : PIR Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Angle de détection : PIR 120° à l'horizontale
  - Alerte Audio : Alertes vocales personnalisées
  - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Bande passante :
  - Bandes de fréquences :
    - 3G/4G

- LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20
- WCDMA : B1/B5/B8
- Données de transmission :
  - LTE FDD : Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)
  - LTE TDD : Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)
  - HSPA+ : Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)
  - UMTS : Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
- Alimentation :
  - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
  - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur USB 5V/2A
- Stockage :
  - Stockage : Local Avec Carte micro SD 32 Go fournie (max 128Go)
- Environnement de fonctionnement :
  - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP64
- Taille & Poids :
  - Taille : Ø98 x 112mm (Ø3.7 x 4.4 in)
  - Poids : (Batterie incluse) 485g (17.1 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans

#### Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc