

Ultra Secure®

CAMÉRA REOLINK RLC-511WA (DéTECTION INTELLIGENTE / NOCTURNE COULEUR 30M / WIFI / DC12V / ZOOM OPTIQUE 5X / 5MP / IP66)

Référence : **F002-3320-09**



FICHE PRODUIT

Détection plus intelligente sans abonnement

Équipée de la détection intelligente qui peut distinguer les personnes / véhicules des autres objets, RLC-511WA réduit plus de fausses alarmes engendrées par des objets insignifiants.

Détection de personne/véhicule Alertes précises Sans abonnement

Protection Proactive : Sirène & Projecteur Une fois que la caméra détecte des personnes ou des véhicules suspects, elle les dissuaderont via la sirène et la lumière émise par les projecteurs, ce qui vous protège avant que le danger ne se produise, surtout la nuit.

Sirène Intégrée Projecteur intégré

Communication interactive en temps réel Le micro et le haut-parleur intégrés vous apportent l'audio bidirectionnel. Communiquez avec le facteur ou effrayez les intrus en parlant à distance, soyez toujours tranquille et sécurisé.

##icrophone Haut-parleur & Haute définition 5MP La RLC-511WA vous offre une qualité visuelle plus claire et une expérience de visionnage plus fluide. Vous pouvez ainsi saisir les informations clés grâce aux détails captés par la caméra.

Vision nocturne brillante en couleur

La RLC-511WA avec ses 5 projecteurs offre une qualité d'image supérieure pour vos enregistrements nocturnes. Elle est idéale pour les zones extérieures qui ne sont pas toujours bien éclairées.

5 projecteurs => Vision nocturne jusqu'à 30 m

Zoom optique 5X pour plus de visibilité

Avec le zoom optique 5X et le grand angle de vision 27°-96°, vous pouvez faire un zoom avant pour voir plus de détails sur des objets éloignés sans vous rapprocher, ou faire un zoom arrière pour obtenir un champ de vision plus large.

27° - 96° / Angle de vision / 2,7 mm - 13,5 mm / Objectif motorisé

Fonction Time-lapse

Vous avez envie d'observer l'épanouissement des fleurs en quelques minutes ? Personnalisez un time-lapse sur l'application Reolink et partagez-le avec vos amis pour vous amuser. WiFi à double bande

En commutant librement entre les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (5,8 GHz), la RLC-511WA offre de meilleures performances et la configuration réseau sera plus facile.

=> 2,4GHz/5GHz / WiFi à double bande / 2T2R / Antennes MIMO

Sans fil

Peut être installée à l'intérieur et à l'extérieur. Sans câblage compliqué.

Bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Plus d'options disponibles et vous ne subirez plus une perte de signal ni des interférences.

Antennes MIMO 2T2R

Signaux réseau plus forts, avec une portée allant jusqu'à 50 m (dans les espaces ouverts).

Alertes de mouvement

Cette caméra IP vous enverra des notifications push et des e-mails tant que des personnes, des véhicules ou d'autres mouvements sont détectés.

Vue en direct de n'importe où / Lecture intelligente

Zone de mouvement

Options d'enregistrement flexibles : La caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement programmé. Vous pouvez choisir l'endroit où sont sauvegardés ces enregistrements : sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

Enregistrement sur la carte SD

Accepter la carte Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

36,4 heures / 64Go 72,8 heures / 128Go 145,6 heures / 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (4096 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement sur le NVR

Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, il vaut mieux connecter RLC-511WA aux Reolink NVR compatibles ou aux systèmes de vidéosurveillance.

- Veuillez utiliser les NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Ajouter la caméra WiFi au NVR PoE Reolink

Personnaliser votre système de vidéosurveillance simplement.

Conception étanche

Avec son boîtier métallique et son étanchéité IP66, cette caméra peut fonctionner par tous les temps, comme la pluie, le soleil et même la neige. La protection ne s'arrête jamais pour que vous ayez l'esprit tranquille toute l'année.

Etanchéité certifiée IP66

Google Assistant

Contrôler vos caméras, mains-libres : Dites simplement « Ok Google, montrez-moi la cour. » et la vue en direct sera montrée sur Google Nest Hub ou TV avec Chromecast intégré.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-511WA (Détection intelligente / Nocturne couleur 30m / WiFi / DC12V / Zoom optique 5X / 5MP / IP66)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Intelligence artificielle / Projecteur LED / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, avec le filtre Anti-IR / DEL IR / Capteur luminosité]
- [2x Antenne]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]

- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 96° ~ 27°, Vertical : 69° ~ 21°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Compression : H.264
- Vision nocturne :
- Distance N/B = IR : 30 mètres (LED : 4pcs/28mil/850nm)
- Distance couleur : 30 mètres (LED: 5pcs/4W/6500K/450 Lumens)
- Images par seconde :
 - Mainstream : 2fps - 30fps(défaut : 20fps)
 - Substream : 4fps - 15fps(défaut : 10fps)
- Images par seconde max. : 30fps
- Taux de codage :
 - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps(défaut : 4096Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps(défaut : 256Kbps)
- Microphone intégré et haut-parleur intégrés
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz/5GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V
- Consommation électrique : <12W
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø80 x 72x 238mm

- Poids : 838g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros