

UltraSecure®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SOLAIRE UNIVERSEL AVEC
SORTIE NO/NC (ET 3V) - EXTÉRIEUR / AUTONOME - NOIR

Référence : [F004-4750-00](#)



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Vous avez un appareil avec entrée en contact sec ? Vous voulez le déclencher automatiquement lors d'une détection de mouvement ? Ce produit est fait pour vous.

Ce **détecteur de mouvement solaire** va pouvoir déclencher l'élément de votre choix, câblé sur ces bornes en contact sec. Cet élément va également pouvoir recevoir directement l'alimentation du détecteur, via une sortie 3V. Il est résistant aux intempéries, autonome en énergie grâce à son panneau solaire et détecte des **passages et mouvements jusqu'à 15 mètres**.

Détecteur de mouvement solaire universel avec sorties

- **Déclenchement en contact sec ou 3V via ces deux sorties**
- **Autonome** grâce à son **panneau solaire intégré** et sa batterie interne
- Complètement **résistant aux intempéries**
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection**
- Possibilité d'**ajuster la sensibilité de votre capteur** en fonction des besoins
- **Visière de protection** contre les rayons du soleil et la pluie
- Très facile et rapide à installer
- Capable également de **diffuser une alerte sans-fil longue portée** vers les récepteurs et carillons de la gamme DA600+ (voir paragraphe plus bas).

Le détecteur solaire universel intègre une **batterie Lithium** qui se charge grâce au **panneau solaire également intégré**. L'appareil est **100 % autonome**, ce qui vous permet

de faciliter au maximum vos installations extérieures.

Si nécessaire, vous pouvez également recharger manuellement le détecteur grâce au câble USB fourni. Utilisé sans solaire (à l'intérieur par exemple), sur une charge complète, le détecteur aura une autonomie de 15 jours ou 2000 déclenchements.

Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de **produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker, la restituer en temps utile** et assurer la surveillance de votre **propriété 24h/24h**.

Détection extérieure

C'est un **détecteur conçu pour une installation en extérieur**.

La portée de détection est de **15 mètres maximum** et la largeur de détection d'environ 15 degrés, **idéal pour un passage ciblé précisément**. Avantage de ce détecteur de mouvement, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez le horizontalement au sol*).

Aide pour l'installation

Le détecteur DA-600 est fourni avec un **support rotatif mural** très pratique. Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (*ce principe est valable pour la plupart des capteurs infra-rouge*). La **visière anti-soleil**, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Vous pourrez facilement le cacher dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, vous pouvez vous permettre d'**exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente communication entre récepteur et détecteur**.

Il émet aussi un signal sans-fil au besoin

Notez qu'il est également **capable d'envoyer une alerte sans-fil de détection** si vous le jumelé aux récepteurs de la **gamme DA600+** : par exemple le récepteur carillon du kit **F004-4520-00**, avec lequel vous pourrez attribuer une sonorité différente par détecteur (32 mélodies au choix), ou la sirène solaire DA600+ (**F004-2811-00**) ou encore sur le **récepteur DA600+ (**F004-2790-00**)**. Ajoutez le nombre de détecteurs de mouvement, de jeux de barrières, de sirènes et de récepteurs de votre choix pour optimiser votre système de surveillance.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement solaire universel avec sortie NO/NC (et 3V) - Extérieur / autonome - NOIR**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement autonome universel avec sorties contact sec et 3V - extérieur / panneau solaire intégré - NOIR]
- [1x Batterie interne]
- [1x Support de fixation avec tête rotative]

SPÉCIFICATIONS

- Sorties : oui contact sec (NO/NC) et 3V via 2 borniers à l'intérieur
- Période de détection : jour et nuit
- Résistant aux intempéries : oui
- Compatibilité sans fil : obtenez la compatibilité désirée en venant câbler l'émetteur de votre choix (*compatible gammes DA-600 et FX par défaut portée 600 mètres*)
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 130 (l) x 100 (h) x 100 (d) mm
- Alimentation : batterie LiFEPO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneau solaire intégré ou USB (*connecteur fourni*)
- Courant de sortie de panneau solaire : $\geq 100\text{mA}$ (*jours ensoleillés*)
- Autonomie sans solaire : 15 jours ou 2000 déclenchements

- Fréquence : 433 MHz
 - Niveaux de sensibilité : 3 au choix
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - Moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
 - Couleur : Détecteur noir / gris foncé
-

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros