

Ultra Secure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] KIT AVANCÉ 2 PROTECT 800
ALERTE DE PASSAGE SANS FIL LONGUE DISTANCE (1
RÉCEPTEUR, 3 DÉTECTEURS)

Référence : **F004-4020-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique 30 jours « Satisfait ou Remboursé » reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

Kit avancé 2 Protect 800 - alerte de passage sans fil longue distance (1 récepteur, 3 détecteurs) (F004-4020-00)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Kit avancé 2 Protect 800 Alerte de passage sans fil longue distance (1 récepteur, 3 détecteurs)**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Kit avancé 2 Protect 800 - alerte de passage sans fil longue distance (1 récepteur, 3 détecteurs)]
 - ... *incluant* 3x Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800
 - *incluant* 3x Détecteur de mouvement Protect 800
 - *incluant* 12x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - *incluant* 3x Support de fixation mural
 - *incluant* 3x Fenêtre de réduction du faisceau
 - *incluant* 3x Cache cylindrique de réduction de l'angle de détection
 - *incluant* 3x Visière anti-soleil
 - *incluant* 3x Tournevis + vis
 - *incluant* 3x Notice d'utilisation en français
 - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - *incluant* 1x Fixation murale
 - *incluant* 1x Alimentation
 - *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Quelques traces sur récepteur et détecteurs]

SPÉCIFICATIONS

Kit avancé 2 Protect 800 - alerte de passage sans fil longue distance (1 récepteur, 3 détecteurs)

- Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800
 - Portée radio : 800 mètres (champ libre)
 - Résistant aux intempéries

- Distance de détection : 15 mètres environ (selon l'élément à détecter)
- Angle de détection : environ 9-12°
- Réglage de la sensibilité : oui
- Nombre de récepteurs maximum : illimité (un détecteur peut faire sonner autant de récepteurs que souhaité)
- Visière : oui, pour protection contre les rayons du soleil et la pluie
- Réglage de l'angle de détection : oui, cache amovible
- Alimentation : 4 piles AA (fournies)
- Autonomie : 12 mois
- Alerte de piles faibles : oui (sur le récepteur)
- Détection piétons : oui
- Détection véhicules : oui
- Installation : support à fixer
- Modes de fonctionnement : 24/24 ou nocturne
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Taille avec support (sans pare-soleil): 85 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Taille avec support et pare-soleil: 120 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Températures de fonctionnement : -20° à 50°
- Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
 - Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
 - Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
 - Mélodies : 32
 - Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
 - Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
 - Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
 - Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
 - Nombre de détecteurs maximum : 16
 - Indicateur de zone : visuel & sonore
 - Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
 - Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
 - Installation : bureau ou murale
 - Mode pause : oui
 - Fréquence radio : 868 Mhz
 - Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
 - Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser