

UltraSecure®

CAMÉRA 4K REOLINK RLC-811A (ALERTE INTELLIGENTE / ZOOM OPTIQUE 5X / POE & DC12V / ULTRA HD / IP66 / IR=30M)

Référence : F002-3130-09



FICHE PRODUIT

Détection Avancée et Dissuasion Active

Détection intelligente sans abonnement

Avec la détection intelligente qui peut distinguer les personnes/véhicules des autres objets, RLC-811A vous fournit des notifications plus précises.

Détection de personne/véhicule Alertes précises Aucun abonnement requis

Protection proactive : sirène & projecteur

Une fois que la caméra détecte des personnes ou des véhicules suspects, elle les dissuaderont par la sirène et la lumière émise par les projecteurs, ce qui vous protège avant que le danger ne se produise, surtout la nuit.

Sirène intégrée Projecteur intégré

Écouter et parler à distance

Avec le micro et le haut-parleur intégrés, RLC-811A prend en charge l'audio bidirectionnel. Communiquez avec le facteur ou effrayez les intrus en parlant à distance, soyez toujours tranquille et sécurisé.

Microphone / Haut-parleur

Merveilleuse Expérience Visuelle Jour & Nuit Vidéos claires en Ultra HD 4K

La caméra 4K 8MP offre des vidéos 4 fois plus nettes et plus détaillées que celles des caméras de 1080P. Grâce à ces vidéos claires, vous ne manquerez aucun moment important. Protégez-vous de manière professionnelle.

Définition plus élevée / Détails plus fins / Couverture plus large

Vision nocturne en couleur

Dotée des 5 projecteurs intégrés, RLC-811A peut éclairer les coins sombres pour vous fournir des images et des vidéos nettes et colorées. La vision nocturne en couleur vous permet de voir clairement jusqu'à 30 mètres la nuit.

5 projecteurs Vision nocturne jusqu'à 30 m

Zoom optique 5X : découvrir plus

Avec le **zoom optique 5X et le grand angle de vision 31°-105°**, vous pouvez faire un zoom avant pour voir plus de détails sur des objets éloignés sans vous rapprocher, ou faire un zoom arrière pour obtenir un champ de vision plus large.

31° - 105° => Large angle de vision
2,7 mm - 13,5 mm => Objectif motorisé

Time-lapse : Histoires en Deux Minutes

Vous avez envie d'**observer l'épanouissement des fleurs ou le processus de la construction d'un bâtiment en quelques minutes** ? La fonction time-lapse vous aide ! Personnalisez un time-lapse sur l'Appli Reolink et partagez-le avec vos amis pour vous amuser. Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec les NVR.

Facile à utiliser ; Contrôle total

PoE - Installation simple & rapide

La caméra IP PoE RLC-811A utilise un seul câble Ethernet qui peut transmettre à la fois l'alimentation et les données. Le meilleur choix pour les adeptes du DIY.

Prête à l'emploi Connexion fiable

Tranquillité d'esprit à portée de main

Vous pouvez tenir au courant de ce qui se passe dans votre domicile ou votre entreprise avec l'application ou le logiciel Client Reolink.

Caméra IP PoE Extérieure 4K 8MP pour Maison / Télécharger App & Client Reolink

Soyez le premier informé

Lorsque le système détecte des personnes ou des véhicules, les notifications ou les alertes e-mail seront envoyées instantanément à votre smartphone.

Vue en direct n'importe où

- Lecture intelligente
- Zone de mouvement
- Options d'enregistrement flexibles

La caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement programmé. Et vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez sauvegarder ces enregistrements : sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

Enregistrement sur la carte SD

Accepter la carte Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse)

24,2 heures / 64Go
48,5 heures / 128Go
97,1 heures / 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée

d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement sur le NVR

Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, il vaut mieux connecter RLC-811A aux Reolink NVR compatibles ou aux systèmes de vidéosurveillance.

- Veuillez utiliser les NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Vérifier les NVR compatibles

Personnaliser votre système de vidéosurveillance

Résister aux intempéries

Avec son boîtier métallique et son étanchéité IP66, cette caméra peut fonctionner par tous les temps, comme la pluie, le soleil et même la neige. La protection ne s'arrête jamais pour que vous ayez l'esprit tranquille toute l'année.

Étanchéité certifiée IP66

Google Assistant / Alexa

Commandes vocales, mains libres

Dites simplement « Ok Google, montrez-moi la cour. » et la vue en direct sera montrée sur Google Nest Hub ou TV avec Chromecast intégré.

CE KIT COMPREND

- **Caméra 4K Reolink RLC-811A (Alerte intelligente / Zoom optique 5X / PoE & DC12V / Ultra HD / IP66 / IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP66 / Intelligence artificielle / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=2.7-13.5mm fixe ; F=1.6-3.3 / Capteur luminosité]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]

- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.8"
- Pixels effectifs : 3840X2160 (8 Mégapixels) à 25 images/sec
- Objectif : f=2.7-13.5mm fixe ; F=1.6-3.3, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision :
 - Horizontal : 105°-31°
 - Vertical : 55°-17°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : Jusqu'à 30 mètres (100ft) (LED IR : 4pcs/28mil/850nm)
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Compression : H.265
- Mainstream : 2fps - 25fps(défaut: 25fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Débit binaire :
 - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Microphone intégré
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge (Max. 256Go)
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation courant continu 12.0V@1A
- Consommation électrique : <12W
- Ethernet Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Température : 8072238mm
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø66 x 192mm
- Poids : 838g

