

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK RLC-820A (ALERTE INTELLIGENTE /
POE & DC12V / 4K ULTRA HD / IP66 / IR=30M)

Référence : **F002-3140-09**



FICHE PRODUIT

Sécurité Intelligente 4K

Combinant parfaitement la détection intelligente avec la haute définition 4K, cette caméra IP PoE vous propose non seulement des images plus claires, mais également des alertes précisant le type de mouvements détectés. Profitez de l'intelligence Artificielle de ces caméras nouvelle génération pour la protection de votre domicile.

UHD 4K, Redéfinir la Clarté

La RLC-820A en haute définition 4K offre une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution de 3840 x 2160. Aucun risque ne peut se cacher grâce aux vidéos incroyablement claires enregistrées par cette caméra de sécurité.

- Couverture plus large
- Détails plus fins

Ultra-Clarté de Nuit

Les 18 LED infrarouges puissantes de cette caméra IP 4K émettent des lumières invisibles qui percent l'obscurité jusqu'à 30 mètres. De plus, la technologie 3D-DNR avancée réduit considérablement le bruit, ce qui garantit la performance nocturne plus claire, plus nette et plus fluide.

18 DEL IR / Vision Nocturne à 30m

Time-lapse : Histoires en Deux Minutes

Vous avez envie d'observer le processus de construction en quelques minutes ? Vous voulez capturer des images régulièrement pour vérifier si tout se passe bien ? La fonction time-lapse vous aide !

PoE - Installation Rapide, Simplifiée & Économique

Cette caméra de surveillance se sert d'un seul câble cable destiné à la transmission de données et d'alimentation électrique en même temps. Le câblage simplifié rend l'installation plus simple et plus propre.

Prête à l'emploi / Connexion fiable

Votre monde au bout des doigts

Restez en contact avec ce qui vous est précieux n'a jamais été aussi facile. Quelques clics sur l'application Reolink ou le Client suffisent pour faire un saut virtuel jusque chez vous. La vue en direct, notifications en cas d'urgence, lecture des moments cruciaux sont accessibles à tout moment, où que vous soyez.

Caméra de Surveillance IA 4K PoE avec Alertes Instantanées

Soyez le premier alerté

Des notifications push ou alertes e-mail seront envoyées instantanément sur votre appareil lorsque le système détecte des personnes ou des objets entrant dans la zone de détection.

- Soyez toujours vigilant
- Lecture facile
- Zone de mouvement

Options d'enregistrement multiples

La caméra IP RLC-820A PoE prend en charge l'enregistrement continu, l'enregistrement sur détection de mouvement et l'enregistrement programmé. Tous les 3 types de vidéos peuvent être enregistrées sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

Enregistrement sur la carte SD

Accepte les cartes Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

Exemple :

- 24,2 heures 64Go
- 48,5 heures 128Go
- 97,1heures 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

Enregistrement sur le NVR

Cette caméra de surveillance PoE 4K peut enregistrer en continu lorsque la caméra est connectée au NVR ou au système de vidéosurveillance Reolink. Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, optez pour les NVR Reolink.

- Lorsque vous envisagez d'acheter un NVR, il est recommandé d'utiliser le NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Conception étanche pour l'extérieur

Couverte dans un boîtier robuste et étanche, la caméra Reolink RLC-820A ne craint pas les intempéries et fonctionne parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison, même dans des conditions climatiques difficiles.

Étanchéité certifiée IP66

Contrôler vos caméras, mains-libres

Il n'a jamais été aussi facile de contrôler RLC-820A avec Google Assistant. Simplement dire « Ok Google, montrez-moi la cour » et la diffusion en direct sera présentée sur Google Nest Hub ou des TVs Chromecast-intégrés.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink RLC-820A (Alerte intelligente / PoE & DC12V / 4K Ultra HD / IP66 / IR=30m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x RLC-820A]
- [1x Manchon étanche]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Adhésifs Videosurveillance]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Paquet de Vis]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.49"
- Pixels effectifs : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 87°, Vertical : 44°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.265
- Mainstream : 2fps - 25fps(défaut: 25fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)

- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 25fps
- Microphone intégré
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge (Max. 256Go)
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation courant continu 12.0V□1A
- Consommation électrique : <12W
- Ethernet Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Φ105 x 93mm
- Poids : 467,5g