

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A+] DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT 700 MÈTRES SANS-FIL LONGUE DISTANCE
INFRAROUGE INTÉRIEUR - DAKOTA 2500E

Référence : F004-0610-80



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Détecteur de mouvement 700 mètres sans-fil longue distance infrarouge intérieur - DAKOTA 2500E \(F004-0610-00\)](#)

Grade A+

Ce produit est totalement neuf, jamais utilisé et 100% fonctionnel. Il a simplement été reconditionné (*emballage abîmé, scotché par exemple*).

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A+] Détecteur de mouvement 700 mètres sans-fil longue distance infrarouge intérieur - DAKOTA 2500E**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Détecteur de mouvement 700 mètres sans-fil longue distance infrarouge intérieur - DAKOTA 2500E]

- ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement intérieur DAKOTA 2500E
- ... *incluant* 1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
- ... *incluant* 1x Support de fixation réglable
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Emballage légèrement abîmé]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement 700 mètres sans-fil longue distance infrarouge intérieur - DAKOTA 2500E

- Portée de détection : 4 - 8 - 12 mètres
- Portée de transmission : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'installation : 2 vis & support pivotant
- Dimensions : 100 mm (long.) x 75 (larg.) x 65 (profond.)
- Profondeur support inclus : 100 mm
- Durée de vie de la pile : Environ 8 à 14 mois
- Largeur faisceau : 0 à 100 degrés

- Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
 - Type de pile : PP3 (6LR61)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 9v