

Ultra Secure[®]

CAMÉRA DÔME NOCTURNE 60M ROTATIVE POE & DC12V
/ ZOOM OPTIQUE 4X / PTZ / SUPER HD 5MP / IP66
(REOLINK)

Référence : F002-3040-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Une caméra unique, bourrée d'atouts

=> Vous voulez une **caméra solide ? Robotisée pilotée à distance ?** Avec un **zoom optique performant et alimentée en PoE ?** Cette caméra est la réponse évidente à vos besoins !

Cette caméra dispose d'un **boîtier aluminium avec une étanchéité IP66** (pour un poids de 1,7 Kg) , de **moteurs offrant une rotation à 360° sur 90° à distance** (et des patrouilles automatiques) directement sur votre **smartphone ou ordinateur**. Profitez d'une qualité **SHD e 5 mégapixels** alliée d'un **zoom optique impressionnant 4X**, d'une **alimentation PoE ou 12V** avec tous les accessoires fournis.

Vision nocturne 60 mètres => Un record

Profitez de 6 LEDs d'un diamètre impressionnant de 5,3 mm pour obtenir des détails jusqu'à 60 mètres devant la caméra de nuit. Notez que la caméra va s'adapter automatiquement à l'intensité lumineuse et utiliser deux LEDs ou les six en fonction des besoins.

Zoom optique impressionnant 4X

Zoomez et dé-zoomez simplement sur les zones qui vous intéressent sans même altérer la qualité. L'objectif est même doté d'un **autofocus pour toujours avoir la netteté automatiquement** sur ce que vous regardez.



Rotative / Robotisée

Profitez d'une vision à 360 degrés sur 90 degrés pour ne rien rater dans votre environnement. Pilotez votre caméra à distance avec fluidité et une vitesse exceptionnelle (*qui est même réglable pour un confort maximum : de 2.5°-180°/s en panoramique et de 1.5°-90°/s en inclinaison*) sur votre smartphone ou votre ordinateur. Notez que vous pourrez également mettre en place des patrouilles (*jusqu'à 16*) pour "ratisser" automatiquement les zones clés de votre surveillance.

Résolution de 2560 x 1920 pixels

Profitez de la super HD 5 mégapixels au quotidien pour assurer votre sécurité. Vous ne lésinez pas sur les détails pour votre protection.

Caméra PoE, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au réseau via le câble RJ45 fourni**. Mais son **point fort, c'est sa capacité à recevoir également son alimentation via ce même câble RJ45**, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

ATTENTION : vous devez avoir une alimentation PoE, via votre routeur, NVR (*voir notre enregistreur [F002-2800-00](#) par exemple*) ou encore un switch ou injecteur PoE par exemple (*sinon optez pour la référence [F002-2770-00](#) ou [F002-2780-00](#) avec transformateur fourni*).

Mise en route éclair

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous.**

Vous avez besoin de la caméra, de son câble Ethernet fourni, d'une box Internet (*routeur*) et d'un smartphone (*ou ordinateur*). **Cette caméra PoE est capable de gérer son alimentation, ainsi que sa connexion Internet en même temps** via le câble RJ45 fourni.

1. **Alimentez et connectez votre caméra au réseau** via le câble Ethernet fourni.
2. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
3. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
4. Créez votre mot de passe.
5. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection et si une carte-SD est présente*).

Cette caméra est **également capable d'enregistrer en continu 24h/24 et 7j/7**. Vous devez pour cela disposer d'un enregistreur (*voir nos différents systèmes avec enregistreur*).

Moins de câbles, plus de confort ! Cette caméra PoE est capable de recevoir son alimentation en même temps que le réseau via le câble RJ45 (*fourni*). Vous pouvez également compter sur le transformateur 12V fourni si vous le souhaitez.

Haute-résistance

Cette caméra massive de 1,7 Kg n'est pas née de la dernière pluie. Elle est faite d'un corps en aluminium et résiste à des conditions extrêmes (*IP66*). Notez qu'il est impératif de l'installer tête en bas cependant.

Enregistrements automatiques

Dotez votre caméra d'une carte micro-SD (*jusqu'à 64 Go non fournie*) pour enregistrer automatiquement des vidéos lorsque des mouvements sont détectés. Vous pouvez également recevoir une notification (*des e-mail d'alerte et des sauvegardes sur serveur FTP sont également possibles mais des réglages plus avancés sont nécessaires => Pour personnes averties uniquement*).

Notez que vous pouvez même personnaliser les zones de mouvements, ainsi que la sensibilité du capteur pour éviter les déclenchements intempestifs.

Compatibilité boîte de jonction

Vous souhaitez renforcer la protection de votre installation ? Notez que cette caméra est **compatible** avec notre **boîte de jonction taille D20 (F010-1590-00)**, cet **écran protecteur** procure un **degré de protection supplémentaire** (*aux chocs et aux intempéries*) ainsi qu'une finition globale de qualité supérieure. Le boîtier assurera le **passage de votre câble** d'alimentation et de connexion réseau.

La boîte de jonction est un **véritable élément de finition**, à retrouver en exclusivité dans ce kit de notre conception : ([F002-3040-50](#)).

Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à [consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras](#). **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras**

simultanément / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).



Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras PoE](#) avec notamment ([F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3010-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** ([F002-0531-00](#)) et **A4** ([F002-0501-00](#)). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Dôme nocturne 60m rotative PoE & DC12V / ZOOM Optique 4X / PTZ / Super HD 5MP / IP66 (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6 / 6 DEL IR XL / Capteur luminosité]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]

- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6
- Angle de vision
 - Horizontal : 87°~31°
 - Vertical : 65°~24°
- Mode Jour/Nuit automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 55-60 mètres
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- 2 axes de rotation : panoramique : 360°, inclinaison : 0°~90°
- Vitesse panoramique (latérale) : 2.5°-180°/s (la vitesse peut être réglée)
- Vitesse d'inclinaison : 1.5°-90°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 128
- Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille)
- Compression : H.264
- Résolution :
 - Mainstream : 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296
 - Substream : 640x480
- Débit binaire :
 - Mainstream : 1024Kbps~8192Kbps
 - Substream : 64Kbps~512Kbps
- Images par seconde : Mainstream@30fps ; Substream@6fps
- Entrée/Sortie Audio : Entrée Audio 1ch
- Taux de compression : 16-64Kbps
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD ; enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3at)
- Consommation électrique : <20W
- Température : -10°C~+55°C
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Φ136 x 201mm

- Poids : 1.70kg

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros