

Ultra Secure[®]

PACK 2 BORNES DE PROTECTION FLEXIBLES ET AMOVIBLES ANTI-STATIONNEMENT PLASTIQUE - ŒILLET ET BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Référence : F001-3420-50



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce pack est composé de **2 bornes de protection** est très utile pour **empêcher les stationnements gênants** sur votre voie ou encore autour de votre domicile (*à un coût mesuré*) et sans risque de voir votre matériel rapidement abîmé par les véhicules. Grâce à son socle unique, le poteau est **inclinable en cas de collision**. Épargnez-vous des dommages sur les véhicules ou sur vos poteaux par un individu peu respectueux ou maladroit. Ils sont même dotés d'une **large bande réfléchissante idéale pour signaler leur présence**.

Fixation solide

Le poteau est **boulonné au sol** et possède **trois trous de fixation de 8 mm de diamètre** (*qui doivent être percés*). Les boulons ne sont pas fournis en standard en raison des différents types de surfaces sur lesquelles le poteau pourrait être utilisé (*il est très facile d'élargir les trous en diamètre 10 mm au besoin à la perceuse*).

Les boulons disponibles en option sont :

- Fixations béton standard de 10 mm ([F001-1000-00](#))
- Fixations goudron 8 mm ([F001-0980-00](#))
- Fixations goudron 10 mm ([F001-0990-00](#))

Inclinaison et visibilité

La borne s'incline très facilement si on la touche et se remet en place une fois libérée. Sa couleur rouge et sa bande réfléchissante en font un poteau **haute visibilité** !

Amovible

Point fort supplémentaire, cette borne est **très facile à retirer de son socle** en cas de besoins. Vous pouvez libérer un accès et ainsi l'utiliser pour de nombreuses installations et

optimiser votre sécurité.

Ajoutez chaîne et cadenas au besoin

La borne est également dotée d'un **œillet de montage** supérieur à utiliser avec chaîne et corde voir cadenas si vous en voyez l'utilité.

- Chaîne en acier galvanisé ([F001-1060-00](#))
- Chaîne en plastique noir et jaune ([F001-1180-00](#))
- Chaîne en plastique blanc et rouge ([F001-1320-00](#))

Cette borne de protection est **disponible à l'unité** ([F001-3420-00](#)) ou bien par **pack de 2** ([F001-3420-50](#)) ou **5 bornes** ([F001-3420-55](#)). Équipez-vous du nombre de dispositifs anti-stationnement dont vous avez besoin afin de sécuriser au mieux votre propriété (*allée, emplacement de parking, aire de stationnement, etc.*).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Pack 2 bornes de protection flexibles et amovibles anti-stationnement plastique - œillet et bande réfléchissante**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Borne de protection flexible et amovible anti-stationnement plastique - œillet et bande réfléchissante]
 - ... *incluant* 2x Borne flexible avec œillet supérieur et bande réfléchissante
 - ... *incluant* 2x Socle spécifique permettant l'inclinaison

SPÉCIFICATIONS

Pack 2 bornes de protection flexibles et amovibles anti-stationnement plastique - œillet et bande réfléchissante

- Hauteur : 770 mm
- Diamètre de la borne : 100 mm
- Diamètre de la base : 260 mm
- Modèle inclinable : Oui
- Couleur : rouge avec bande réfléchissante
- Matériau : plastique
- Boulons nécessaires : 3 (diamètre de 8 à 10 mm)
- Diamètre des trous de fixation de la base : 8 mm (à percer avec possibilité d'élargir en 10 mm facilement)
- Œillet de chaîne ou de corde : Oui (diamètre 40 mm)

Borne de protection flexible et amovible anti-stationnement plastique - œillet et bande réfléchissante

- Hauteur : 770 mm
- Diamètre de la borne : 100 mm
- Diamètre de la base : 260 mm
- Modèle inclinable : Oui
- Couleur : rouge avec bande réfléchissante
- Matériau : plastique
- Boulons nécessaires : 3 (diamètre de 8 à 10 mm)
- Diamètre des trous de fixation de la base : 8 mm (à percer avec possibilité d'élargir en 10 mm facilement)
- Œillet de chaîne ou de corde : Oui (diamètre 40 mm)