

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA 4K DÔME REOLINK RLC-823A (POE/DC12V UHD  
PROJECTEUR ZOOM OPTIQUE 5X PTZ DÉTECTION  
INTELLIGENTE IP66 NOCTURNE 60M)

Référence : **F002-3160-09**



FICHE PRODUIT

---

**IMPORTANT**

**Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3400-50](#)**

## **Détection Avancée & Dissuasion Active**

Détection avec précision sans abonnement

Grâce à sa nouvelle technologie intégrée, la Reolink RLC-823A permet une identification claire de personne/véhicule. Cela réduit les fausses alarmes et garantit la détection des véritables menaces.

## **Détection de personne/véhicule Alertes précises Pas de frais d'abonnement**

Double alerte en temps réel

Les projecteurs et la sirène intégrés sont activés par le mouvement ou contrôlés via l'application Reolink pour dissuader les intrus non invités.

## **Sirène intégrée Projecteur intégré**

Écouter et Parler à Distance

Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, vous pouvez non seulement entendre, mais aussi parler facilement aux visiteurs, ou avertir les suspects.

## **Microphone Haut-parleur**

Pan, tilt & suivi automatique

Avec un panoramique à 360° et une inclinaison à 90°, la caméra 8MP PTZ à haute vitesse détecte parfaitement la personne ou la voiture en mouvement et permet de les suivre automatiquement.

## Suivi automatique Pan & Tilt manuels

- Caméra de Surveillance PTZ Extérieure avec Suivi Automatique
- Merveilleuse Expérience Visuelle Jour & Nuit
- Superbe Ultra HD 4K 8MP La RLC-823A possède une haute résolution 4K et vous offre une expérience visuelle exceptionnelle avec tous les détails.

## Vision nocturne brillante en couleur

Grâce aux LED infrarouges et aux projecteurs, la RLC-823A apporte des vidéos couleur 4K UHD jusqu'à 60 mètres, même dans l'obscurité totale.

## 4 LED IR Vision nocturne en couleur

Zoom optique 5X, sans perte de détails

Le zoom optique 5X vous permet de zoomer pour mieux détecter les objets les plus éloignés via l'application Reolink, sans compromettre la qualité de l'image.

27° - 96° / 2,7 mm - 13,5 mm / Objectif motorisé

## Time-lapse : Histoires en Deux Minutes

Grâce à la fonction time-lapse, vous pouvez enregistrer, par exemple, un coucher de soleil, l'éclosion de fleurs ou un processus de construction en quelques minutes. Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec les NVR.

## Facile & Fiable

Installation Facile avec Technologie PoE

La caméra IP PoE réalise à la fois la transmission des données et l'alimentation électrique par un seul câble Ethernet, ce qui facilite le câblage et l'installation.

## Prête à l'emploi / Connexion fiable

- Caméra de Surveillance PoE 4K 8MP Extérieure Intelligente
- Comparaison avec les caméras Non-PoE
- Tranquillité d'esprit à portée de main

En quelques clics sur l'application ou le Client Reolink, vous pouvez regarder la vue en direct, rester informé des urgences et sauvegarder les moments importants.

Caméra de Surveillance Intérieure Extérieure 4K 8MP Intelligente.

- Soyez le premier informé.
- Cette caméra IP vous enverra des notifications push et des e-mails tant que des personnes, des véhicules ou d'autres mouvements sont détectés.
- Vue en direct de n'importe où.
- Lecture intelligente.
- Zone de mouvement.
- Options d'enregistrement flexibles.

La caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement programmé. Vous pouvez choisir l'endroit où sont sauvegardés ces enregistrements : sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP.

## Enregistrement sur la carte SD

Accepter la carte Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

24,2 heures / 64Go 48,5 heures / 128Go 97,1 heures / 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus

## Enregistrement sur le NVR

Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, il vaut mieux connecter RLC-823A aux Reolink NVR compatibles ou aux systèmes de vidéosurveillance.

- Pour une meilleure compatibilité, le NVR Reolink est recommandé.

=> Vérifier les NVR compatibles

Personnaliser votre système de vidéosurveillance

## Conception étanche

Le boîtier en aluminium rend la caméra Reolink RLC-823A étanche et robuste. Elle fonctionne parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison, même dans des conditions climatiques difficiles.

Étanchéité certifiée IP66

## Google Assistant / Alexa

Contrôler vos caméras, mains-libres

Dites simplement « Ok Google, montrez-moi la cour. » et la vue en direct sera montrée sur Google Nest Hub ou TV avec Chromecast intégré.

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra 4K Dôme Reolink RLC-823A (PoE/DC12V UHD Projecteur ZOOM Optique 5X PTZ Détection intelligente IP66 Nocturne 60m)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom / 4 DEL IR XL / 3 projecteurs]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.8"
- Pixels effectifs : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
- Objectif : f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom
- Angle de vision
  - Horizontal : 96°~27°
  - Vertical : 69°~21°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Vision nocturne IR : Jusqu'à 60 mètres (190ft) (LED : 4pcs/28mil/850nm)
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Vision nocturne en couleur : Projecteur : 3pcs/5700K/945 Lumens
- Audio : Audio Bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)
- Gamme Pan &Tilt : Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
- Vitesse Pan : 2,5°-150°/s (la vitesse peut être réglée)
- Vitesse Tilt : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 64
- Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille)
- Compression : H.265
- Débit binaire :
  - Mainstream : 4096Kbps -8192Kbps (default: 6144Kbps)

- Substream : 64Kbps - 512Kbps (defaut: 256Kbps)
- Images par seconde :
  - Mainstream : 2fps - 25fps (défaut : 25fps)
  - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD ; enregistrement sur détection de mouvement (jusqu'à 256Go prise en charge)
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3at),48V Active
- Consommation électrique : 12,0V□2A, <24W
- Température : -10°C~+55°C
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Φ136 x 201mm
- Poids : 1.80kg