

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTEUR SANS-FIL SUPPLÉMENTAIRE OUVERTURE  
PORTE OU FENÊTRE (GAMME KP)

Référence : **F005-0770-00**



# FICHE PRODUIT

---

Ce produit est obsolète, mais bonne nouvelle, **découvrez sont remplaçant au sein de la gamme complète KP** ou contactez-nous directement pour en parler !

**Le rôle d'un détecteur d'ouverture est simple** : il est composé de **2 éléments aimantés**, installés côte-à-côte. Un sur la porte et l'autre sur l'encadrement. Lors d'une ouverture, le **contact entre les éléments est rompu et l'alerte est déclenchée** (si le système d'alarme est armé). C'est un **moyen de détection très efficace**.

## Compatibilité

Ce détecteur d'ouverture de porte/fenêtre KP s'utilise avec notre **centrale d'alarme GSM sans fil KP9 (F005-4010-00)** et est compatible avec la **totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP**. Vous pouvez réaliser le système de **protection au plus proche de vos besoins**.

## Un détecteur d'ouverture efficace

C'est un détecteur **robuste**, conçu pour sécuriser et protéger **fenêtres ou portes** en déclenchant l'alarme en cas d'ouverture.

Ces éléments sont conçus pour détecter une ouverture. Il vient en **2 parties** : un élément à placer sur le cadre (**le contact**), et un sur la partie mobile (**l'aimant**). Le but étant que lorsque l'ouverture protégée s'ouvre, les 2 parties se détachent.

Fonctionnement sur piles avec une **autonomie** d'environ 12 mois.

Sa portée est de **100 mètres** en champ libre (sans obstacles). Faites des tests pour vérifier la distance entre votre détecteur KP et votre centrale KP9.

**Ce détecteur d'ouverture étant sans-fil mais également alimenté par pile, il peut être placé où vous le désirez, sans contraintes.**

## Installation facile

**Nous vous guidons ici dans l'installation de ce déclencheur de porte/fenêtre (c'est une approche générique, certaines ouvertures peuvent exiger une approche légèrement différente) :**

- Installez les piles dans leur logement.
- Installez ensuite le contact sur l'encadrement de votre porte, à l'intérieur de votre domicile (avec un adhésif avant de trouver son emplacement permanent).
- De la même manière installez votre aimant sur la porte elle-même. Il doit presque venir toucher le contact quand la porte est fermée (*maximum 15mm d'espacement*).
- Ouvrez la porte et vérifiez que le la LED témoin rouge s'allume sur le contact. Si c'est le cas nous pouvons tester l'alarme.
- Mettez la centrale en mode armé (*et attendez le délai de sortie configuré*).
- Ouvrez la porte et vérifiez bien que l'alarme est déclenchée (*le déclencheur doit avoir été jumelé à votre centrale KP au préalable*), puis désarmez-la.
- Une fois que le fonctionnement de votre détecteur est optimal, fixez l'aimant avec les 2 vis fournies sur votre porte. Dans la plupart des installations, le contact peut rester fixé grâce à un adhésif double face pour le long terme mais sur certaines surfaces, il peut être adapté (ou sage) d'ajouter une ou deux vis de fixation.

## CE KIT COMPREND

---

- **Détecteur sans-fil supplémentaire ouverture porte ou fenêtre (gamme KP)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle]
- [1x Contact magnétique sans-fil]
- [1x Aimant]
- [1x Lot de vis]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur sans-fil supplémentaire ouverture porte ou fenêtre (gamme KP)

- Taille du contact : 100 (longueur) x 33 (largeur) x 25 (épaisseur) mm
- Taille de l'aimant : 60 (longueur) x 10 (largeur) x 22 (épaisseur) mm
- Alimentation : 2 x Piles AAA
- Durée de vie des piles : 12 - 24 mois (*en utilisation normale*)
- Méthodes d'installation : Lot de vis pour les installations le nécessitant

### Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle

- Type de pile : AAA (LR03)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros