

# Ultra Secure<sup>®</sup>

[FIN DE SÉRIE] REOLINK DUO POE - CAMÉRA À DUAL-  
OBJECTIF POE INTELLIGENTE 2K AVEC CHAMP DE VISION  
PLUS LARGE 150°

Référence : F002-3250-09



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Deux Yeux pour Double Protection

Le double objectif élargit considérablement l'espace de surveillance et offre un champ de vision large de 150° avec peu de distorsion. En regardant deux scènes en même temps, vous bénéficiez plus facilement d'une double protection.

## Double Objectif

Angle de Vision 150°

## Alerte Intelligente, Jour et Nuit

Smart Guard avec Détection de Personne/Véhicule Lorsqu'une personne, un véhicule ou un autre objet en mouvement s'approche de votre maison, la caméra peut vous envoyer des alarmes précises en temps réel, et les projecteurs et les sirènes intégrés sont également déclenchés pour chasser les intrus non invités.

- Détection de Personne/Véhicule
- Alertes Précises
- Sans Abonnement
- Audio Bidirectionnel,

## Écouter & Parler

Le micro intégré et le haut-parleur, vous pouvez non seulement entendre, mais aussi parler à vos enfants, collègues et facteurs, ou avertir des étrangers suspects.

Microphone Haut-parleur

## Haute Résolution de 2K 4MP

Reolink Duo PoE est équipée d'une résolution de Super HD 4MP (2560x1440) qui est deux fois supérieure à Full HD 1080p. Découvrez tous les détails avec deux yeux attentifs.

## Vision Nocturne en Couleur, Pas Peur du Noir

Les projecteurs puissants et les LED infrarouges permettent également des vidéos 2K en couleur même la nuit. Votre maison sera bien protégée du matin au soir.

8 Projecteurs / Vision Nocturne en Couleur

## Options de Stockage Flexibles

Reolink Duo PoE permet l'enregistrement continu 24/7, l'enregistrement de mouvement ou l'enregistrement programmé. Toutes les vidéos peuvent être sauvegardées sur la carte micro SD, le Reolink NVR ou le serveur FTP.

- Stockage sur Carte Micro SD Prend en charge la carte micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

18,2 heures 64Go / 36,4 heures 128Go / 72,8 heures 256Go\* \*Chiffres basés sur le débit binaire de la caméra par défaut (4096 kbps par canal). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier.

## Stockage sur NVR

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos plus longtemps ou gérer plusieurs caméras, vous pouvez simplement connecter la caméra à un NVR Reolink ou à un système de caméra de surveillance.

- Reolink Duo PoE nécessite des NVR Reolink avec la dernière version matérielle pour une performance idéale.

Installation & Contrôle Faciles PoE - Installation Plus Rapide avec Moins d'effort

La caméra IP PoE réalise à la fois la transmission de données et l'alimentation via un seul câble Ethernet, ce qui simplifie considérablement le câblage et l'installation.

Plug & Play Connexion fiable Résistante aux Intempéries en Extérieur

Le boîtier rend Reolink Duo PoE étanche et robuste. Elle fonctionne parfaitement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Étanchéité Certifiée IP66

## Tenez Votre Monde dans Votre Main

En quelques clics sur l'application ou le client Reolink, vous pouvez regarder la diffusion en direct, rester informé des urgences, enregistrer des moments importants, etc.

## Caméra IP PoE Smart Home 2K pour Usage Intérieur/Extérieur

- Alertes en temps réel
- Cette caméra vous envoie des notifications Push et des e-mails tant que des personnes, des véhicules et d'autres mouvements sont détectés.
- Vue en direct à tout moment
- Lecture intelligente
- Zone de mouvement personnalisée
- Quatre versions rendent tout possible En plus de la caméra PoE Reolink Duo, nous proposons trois autres versions : Reolink Duo, Reolink Duo 4G et Reolink Duo WiFi pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



The image shows a contact banner for 'SÉCURITÉ MARCHÉ.FR'. It features the company logo, a French flag, the phone number '09 72 30 88 88' with a telephone icon and the note '( NUMÉRO NON SURTAXÉ )', the email address 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR' with an envelope icon, and a blue button that says 'CONTACTEZ-NOUS'. On the right side of the banner is a close-up image of a black office telephone.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **[FIN DE SÉRIE] Reolink Duo PoE - Caméra à Dual-Objectif PoE Intelligente 2K avec Champ de Vision Plus Large 150°**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Reolink Duo PoE]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Plaque de Montage]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Autocollants de Surveillance]
- [1x Tournevis]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Couvercle Étanche]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
- Résolution de vidéo : Défaut : 2560 × 1440 (4.0 Mégapixels) à 22 images/sec
- Objectif f=4.0 mm fixe, F=2.0
- Compression H.264
- Angle de vision Horizontal : 150° / Vertical : 44°
- Jour & Nuit
- Commutation automatique du filtre Anti-IR

- Vision nocturne infrarouge 30 mètres (LED : 6 pcs / 20 mil / 850 nm)
- Vision nocturne : Projecteur : 8 pcs / 5W / 6500K / 560 Lumens
- Audio : Audio bidirectionnel
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0 V□2A, <12W
- Interface Alimentation : Port d'alimentation courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M / 100 Mbps ; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256 Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Images par seconde : Mainstream : 2fps - 25fps (défaut : 22fps) / Substream: 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage : Mainstream : 1024Kbps - 5120Kbps (défaut : 4096Kbps) / Substream: 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement/personne/véhicule
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Nombre de canaux occupés pour une utilisation sur NVR : 2 canaux
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C (14°F~131°F)
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
- Étanchéité : IP66
- Dimension : 195 × 103 × 56 mm
- Poids : 650 g