

# UltraSecure®

MONITEUR GSM SEUL MULTI-SONDES SURVEILLANCE  
TEMPÉRATURE & GESTION PANNE DE COURANT -  
TRANSMETTEUR 2G+3G+4G (KP MON X8)

Référence : F008-2100-00



# FICHE PRODUIT

---

## CE KIT COMPREND

---

- **Moniteur GSM seul multi-sondes surveillance température & gestion panne de courant - transmetteur 2G+3G+4G (KP MON X8)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x KP MON X8 (2G+3G+4G)]
- [1x Transformateur 12v]
- [1x Antenne GSM déportée compatible KP HD / KP MON (3 mètres)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Moniteur GSM seul multi-sondes surveillance température & gestion panne de courant - transmetteur 2G+3G+4G (KP MON X8)

- Communication : 2G / 3G / 4G (réseaux de téléphonie mobile)
- Bandes compatibles :
  - LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A
  - WCDMA : B1/B8
  - GSM : B3/B8
- Format de carte SIM requise (non fournie) : Mini-SIM
- Méthode de communication : SMS ou appel téléphonique
- Méthode de programmation par SMS
- Sorties relais : 2 (N / O ou N / C)
- Indice de sortie relais : 7 A 125 V CA - 20 A CC 14 V
- Surveillance :
  - Température : -55°C à 125°C (précision 0,5 degrés)
  - Panne de courant : Options de basse et haute tension (idéal pour les pannes de courant ou la gestion des panneaux solaires)
- Alimentation : fournie avec un transformateur CC de 12 V à 1 ampère (fonctionne sur 9 à 36 v CC)
- Sondes supportées : 8 sondes max. (de 20 mètres)
- Numéros contactés : 1 à 10 numéros enregistrés (5 x SMS seulement et 5 x SMS et téléphone)
- Rapports d'état SMS : Oui (par demande SMS ou automatiques à durées définies)
- Batterie de secours : Oui 3.7v 900 mAh (8 heures en utilisation normale)
- Mot de passe de sécurité : Oui
- Taille : 90 (l) x 85 (h) x 30 (d) mm
- Antenne amovible : Oui
- Mémoire interne de 16 Mo : enregistre 200 000 enregistrements
- Méthode de montage : Rail DIN
- Consommation électrique : 12v 70 mA (en veille) et 12v 300 mA (en fonctionnement)

## Antenne GSM déportée compatible KP HD / KP MON (3 mètres)

- 200 mm de haut
- Diamètre de la base : 45 mm
- Longueur de câble de 3 mètres
- Base : magnétique

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros