

Ultra Secure[®]

PLATINE NUE 600 MÈTRES AUTONOME DIGICODE
LONGUE PORTÉE SANS-FIL INTERPHONE ULTRACOM
600AK-SOLO

Référence : **F006-1060-00**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Cette platine nécessite impérativement un ou plusieurs combinés UltraCOM compatibles pour pouvoir fonctionner.

Leader de sa catégorie, cette platine seule pour interphone UltraCOM 600AK-SOLO sans fil, possède une **remarquable portée allant jusqu'à 600 mètres (champ libre)**. Elle est **autonome sur piles fournies** et permet de déclencher instantanément l'**ouverture de votre porte ou portail** à distance grâce au combiné de votre kit initial. Cette platine d'interphone **ergonomique et étanche**, est également très **simple à installer et dispose d'un digicode pour un accès direct**.

La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée très pratique de 600 mètres** en champ libre. Nous nous engageons à vous fournir le matériel le plus performant en matière de transmission sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée (en option)**. Utilisez-là derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

Autonomie record sur piles

Gros point fort, cette platine peut être alimentée essentiellement sur piles (fournies) lui conférant une excellente autonomie entre 12 et 18 mois suivant l'utilisation. Vous pouvez également choisir d'alimenter la platine de rue **grâce à un transformateur 12 V (référence [F006-1000-50](#)) ou directement sur l'alimentation de votre portail (ou autre arrivée 12VDC)**.

Ouverture à distance

Cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte

d'immeuble grâce aux relais de commande de porte (*gâche en direct 12V*) et de portail (*grâce aux contacts secs*). Cette ouverture se fait via le(s) combiné(s) de votre kit initial. *Note : si votre platine est alimentée par une source 12VDC, le déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.*

Digicode pour un accès facilité

Cette version **propose un digicode** pour laisser **entrer les visiteurs** connaissant la combinaison. N'importe quel **code à 4 chiffres** peut être programmé sur le clavier de la platine de rue afin d'actionner la sortie relais temporaire.

Simple et fiable

L'interphone UltraCOM autonome est extrêmement facile et rapide à installer. Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous ou vous voulez.

La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en champ libre, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (option référence : [F006-1030-00](#)). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" : *aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !*

Atouts supplémentaires

- **Utilisez le nombre de combinés que vous voulez** avec votre UltraCOM 600AK-SOLO (référence [F006-1020-00](#)) disponible sur notre site (aucune limite). Il vous permet de **communiquer avec la platine et d'ouvrir portail ou gâche**.
- Vous pouvez également ajouter une seconde **platine** de rue (*idéal lorsque le bâtiment ou la propriété collective possède deux entrées*).
- Interphone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.
- En cas d'alimentation 12VDC, dès que l'environnement s'assombri (le soir), le bouton d'appel s'illumine pour ainsi guider vos visiteurs. De plus, vous pourrez déverrouiller à distance en permanence, y compris hors communication.

Au besoin, ce produit existe en version sans digicode (référence : [F006-1050-00](#)).

CE KIT COMPREND

- **Platine nue 600 mètres autonome digicode longue portée sans-fil interphone UltraCOM 600AK-SOLO**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles]
- [1x Platine de rue UltraCOM 600AK-SOLO (avec-digicode)]
- [1x Outil d'ouverture de la platine de rue (pour accéder aux piles)]

SPÉCIFICATIONS

Platine nue 600 mètres autonome digicode longue portée sans-fil interphone UltraCOM 600AK-SOLO

- Digicode en façade pour déclencher l'ouverture
- Opération par clavier : Code à 4 chiffres
- Alimentation 4 x Piles C (fournies) ou direct 12V (portail ou transformateur non fourni)
- Portée de fonctionnement : 600 mètres (champ libre)
- Gestion d'accès de la propriété
- Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
- Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
- Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
- Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion

vissée

- Sortie relais 12V et contact sec NO/NC
- Sortie AUX : Elle peut recevoir une tension (pour alimenter un flash par exemple) délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication (possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
- Fréquence d'opération : 863 – 869 Mhz

Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles

- Type de pile : Type C (LR14)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v