

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTEUR OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE AUTONOME  
INTÉRIEUR SANS-FIL 300 MÈTRES - PORTE OU FENÊTRE  
(GAMME DA600+)

Référence : **F004-2820-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

Le **détecteur d'ouverture intérieur de la gamme DA600+** est **innovant**. Il est **autonome sur pile**. Sa portée de transmission est de **300 mètres** champ libre vers le récepteur d'alerte sans fil.

## Fonctionnement sans-fil

Il va **détecter l'ouverture de votre accès** et déclencher en sans-fil sur une **portée de 300 mètres** (*champ libre*) le ou les récepteur(s) jumelé(s). Les éléments sont même jumelés ensemble pour vous, par nos techniciens à la commande (*sauf dans le cas d'un ajout de matériel à un système existant*).

Si vous voulez augmenter la distance entre le détecteur et le récepteur, vous pouvez opter pour notre détecteur d'ouverture longue distance DA600+ (*F004-3800-00*), voire venir installer judicieusement un répéteur de signal DA600+ (*F004-2910-00*), permettant de dépasser 1 km de portée.

## Une grande autonomie

Ce détecteur d'ouverture est **alimenté via ses piles internes fournies**, pour une durée de vie optimale (*jusqu'à 2 ans suivant l'utilisation*).

Notez que ce détecteur doit être placé en intérieur.

## Détection d'ouverture assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins de trois millimètres l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture.**
3. Lors d'une ouverture, il va **déclencher spontanément l'alerte sur votre système.**

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **détecteur envoie un signal** radio sans-fil sur sa portée et vous assure une **protection maximale**.

L'émetteur comme l'aimant sont très simples à installer à l'aide des **adhésifs double-face très résistants inclus**.

## Utilisations multiples

Ce détecteur constitue un **complément idéal** à nos populaires systèmes d'alarme périmétriques avec barrières infrarouges solaires par exemple ou pour constituer une alerte d'ouverture / carillon de porte, très simple et peu onéreuse, avec nos carillons DA600+.

Les applications sont nombreuses :

- **Informé de l'entrée d'un visiteur.**
- Protéger divers bâtiments extérieurs (*hangars, garages, sellerie et ateliers*).
- Protéger une porte ou une fenêtre d'une annexe tout en utilisant un système périmétrique classique pour la propriété.
- Protéger la porte d'entrée d'un appartement, tout en protégeant le balcon ou la porte arrière en verre avec des barrières infrarouges solaires par exemple.

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture (intérieur) :** [F004-2820-00](#)

**Détecteur d'ouverture (extérieur) :** [F004-4700-00](#)

**Détecteur "PILE-CLASSIC" :** [F004-3890-00](#)

**Détecteur "HIBOU" :** [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir :** [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette :** [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice :** [F004-3870-00](#)

**Barrières infrarouges 1B-60 :** [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

**Bouton autonome :** [F006-3800-00](#)

**Récepteur carillon hibou :** [F004-4930-00](#)

**Récepteur carillon classique :** [F004-4510-00](#)

**Récepteur carillon triangle :** [F004-5100-00](#)

**Récepteur carillon / sirène solaire :** [F004-2811-00](#)

**Récepteur "PRO" avec sorties relais :** [F004-2790-00](#)

**Récepteur cloche industrielle :** [F006-2010-00](#)

**Répéteur de signal :** [F004-2910-00](#)

**Point d'alerte GSM sécurisé :** [F005-5400-00](#)

**Point d'alerte GSM discret :** [F005-5410-00](#)

**Télécommande sans fil :** [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h  
Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Détecteur ouverture supplémentaire autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur magnétique compact DA600+]
- [1x Aimant]
- [1x Adhésif double face pour aimant et émetteur]
- [2x Pile LR03 AAA]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'émetteur : 90 × 28 × 15 mm
- Dimensions de l'aimant : 85 × 13 × 8 mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2 piles AAA
- Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros