

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR  
SUPPLÉMENTAIRE AVEC CAPOT DE PROTECTION ET  
RÉDUCTION DE CHAMP (GAMME SMART)

Référence : F005-3800-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

Le **détecteur de mouvement extérieur SMART** détecte entre 10 et 15 mètres et transmet l'alerte sur une **portée de 150 à 200 mètres** (*champ libre*). Il peut être installé en hauteur, orienté vers le bas ou à 1 mètre environ, en position horizontale.

## Capot de protection inclut

Il est livré avec sa **protection en caoutchouc**, qui **réduit la largeur du faisceau** de détection. Cela le rend idéal pour une **utilisation extérieure** car il permet de **réduire les déclenchements intempestifs** dus aux animaux (*chats, renards, etc.*) lorsqu'il est monté relativement bas et en position horizontale. L'ouverture de la protection peut facilement être

élargie pour donner un faisceau plus large.

## Économie d'énergie

Il y a un délai d'économie d'énergie de 3 minutes (*après chaque activation*) mais celui-ci peut être réglé à 15 secondes pour les installations où 3 minutes peuvent sembler être une période trop longue et où on ne se soucie pas beaucoup de la durée de vie de la pile (*pile PP3 simple pour l'alimentation*).

## Grande autonomie du capteur

La pile fonctionnera entre **6 et 18 mois** dans la plupart des installations (*en fonction du nombre d'activations*) et a un **avertissement de niveau de pile faible** intégré (*LED rouge qui clignote doucement, sur le détecteur*) vous permettant de remplacer la pile avant qu'elle ne soit morte.

## Installation du détecteur de mouvement

Il y a **deux méthodes pour installer ces détecteurs** de mouvement extérieurs :

- A environ 1 à 1.5 mètres du sol, dans la protection en caoutchouc avec sa fente standard, orienté horizontalement (*pour éviter la détection d'animaux*).
- A 3 à 5 mètres du sol, orienté vers le bas (*angle réglable suivant installation*), la fente de la protection élargie pour avoir un faisceau de détection plus large.

## Une gamme étendue

Il n'y a **aucune limite** au nombre de détecteurs de mouvement supplémentaires pouvant être installés sur nos alarmes sans fil Smart. N'hésitez pas à **consulter [l'ensemble de cette gamme](#)** pour **peaufiner votre système de surveillance**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Détecteur de mouvement extérieur supplémentaire avec capot de protection et réduction de champ (gamme Smart)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement extérieur]
- [1x Capot en caoutchouc]
- [1x Support de fixation avec tête rotative]
- [1x jeu de vis]
- [1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur de mouvement extérieur supplémentaire avec capot de protection et réduction de champ (gamme Smart)

- Fréquence : 868 Mhz
- Distance de détection : 10 à 15 mètres
- Utilisation extérieure : Oui
- Angle de détection : Environ 20 degrés avec la protection et 110 degrés, sans
- Alimentation : 1 x Pile PP3
- Portée de transmission : 200 mètres (champ libre)
- Méthode de montage : Support de fixation réglable (avec 2 vis)
- Economie d'énergie : Oui (3 minutes entre activations)
- Avertissement de pile faible : Oui (LED rouge clignotant lorsque la pile doit être remplacée)
- Dimensions sans support : 68 x 123 x 33

### Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

- Type de pile : PP3 (6LR61)
- Composition : Alcaline
- Tension : 9v