

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA WIFI EXTÉRIURE
ROTATIVE 5MP DÉTECTION INTELLIGENTE ZOOM 3X
PROJECTEUR DC12V NOCTURNE 12M

Référence : F002-2730-80



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-2730-00](#).

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra WiFi extérieure rotative 5MP détection intelligente zoom 3X projecteur DC12V nocturne 12m**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra WiFi extérieure rotative 5MP détection intelligente zoom 3X projecteur DC12V nocturne 12m]
 - ... *incluant* 1x Boîtier à tête motorisée et ZOOM 3X / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.8-8mm autofocus, F=1,6 / 10 DEL IR / Capteur luminosité
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12V
 - ... *incluant* 1x Support de fixation mur
 - ... *incluant* 1x Support de fixation plafond

- ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- ... *incluant* 1x Câble d'extension d'alimentation (4,5 mètres)
- ... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de montage
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Très légères traces d'utilisation]

SPÉCIFICATIONS

Caméra WiFi extérieure rotative 5MP détection intelligente zoom 3X projecteur DC12V nocturne 12m

- Détection intelligente : Détection de mouvement / personne / véhicule
- Suivi automatique des mouvements latéraux
- Fonction Time-Laps : Oui
- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution d'affichage : 2560x1920 (5 Mégapixels)
- Objectif : f=2.8-8mm Autofocus, F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom : Zoom optique 3X
- Angle de vision :
 - Horizontal : 90° - 48°
 - Vertical : 68° - 37°
- Angle Pan/Tilt (motorisé) :
 - Horizontal : 355°
 - Vertical : 50°
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : couleur 12 mètre avec projecteur (LED : 4pcs/2.7W/6500K) / Noir et blanc 12 mètres avec LEDs infrarouges (12pcs/14mil/850nm)
- Dimension : Ø84,7x117,8mm
- Poids : 380g
- Alimentation électrique : Courant continu 12V/1A (<12W)
- Interfaces :
 - Alimentation
 - Emplacement de carte MicroSD (max 256Go)
 - Microphone et haut-parleur intégrés
 - Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image : Max. 20fps
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps (Défaut : 4096Kbps)
- Audio : Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
 - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)

- jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé
- Alarme :
 - Sirène
 - Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Fonctionne avec : Google Assistant
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanchéité : IP64