

UltraSecure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
SANS-FIL SOLAIRE SUPPLÉMENTAIRE - PORTÉE 600
MÈTRES / EXTÉRIEUR

Référence : F004-4640-80



FICHE PRODUIT

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche
— **voir la section « CE KIT COMPREND ».**
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat.**
- Notre politique *30 jours* « *Satisfait ou Remboursé* » reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F004-4640-00](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] DéTECTEUR DE MOUVEMENT SANS-FIL SOLAIRE SUPPLÉMENTAIRE - PORTÉE 600 MÈTRES / EXTÉRIEUR**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x DéTECTEUR DE MOUVEMENT SOLAIRE - PORTÉE 600 MÈTRES / EXTÉRIEUR / AUTONOME / SANS-FIL - NOIR (DA600+)]
 - ... incluant 1x DéTECTEUR DE MOUVEMENT DA600+ EXTÉRIEUR AVEC PANNEAU SOLAIRE INTÉGRÉ - NOIR
 - ... incluant 1x Batterie interne
 - ... incluant 1x SUPPORT DE FIXATION AVEC TÊTE ROTATIVE
 - ... incluant 1x Câble de recharge optionnelle
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Très légères traces d'utilisation]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement solaire - Portée 600 mètres / extérieur / autonome / sans-fil - NOIR (DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Résistant aux intempéries : oui
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 130 (l) x 100 (h) x 100 (d) mm
- Alimentation : batterie LiFEPO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneau solaire intégré ou USB (*connecteur fourni*)
- Courant de sortie de panneau solaire : ≥100mA (*jours ensoleillés*)
- Autonomie sans solaire : 15 jours ou 2000 déclenchements
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 3 au choix
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - Moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Câble de recharge optionnelle
 - Longueur : 30cm
 - Ports : USB et embout mâle spécifique DA600+

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros