REOLINK DUO 2 POE - CAMÉRA À DUAL-OBJECTIF POE INTELLIGENTE 4K AVEC CHAMP DE VISION PLUS LARGE 180°

Référence : F002-3251-09

Expérience visuelle merveilleuse

Mise à niveau à partir de Duo PoE, Duo 2 PoE a un champ de vision plus large que jamais ! Deux objectifs peuvent réaliser une vue panoramique à 180°, et capturer plus de choses, sans aucun angle mort. De plus, cette caméra peut assembler parfaitement deux vues des deux objectifs en une seule, réalisant une véritable combinaison de deux caméras.

- Double objectif
- Panorama à grand angle 180°

Monde clair en UHD 4K

Avec Ultra HD 4K, le monde entier peut être enregistré de manière claire, même si la perspective a été élargie. Chaque petit détail peut être capturé clairement.

Surveillance Intelligente

Détection avancée & Audio bidirectionnel

Avec la détection mise à jour, Duo 2 PoE peut non seulement distinguer les personnes et les véhicules, mais également détecter vos animaux de compagnie en mouvement. Et avec le micro et le haut-parleur intégrés, il est assez facile de réaliser une conversation bidirectionnelle même de loin.

* *Remarque : La détection d'animal domestique est en phase de test bêta et ne peut détecter que les chiens et les chats.*

- Détection de personne/véhicule
- Audio bidirectionnel
- Détection d'animal domestique *(bêta)**

Mode différent, monde nocturne différent

Avec les projecteurs et les lumières infrarouges, vous pouvez choisir de voir le monde nocturne en couleur ou en noir et blanc. Ces deux modes enregistrent la nuit de manière claire et fluide.

- 6 LED infrarouges
- 8 projecteurs

Installation & Contrôle Faciles

Installation facile avec la technologie PoE

Grâce à la technologie PoE de la caméra Duo 2 PoE, il suffit de réaliser facilement une

surveillance complète via un seul câble réseau pour transmettre l'alimentation et les données. Plus de confort, plus de sécurité.

- Plug & Play
- Connexion fiable

Profitez des films accélérés

Équipée d'une fonction time-lapse, Duo 2 PoE peut enregistrer de longs événements comme le lever du soleil en panorama et les compresser en minutes. Vous pouvez profiter facilement d'excellentes vidéos.
Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec les NVR.

Parfaite même par mauvais temps

Il est facile de résister aux intempéries grâce au boîtier robuste de la caméra. L'étanchéité IP66 lui permet de mieux travailler à l'extérieur. Aucune crainte de la chaleur, du froid, voire des jets d'eau puissants.

- Étanchéité IP66

Options d'enregistrement flexibles

Cette caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement pendant les heures programmées. Les vidéos peuvent être enregistrés sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP. Choisissez la façon dont vous voulez et profitez d'une sécurité personnalisée.

Carte micro SD

Accepter la carte Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

- 16 heures 64Go
- 32 heures 128Go
- 64 heures 256Go

Le chiffre basé sur le débit binaire par défaut de la caméra (8192 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier.

NVR Reolink

Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, il vaut mieux connecter la caméra aux NVR Reolink ou aux systèmes de vidéosurveillance.

* *Reolink Duo 2 PoE nécessite des NVR Reolink avec la dernière version matérielle pour une performance idéale.*

Accès et contrôle à distance

Avec l’application et le client Reolink, vous pouvez configurer rapidement votre caméra et profiter pleinement de ses fonctionnalités magnifiques.

Alertes en temps réel

Cette caméra IP vous envoie des notifications push en temps réel ou des alertes par e-mail à votre appareil chaque fois qu’un danger est détecté.

Vue en direct à distance

Où que vous soyez, l’application Reolink vous permet de savoir ce qui se passe chez vous. Vous ne manquerez aucun détail même de loin.

Lecture facile et intelligente

Vous pouvez facilement lire les vidéos dont vous avez besoin en filtrant par date, type d’événement de mouvement ou mode de détection.

Zone de mouvement personnalisée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez librement personnaliser la zone de mouvement en masquant les zones que vous ne souhaitez pas mettre en surveillance complète.

CE KIT COMPREND

- **Reolink Duo 2 PoE - Caméra à Dual-Objectif PoE Intelligente 4K avec Champ de Vision Plus Large 180°**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Reolink Duo 2 PoE]
    - [1x Câble Réseau 1 m]
    - [1x Plaque de Montage]
    - [1x Gabarit de Montage]
    - [1x Guide de Démarrage Rapide]
    - [1x Signe de Surveillance]
    - [1x Tournevis]
    - [1x Paquet de Vis]
    - [1x Couvercle Étanche]

  ***

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Résolution de vidéo : Défaut : 4608 × 1728 (8.0 Mégapixels) à 20 images/sec
- Objectif f=3.2 mm fixe, F=2.0
- Compression H.265
- Angle de vision Horizontal : 180° / Vertical : 60°
- Jour & Nuit
- Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision nocturne infrarouge 30 Mètres (LED : 6 pcs / 20 mil / 850 nm)
- Vision nocturne : Projecteur : 8 pcs / 5 W / 6500 K/ 560 Lumens
- Audio : Audio bidirectionnel
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48 V Active
- Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0 V□2A, <12W
- Interface Alimentation : Port d'alimentation courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M / 100 Mbps; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Images par seconde : Mainstream: 4fps - 20fps (défaut : 20fps) / Substream: 4fps - 20fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage : Mainstream: 3072Kbps - 10240Kbps (défaut : 8192Kbps) / Substream: 256Kbps - 2048Kbps (défaut : 1024Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement/personne/véhicule
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Nombre de canaux occupés pour une utilisation sur NVR : 1 canal
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C (14°F~131°F)
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
- Étanchéité : IP66
- Dimension : 195x 103x 56 mm
- Poids : 680 g