

UltraSecure®

TRACKMIX WIFI CAMÉRA REOLINK DE SÉCURITÉ À
DOUBLE OBJECTIF 4K AVEC ZOOM ET SUIVI
AUTOMATIQUE 12VDC

Référence : F002-3380-09



FICHE PRODUIT

TrackMix

Double objectif, double affichage, double suivi. Affichage pratique à double écran. Un objectif à grand angle qui capture les informations d'arrière-plan et un téléobjectif qui capture clairement les détails peuvent être affichés sur deux écrans en même temps, de sorte que vous ne manquerez aucun moment.

Double suivi innovant

Avec un panoramique à 355° et une inclinaison à 90°, cette caméra peut suivre simultanément les personnes et les voitures en mouvement et zoomer automatiquement sur la cible, ne laissant aucune place pour les individus suspects.

Résolution 4K impressionnante

Cette caméra à double objectif peut fournir une vidéo avec haute résolution jusqu'à 4K, vous permettant de capturer des détails plus fins même dans une large gamme de surveillance pour une meilleure expérience visuelle.

Détection avancée & Audio bidirectionnel

TrackMix WiFi peut distinguer les personnes, les voitures et les animaux domestiques* des autres objets grâce à la détection intelligente, offrant les alertes plus précises et plus rapides. De plus, le microphone et le haut-parleur intégrés vous permet d'écouter et de parler en temps réel avec les gens devant la caméra.

Remarque : La détection d'animal domestique est en phase de test bêta et ne peut détecter que les chiens et les chats.

- Détection de personne/véhicule
- Audio bidirectionnel
- Détection d'animal domestique (beta)*

Deux modes de vision nocturne

Avec deux lumières infrarouges et deux projecteurs, TrackMix WiFi offre une vision nocturne en couleur et une vision nocturne en noir et blanc pour répondre aux différents besoins, assurant une vue claire et vive même la nuit.

- 2 LED infrarouges
- 2 projecteurs

WiFi à double bande

TrackMix WiFi prend en charge les fréquences 5 GHz et 2,4 GHz, obtenant des signaux plus forts avec 5 GHz pour une vue en direct plus fluide.

- 5 GHz/2,4 GHz : WiFi à double bande
- 2T2R : Antennes MIMO

Vidéos amusantes en time lapse

Vous voulez observer le processus d'accumulation de neige dans l'arrière-cour en quelques minutes ? La fonction time lapse vous aide à faire ça, et il est facile de capturer de belles vues du lever au coucher du soleil. Simple à utiliser et amusant à partager avec des amis.

Remarque : Le time lapse est pris en charge par la vue à grand angle, et n'est pas disponible lorsque la caméra est connectée aux NVR.

Résistante aux intempéries

Cette caméra est conçue pour une utilisation en extérieur dans une variété d'environnements. Avec son boîtier robuste, elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles et maintenir des performances stables sur une longue période.

Options d'enregistrement flexibles

Cette caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement pendant les heures programmées. Les 3 types de vidéo peuvent être enregistrés sur la carte micro SD, le NVR Reolink ou le serveur FTP. Choisissez la façon dont vous voulez et profitez d'une sécurité personnalisée.

Carte micro SD

Accepte la carte Micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

- 12 heures : 64Go
- 24 heures : 128Go
- 48 heures : 256Go

Accès et contrôle à distance

Avec l'application et le client Reolink, vous pouvez configurer rapidement votre caméra et profiter pleinement de ses fonctionnalités magnifiques.

Alertes en temps réel

Lorsque la caméra détecte quelque chose de suspect, elle envoie une alerte en temps réel à l'appareil. Et le suivi automatique peut capturer des informations plus détaillées pour une

réponse rapide.

Vue en direct affichée sur double écran

Où que vous soyez, l'application Reolink vous permet de savoir ce qui se passe chez vous. L'affichage à double écran vous aide à vérifier tous les détails avec une simple opération sur l'application.

Lecture intelligente

Vous pouvez facilement lire la vidéo enregistrée en effectuant une recherche par date. Partagez des moments amusants et enregistrez des moments importants pour ne jamais manquer un événement important.

Zone de mouvement personnalisée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez librement personnaliser la zone de mouvement en masquant les zones que vous ne souhaitez pas mettre en surveillance complète.

CE KIT COMPREND

- **TrackMix WiFi Caméra Reolink de sécurité à double objectif 4K avec zoom et suivi automatique 12VDC**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Reolink TrackMix WiFi]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Couvercle Étanche]
- [1x Adaptateur Secteur]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Rallonge d'alimentation 4,5m]
- [1x Signe de Surveillance]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Paquet de Vis]

SPÉCIFICATIONS

- Vidéo & Audio

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3" + 1/2.8"
- Résolution de vidéo : Jusqu'à : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
- Objectif : f=2,8 mm @F=1,6, f=8 mm @F=1,6

- Compression : H.264, H.265
 - Angle de vision : Horizontal : 104°-38° / Vertical : 60°-21°
 - Mode de zoom : Zoom hybride 6X
- Jour & Nuit
 - Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
 - Vision nocturne infrarouge : Jusqu'à 30 Mètres (LED : 2pcs/850nm)
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur : 2pcs/6500K/450 Lumens
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Alimentation
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0V±2A, <12W
- Système
 - Bouton de réinitialisation
 - Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Pan & Tilt
 - Pan : 355°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse de Pan : 2,5°-90°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse de Tilt : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- WiFi
 - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2,4GHz/5GHz
 - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Préréglage : 32
- Suivi automatique : Pris en charge
- Images par seconde • Mainstream : 2fps - 25fps • Substream : 4fps - 20fps
- Taux de codage : • Mainstream : 4096Kbps - 8192Kbps • Substream : 128Kbps - 1228Kbps
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique (beta)
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Méthode de suivi : Suivi digital ; Suivi Pan/Tilt en priorité ; Suivi digital en priorité
- Protocole & Standard : HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Compatibilité Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
 - Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
 - Étanchéité : Prise en charge
- Taille & Poids
 - Taille : 228x147x129mm
 - Poids : 1,21 kg