

UltraSecure®

CAMÉRA REOLINK E1 ZOOM V2 (WIFI / DC5V /
DÉTECTION INTELLIGENTE / ZOOM OPTIQUE 3X / PAN-
TILT / 5MP / NOCTURNE IR=12M)

Référence : F002-2721-09



FICHE PRODUIT

Aussi petite, plus puissante

Découvrez la nouvelle génération de séries E1 Reolink.

Fonctionnalités avancées : Super HD 5MP & Zoom optique sont ajoutés à cette caméra compacte. En outre, l'audio bidirectionnel, la diffusion en direct à distance et d'autres petites fonctions vous aident à rester en contact avec ce qui vous importe. Plus proche de vos familles et plus éloigné des soucis.

Surveillance Intelligente

Détection avancée & Audio bidirectionnel

Avec la détection mise à jour, la caméra Reolink E1 ZOOM V2 peut non seulement distinguer les personnes et les véhicules, mais également détecter vos animaux de compagnie en mouvement. Et avec le micro et le haut-parleur intégrés, il est assez facile de réaliser une conversation bidirectionnelle, même de loin.

* Remarque : La détection d'animal domestique est en phase de test bêta et ne peut détecter que les chiens et les chats.

- Détection de personne/véhicule
- Audio bidirectionnel
- Détection d'animal domestique (bêta)*

Configuration facile

Installer en quelques minutes. Facile à déplacer selon vos besoins.

Super HD 5MP

Voir et enregistrer des moments précieux d'une clarté remarquable

Pan & Tilt pour le suivi automatique

La caméra peut pivoter de 355° et incliner de 50° pour couvrir plus de zones. En outre, il suit automatiquement les personnes et les animaux de compagnie et enregistre le statut et les itinéraires des enfants, des personnes âgées, des animaux de compagnie, ainsi que des intrus. Vous pouvez aussi faire pivoter l'appareil photo manuellement.

Le suivi automatique est disponible uniquement dans la direction horizontale.

Zoom optique 3X

Voir les détails clairs de loin avec le zoom optique.

WiFi à double-bande

Les antennes 2T2R MIMO 2.4/5 GHz WiFi vous offrent plus de choix pour la connexion au réseau.

WiFi à double-bande pour une connexion fiable.

La connexion WiFi de 2.4 GHz et de 5 GHz sont disponibles à la fois.

Audio bidirectionnel

Parler directement avec vos animaux de compagnie par la caméra

Capturer un aperçu de votre maison en Super HD

Ou zoomer pour vérifier les détails de ce qui vous intéresse en gardant la qualité d'image. La E1 Zoom montre aussi une performance formidable la nuit, grâce aux 10 DEL IR qui permettent une vision dont la portée est de **12m dans l'obscurité**.

Super HD 5MP Zoom optique 3X Vision nocturne excellente

Couvrir la pièce entière

Pourvue de la fonctionnalité Pan à 355° & Tilt à 50°, E1 Zoom est en mesure de tourner la tête, et de tout capturer du sol au plafond, de la fenêtre à la porte.

Obtenez des alertes importantes en temps réel

La caméra E1 Zoom monte la garde 24h/24, 7j/7 et vous informe instantanément en détectant le mouvement. Vérifier quand le colis est arrivé ou être averti(e) lors de la tentative de cambriolage.

- App
- Notifications push instantanées sur votre appareil mobile
- E-mail
- Envoyer un e-mail d'alerte avec des clips de mouvement ou des instantanées ci-joints
- Sirène
- Déclenchée par le mouvement ou contrôlée à distance
- Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Personnaliser l'alarme vocale selon vos besoins
- Voir, entendre et parler via la caméra
- Visionner la diffusion en direct et se tenir au courant de ce qui se passe chez vous.
- Effectuer un appel vidéo, écouter et parler avec vos familles via la caméra avec audio bidirectionnel.

Options d'enregistrement souples

Il est possible d'enregistrer lors de la détection de mouvement, en continu ou pendant les heures programmées. Re-visionnez à loisir vos enregistrements sur l'application Reolink ou Client.

Carte Micro SD (optionnel)

Les clips de mouvements sauvegardés sur une carte micro SD (jusqu'à 64 Go).

NVR (Optionnel)

Surveillance 24h/24, 7j/7 quand connectée au NVR Reolink. Créer votre kit complet de surveillance.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink E1 Zoom V2 (WiFi / DC5V / Détection Intelligente / Zoom optique 3X / Pan-Tilt / 5MP / Nocturne IR=12m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier à tête motorisée et ZOOM 3X / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.8-8mm autofocus, F=1,6 / 10 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Transformateur 5V]
- [1x Support de fixation]
- [1x Aiguille de réinitialisation]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution d'affichage : 2560x1920 (5 Mégapixels)
- Objectif : f=2.8-8mm Autofocus, F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom : Zoom optique 3X
- Angle de vision :
 - Horizontal : 48° - 98°
 - Vertical : 37° - 75°
- Angle Pan/Tilt (motorisé) :
 - Horizontal : 355°
 - Vertical : 50°
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 12 Mètres (40ft) (nocturne : 10pcs/14mil/850nm)
- Dimension : Ø80x111mm
- Poids : 250g
- Alimentation électrique : Courant continu 5.0V/1A
- Interfaces :
 - Alimentation
 - Emplacement de carte MicroSD (jusqu'à 256 Go)
 - Microphone et haut-parleur intégrés
 - Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image : Max. 20fps
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps (Défaut : 4096Kbps)
- Audio : Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
 - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
 - jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Détection de mouvement
- Alarme :
 - Sirène
 - Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Fonctionne avec : Google Assistant
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanchéité : Non

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros