

Ultra Secure[®]

ENREGISTREUR NVR REOLINK RLN36 (36 CANAUX / POE /
JUSQU'À 4K & 48 TO DE STOCKAGE)

Référence : **F002-2930-09**



FICHE PRODUIT

Enregistrement continu 24h/24, 7j/7

Un enregistreur vidéo réseau multicanal est important pour la surveillance à plusieurs endroits, en particulier pour une zone plus vaste. Ce NVR à **36 canaux** peut être connecté à **36 caméras** de travail en même temps, et prend en charge les caméras avec une résolution **jusqu'à 12MP**. Il dispose également de canaux d'**entrée/sortie d'alarme supplémentaires** pour que vous puissiez personnaliser divers modes de détection ou de réponse. Les données massives produites peuvent être stockées en toute sécurité dans **trois disques durs de 16 To** (achetés séparément). Préparez-vous à avoir une surveillance centralisée facile !

Fonctionne avec les caméras IP Reolink variées

Ce NVR RLN36 (Version 4K) est compatible avec toutes les caméras IP 4K/5MP/4MP Reolink. Vous pouvez choisir jusqu'à 36 caméras pour constituer votre propre système de vidéosurveillance.

- **Les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink.**

- Résistance aux Intempéries Certifiée IP66
- Avec Audio (Micro) (Optionnel)
- Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra-claire

Capacité du disque dur de 48 To

Il vaut mieux avoir une capacité de stockage plus grande quand il s'agit de NVR. Le RLN36 prend en charge jusqu'à trois disques durs de 16 To maximum (48 To au total), ce qui vous permet d'inclure plus de caméras de surveillance, de conserver des enregistrements 24/7 et de stocker des vidéos plus longtemps.

**Les disques durs sont achetés séparément.*

Capacité du disque dur : 3 x 16 To

PoE - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi

Un enregistreur vidéo en réseau véritablement prêt à l'emploi ! Il est doté de la PoE (alimentation électrique par Ethernet), avec un seul câble réseau qui connecte chacune de vos caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. Câblage facile : le processus de câblage ne peut pas être plus simple.

Pour le contrôle et l'accès à distance

Utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, le Client Reolink sur un ordinateur ou via les navigateurs Web.

Entrée/sortie audio

Les ports audio intégrés permettent d'avoir une conversation bidirectionnelle via NVR. Vous pouvez répondre rapidement aux visiteurs suspects ou communiquer en direct avec les personnes sur place.

**Cette fonctionnalité prend en charge les caméras Reolink avec le microphone et le haut-parleur.*

Entrée/sortie d'alarme

8 canaux d'entrée d'alarme pour relier des capteurs filaires supplémentaires (capteur de température, capteur infrarouge ou magnétique, etc.) afin de détecter des événements distincts ; 4 canaux de sortie d'alarme pour commander les contrôleurs (porte, éclairage, interrupteurs de sirène, etc.) afin d'exécuter des actions.

Configuration facile et flexible

Le NVR dispose d'un port LAN pour se connecter à un routeur et de quatre ports Internet (non PoE) pour se connecter à des commutateurs PoE ou directement à des caméras. Vous pouvez également connecter les caméras au NVR via WiFi sans câblage. Remarque : Pour protéger vos commutateurs PoE de la surcharge, distribuez vos caméras ou vos commutateurs PoE uniformément sur les quatre ports Internet si possible.

Plus de fonctionnalités

Utilisez ce NVR avec les caméras PoE Reolink et obtenez un système de caméra de surveillance prêt à l'emploi, fiable et professionnel. Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées, sauvegarder des données locales et bien plus encore. Pour plus de fonctionnalités, renseignez-vous sur le système de surveillance NVR RLK16-410B8.

CE KIT COMPREND

- **Enregistreur NVR Reolink RLN36 (36 canaux / PoE / Jusqu'à 4K & 48 To de stockage)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR RLN36]
- [1x Adaptateur Secteur NVR]
- [1x Câble HDMI]
- [1x Souris USB]
- [1x Câble Réseau 1m]

- [1x Guide de démarrage rapide]
- [1x Paquet de Vis]

SPÉCIFICATIONS

- Entrée Vidéo : IP Caméra IP PoE x 36
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo : VGA, HDMI
- Résolution d'affichage :
 - HDMI : 40963072, 38402160, 19201080, 12801024, 1280720, 1024768
 - VGA : 19201080, 12801024, 1280720, 1024768
- Sortie Audio : 1-Canal, RCA
- Format Vidéo : H.264 - H.265
- Résolution Vue en direct/Lecture : 38402160, 2560x1920, 25601440, 20481536, 23041296, 1080P, 720P
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 Canaux
- SATA : 3 Interfaces SATA pour 3 disques durs
- Capacité : Jusqu'à 48To (16To par disque dur)
- Disque dur externe : Non
- Interface USB : Panneau avant : 1 x USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
 - 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto adaptative pour LAN/WAN
 - 16, RJ-45 10/100 Mbps Interfaces PoE Ethernet auto adaptatives pour Caméras IP
- Consommation électrique Max./Port : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3 af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Firefox, Chrome, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smart Phone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2.5A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Environnement de travail :
 - Température: -10°C - 55°C
 - Humidité : 10% - 90%
- Dimensions (mm) : 330 (W) x 48(H) x 310(D)
- Poids : 2.26 kg (sans disque dur)