

KIT DÉTECTION DE PASSAGE DAKOTA 2500 SANS FIL (700M)

Référence : F004-0500-00



FICHE PRODUIT

Alarme de périmètre et d'allée Dakota 2500 sans fil, milieu de gamme, idéal pour être prévenu de la présence d'un intrus ou d'un visiteur dans votre entrée, allée, jardin ou local professionnel. Il a une portée sans fil de 700 mètres (champ libre), qui convient à la plupart des domiciles et entreprises.

Ce détecteur de mouvement compact a une portée de détection ajustable de 20 mètres (rayon fin pour éviter le déclenchement par les animaux) et une portée sans fil de 700 mètres avec le récepteur.

Complètement étanche, alimenté par une seule pile PP3, qui aura une durée de vie d'environ 1 an pour la plupart des utilisations. Il y a un avertissement de niveau de pile faible.

Il est fourni avec 2 supports de fixation simples :

- Design pivotant, ajustable.
- Design encastrable.

Le récepteur sans fil, polyvalent, à 4 canaux comporte de nombreuses fonctions telles que :

- 4 canaux (avec un nombre illimité de détecteurs pouvant être utilisés).
- Alerte sonore (Sonneries : Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle).
- Alerte visuelle.
- Sortie 12v sur canal ajustable.
- Durée 12v ajustable : 1 seconde à 10 minutes.
- Volume ajustable.
- Interrupteur Marche/Arrêt.
- Délai de sortie de 5 minutes sur canal ajustable.
- Bip de rappel sur canal ajustable.
- 4 sorties relais : N/O & N/C.
- Facile à installer et utiliser.
- Portée sans fil : 700 mètres

Nos recommandations d'installation du détecteur de mouvement pour une performance optimale :

- 1 à 1,5 mètres du sol.
- Parallèle au sol
- 3 à 5 mètres du début de la zone de détection désirée. Si ceci n'est pas possible, le détecteur peut être positionné à un angle de 45 à 60 degrés.

CE KIT COMPREND

- 1 x Détecteur de mouvement
- 1 x Support de fixation pivotant
- 1 x Pile PP3
- 1 x Récepteur sans fil, 4 canaux
- 1 x Transformateur

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement

Dimensions

- Détecteur de mouvement : 120 mm (larg.) x 80 (haut.) x 60 (profond.)

- Support de fixation encastrable : 70 mm x 70 x 10
- Support ajustable : 70 mm x 40 x 40.

Données supplémentaires

- Alimentation : 1 x Pile PP3 9v
- Zone de détection : 6 - 14 - 20 mètres (ajustable)
- Temps de réinitialisation : 10 secondes ou 120 secondes (ajustable)
- Portée de transmission : 700 mètres
- Canaux : 4 (à définir)
- Avertissement pile faible : Oui
- Fréquence : 433 MHz

Récepteur

- Alimentation : Transformateur
- Portée sans fil : 700 mètres (champ libre)
- Dimensions : 95 mm (haut.) x 150 (larg.) x 35 (profond.)
- Canaux disponibles : 4
- Réglage du volume : Oui (éteint à très puissant)
- Interrupteur Marche/Arrêt : Oui
- Alertes sonores pour canaux : 4 (Classical, Westminster Chime, Ding Dong, Whistle)
- Alerte visuelle : Oui (4 LEDs)
- Sorties relais : Oui (4)
- Type de sortie relais : (N/O - COM - N/C)
- Courant sortie relais : 24v DC - 3amp
- Sortie 12v : Oui (400mA max)
- Durée de sortie 12v : 1 seconde, 10 secondes, 60 secondes ou 10 minutes
- Canal de sortie 12v : 1 - 2 - 3 - 4 (à définir)
- Délai de sortie : 5 minutes (possible pour chaque canal)
- Bip de rappel : Oui (bip toutes les 15 minutes suite à une activation si on le souhaite)
- Couleur : Blanc