

Ultra Secure[®]

KIT À COMPOSER KP MON X4 4G - MONITEUR MULTI-
SONDES PANNE COURANT TEMPÉRATURE HUMIDITÉ
(HYGROMÉTRIE) TRANSMETTEUR GSM 4G

Référence : F008-1950-09



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce kit à composer **moniteur GSM 4G KP MON 4G X4** va vous permettre de **développer le système de gestion de température, d'humidité (hygrométrie) et de panne de courant qui répond parfaitement à vos besoins.**

Le **moniteur GSM** est **fourni avec son transformateur** et son **antenne déportée GSM, ajoutez simplement les sondes (jusqu'à 4 sondes acceptées sur ce moniteur)** de la **longueur désirée** :

- [F008-1120-00](#)
- [F008-1130-00](#)

Nous préparons le produit pour vous afin que vous receviez un kit complet, fonctionnel, prêt à l'emploi.

Voir la fiche suivante pour un exemple de kit :

Kit moniteur GSM (2G+3G+4G) + 4 sondes 20m panne de courant température humidité (hygrométrie) - Transmetteur KP MON X4 (F008-1980-00)

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix.**



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit à composer KP MON X4 4G - Moniteur multi-sondes panne courant température humidité (hygrométrie) transmetteur GSM 4G**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Moniteur seul multi-sondes panne de courant, température et humidité (hygrométrie) transmetteur GSM 2G+3G+4G - KP MON X4]
 - ... incluant 1x KP MON X4 (2G+3G+4G)
 - ... incluant 1x Transformateur 12v
 - ... incluant 1x Antenne GSM déportée compatible KP HD / KP MON (3 mètres)

SPÉCIFICATIONS

Moniteur seul multi-sondes panne de courant, température et humidité (hygrométrie) transmetteur GSM 2G+3G+4G - KP MON X4

- Communication : 2G / 3G / 4G (réseaux de téléphonie mobile)
- Bandes compatibles :
 - LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A
 - WCDMA : B1/B8
 - GSM : B3/B8
- Méthode de communication : SMS ou appel téléphonique
- Méthodes de programmation :
 - SMS
 - Application facile à utiliser (Android et IOS)
 - Câble USB à l'ordinateur
- Sorties relais : 2 (N / O ou N / C)
- Indice de sortie relais : 7 A 125 V CA - 20 A CC 14 V
- Surveillance :

- Température : -40 - + 80 degrés (précision 0,5 degrés)
- Humidité : 0 - 99% HR (précision 3%)
- Panne de courant : Options de basse et haute tension (idéal pour les panes de courant ou la gestion des panneaux solaires)
- Alimentation : fournie avec un transformateur CC de 12 V à 1 ampère (fonctionne sur 9 à 36 v CC)
- Sondes intégrées : Oui (4 sondes de 20 mètres)
- Numéros contactés : 1 à 10 numéros enregistrés (5 x SMS seulement et 5 x SMS et téléphone)
- Rapports d'état SMS : Oui (par demande SMS ou automatiques à durées définies)
- Batterie de secours : Oui 3.7v 900 maH (8 heures en utilisation normale)
- Mot de passe de sécurité : Oui
- Taille : 90 (l) x 85 (h) x 30 (d) mm
- Antenne amovible : Oui
- Mémoire interne de 16 Mo : enregistre 200 000 enregistrements
- Méthode de montage : Rail DIN
- Consommation électrique : 12v 70 mA (en veille) et 12v 300 mA (en fonctionnement)

- Antenne GSM déportée compatible KP HD / KP MON (3 mètres)
 - 200 mm de haut
 - Diamètre de la base : 45 mm
 - Longueur de câble de 3 mètres
 - Base : magnétique