

# Ultra Secure<sup>®</sup>

PANNEAU SOLAIRE 6W SUPPORT BLANC GEN.3 POUR  
CAMÉRAS REOLINK - ALIMENTATION CONTINUE / BRAS  
RÉGLABLE / CÂBLE 4M

Référence : **F002-2212-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Plus de cellules = plus de puissance !

Alimentez votre caméra Reolink simplement grâce à ce nouveau **panneau solaire XL** (l : 210mm / L : 175mm / Épaisseur : 6mm). Branchez-le directement par câble **USB-C** intégré (4 mètres) avec **adaptateur vers micro-USB** fourni et manchon de protection imperméable. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** (rendement max. 6W) et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra ([F002-2212-50](#)). Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Pensez à rechercher les références de nos caméras Reolink compatibles :

- Reolink Argus 3 Ultra : [F002-3430-50](#)
- Reolink Argus PT Ultra : [F002-3410-50](#)
- Reolink Duo 2 WiFi : [F002-3271-00](#)
- Reolink Duo 4G : [F002-3280-00](#)
- Reolink Duo 2 4G : [F002-3281-00](#)
- Reolink Go 4G PLUS : [F002-2201-00](#)
- Reolink Go PT Ultra : [F002-3420-00](#)
- Reolink TrackMix 4G LTE : [F002-3390-00](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



**09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Panneau solaire 6W support blanc GEN.3 pour caméras Reolink - Alimentation continue / bras réglable / Câble 4m**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
  - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
  - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
  - ... *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
  - ... *incluant* 1x Patron de fixation
  - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 1x Sangle

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
- Température de chargement : 0 °C à 45 °C
- Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4

- Poids : 699 g
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 6W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros