

UltraSecure®

KIT SONNETTE BOUTON HAUTE RÉSISTANCE SANS-FIL
300M AUTONOME AVEC CARILLON 35 MÉLODIES
(DA600+)

Référence : [F006-3811-00](#)



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Plus de carillons ? Ajoutez le nombre désiré à votre commande => [F004-4510-00](#)

Plus de boutons ? Ajoutez également la quantité que vous désirez => [F006-2801-00](#)

Ce dispositif est idéal pour **mettre en place facilement une sonnette haute-résistance avec carillon intérieur**, grâce à une portée satisfaisante de 300 mètres (*champ libre*) entre les deux éléments.

Cette **sonnette** est composée de :

- 1 bouton **haute-résistance** sans fil 300m
- **1 carillon intérieur sur prise secteur** qui diffuse une mélodie (*parmi un choix large de 35 sons plus ou moins longs et puissants avec volume réglable*) à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence.

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette est très simple :

- Le **bouton d'appel haute-résistance autonome** est installé à côté de la porte, le portail ou la grille d'accès de votre propriété.
- Le **carillon est placé à l'intérieur de votre maison / bureau / entrepôt, directement sur une prise de courant**.
- **Vos visiteurs pourront vous avertir de leur arrivée par une simple pression**

sur la sonnette.

- **Le carillon est déclenché et diffuse la mélodie de votre choix, avec le réglage de volume de votre choix.**

Sans-fil 300 mètres

Cette sonnette offre une portée sans-fil importante de 300 mètres (*champ libre*) entre le bouton d'appel et le carillon. Vous pourrez **traverser des obstacles facilement**. Optez pour notre bouton haute-résistance 900m au besoin, pour équiper des lieux plus étendus ou des obstacles nombreux et contraignants ([F006-2802-00](#)).

Alimentation & installation

Le **carillon est simplement branché sur le secteur**. Il doit être **installé à l'intérieur** de votre domicile / bureau / entrepôt.

L'émetteur, qui envoie l'information sans-fil, est logé dans un **boîtier étanche** et **est parfaitement autonome sur pile 12V** (*fournie*) avec une excellente durée de vie.

Choisissez la localisation optimale pour son installation, **vous n'avez aucune contrainte de câblage**.

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les **boutons de sonnette qui répondent à vos besoins** (*portée 300 mètres* : [F006-3800-00](#) / [F006-2801-00](#) / [F009-3540-50](#) / [F006-2800-66](#) & *portée 900 mètres* : [F009-3540-00](#) / [F006-2802-00](#) / [F006-2800-57](#) / [F006-2800-56](#) / [F006-2800-58](#) / [F006-2800-50](#) / [F006-2800-51](#) / [F006-2800-52](#)). De la même manière, sélectionnez le type de **carillon que vous désirez** ([F004-4510-00](#) / [F004-5100-00](#) / [F004-4940-00](#) / [F004-4930-00](#) / [F004-2810-00](#) / [F004-2790-00](#)).

De **multiples carillons** peuvent être utilisés sur un seul système, pour prévenir d'une arrivée dans **plusieurs lieux en même temps**. Ajoutez le nombre d'éléments que vous désirez à ce kit sonnette sans-fil.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous aiguiller dans **vos choix**.



09 72 30 88 88

[NUMÉRO NON SURTAXÉ]



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette bouton haute résistance sans-fil 300m autonome avec carillon 35 mélodies (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)]
 - ... incluant 1x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - ... incluant 1x Emetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - incluant 1x DéTECTEUR ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - ... incluant 1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
- [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)]
 - ... incluant 1x Récepteur-carillon R sans fil
 - ... incluant 1x Prise intégrée (= fixation murale)
 - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert

- IP 67
- Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA fournies
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Compatible gamme DA600+
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - Matériaux : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue